

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____						
Obiectul achiziției: _____						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Vopsea marcaj, diluant				SM EN 1436:2018 și SM EN 1871:2021 sau alt certificat European ce demonstrează conformitatea acestuia		
Vopsea marcaj albă	XPERT	Bulgaria	Megachim	- Vopsea acrilică cu uscare la aer pe bază de solvent organic, ambalate în recipiente cu volumul de 25-35 kg; - Să poată fi aplicată cu orice tip de mașină de marcat (airless, pneumatice); - Rezistență ridicată la abraziune; - Flexibilitate bună; - Coeficient ridicat de aderență; - Rezistență la combustibili, uleiuri, sare, produse chimice; - Timp de uscare nu mai mult de 30 min, pentru grosimea de 400μm; - Temperatura suprafeței de lucru de la 5°C la 40°C; - Rezistență la uzură - minimum 2 mil treceri.	- Vopsea acrilică cu uscare la aer pe bază de solvent organic, ambalate în recipiente cu volumul de 25-35 kg; - Să poată fi aplicată cu orice tip de mașină de marcat (airless, pneumatice); - Rezistență ridicată la abraziune; - Flexibilitate bună; - Coeficient ridicat de aderență; - Rezistență la combustibili, uleiuri, sare, produse chimice; - Timp de uscare nu mai mult de 30 min, pentru grosimea de 400μm; - Temperatura suprafeței de lucru de la 5°C la 40°C;	EN 1436 EN 1871

					Rezistență la uzură - minimum 2 mil treceri.	
Vopsea marcaj galbenă	XPERT	Bulgaria	Megachim		• Vopsea acrilica cu uscare la aer pe bază de solvent organic, ambalate în recipiente cu volumul de 25-35 kg; • Să poată fi aplicată cu orice tip de mașină de marcat (airless, pneumatice); • Rezistență ridicată la abraziune; • Flexibilitate bună; • Coeficient ridicat de aderență; • Rezistență la combustibili, uleiuri, sare, produse chimice; • Timp de uscare nu mai mult de 30 min, pentru grosimea de 400μm; • Temperatura suprafeței de lucru de la 5°C la 40°C; Rezistență la uzură - minimum 2 mil treceri.	EN 1436 EN 1871

Diluant		Bulgaria	Megachim	diluantul trebuie să fie compatibil cu vopseaua de marcaj prezentată		
Lotul 2						
Microbile reflectorizante						
Microbile reflectorizante (fracția 100-600 mcm)				EN 1423:2014/AC2014		
Total lot 1						
TOTAL						

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție_____din_____									
	Obiectul de achiziției: _____									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
	Vopsea marcaj, diluant							la solicitarea beneficiarului în decurs de 20 zile la depozitul beneficiarului pe str. Varnița 22		
	Vopsea marcaj albă	kg	90 000	44.5	53.4	4 005 000	4 806 000			
	Vopsea marcaj galbenă	kg	5 000	44.5	53.4	222 500	267 000			
	Diluant	l	5 500	44.5	53.4	244 750	293 700			
	Lotul 2									
	Microbile reflectorizante									
	Microbile reflectorizante (fracția 100-600 mcm)	kg	29 000							
	Total lot 1					4 472 250	5 366 700			
	TOTAL									

Russu Dan
Administrator
Varox Comert SRL
02.03.2022