

## SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1675253003885 din 01.02.2023**

Denumirea procedurii de achiziție: **Diferite produse chimice**

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	24960000-1	Lotul nr. 1 Convertor al produselor corozive		Ucraina	TOB «ПРОГРЕС-2010»	Caracteristici: compus special, care transformă produsele de coroziune într-o peliculă de protecție direct pe suprafața care urmează a fi tratată Ambalaj: 0,5 litri / buc.	Caracteristici: compus special, care transformă produsele de coroziune într-o peliculă de protecție direct pe suprafața care urmează a fi tratată Ambalaj: 0,5 litri / buc.	ISO
3	24960000-1	Lotul nr. 2 Înlocuitor al acetonei		POLONIA	PUHP	Utilizare: pentru curățarea suprafețelor metalice la identificarea vehiculelor Caracteristici: înlocuitor al acetonei, solvent organic, reactant în procese de termoliză și reacții de sinteză în chimia organică Ambalaj: 0,4 litri / buc.	Utilizare: pentru curățarea suprafețelor metalice la identificarea vehiculelor Caracteristici: înlocuitor al acetonei, solvent organic, reactant în procese de termoliză și reacții de sinteză în chimia organică Ambalaj: 0,4 litri / buc.	ISO
5	24960000-1	Lotul nr. 3 Produse anticorozive	AB-80	SUA	ABRO	Utilizare: pentru protejarea echipamentelor și suprafețelor metalice de acțiunea distructivă a factorilor chimici, termici și mecanici (VD-40, sau echivalent); pentru înlăturarea stratului de coroziune, oxidare și degresare a suprafeței marcante Ambalaj: spray, min. 200 ml - max. 240 ml / buc.	Utilizare: pentru protejarea echipamentelor și suprafețelor metalice de acțiunea distructivă a factorilor chimici, termici și mecanici (VD-40, sau echivalent); pentru înlăturarea stratului de coroziune, oxidare și degresare a suprafeței marcante Ambalaj: spray, min. 200 ml - max. 240 ml / buc.	ISO
7	24960000-1	Lotul nr. 4 Acid acetic	29152100	UCRAINA	Macrochem	Ambalaj: 1 litru / buc.	Ambalaj: 1 litru / buc.	ISO
9	24960000-1	Lotul nr. 5 Alcool izopropilic	29152100	UCRAINA	Macrochem	Puritate: 99,9% Ambalaj: 1 litru/buc., cu dozator	Puritate: 99,9% Ambalaj: 1 litru/buc., cu dozator	ISO
11	24960000-1	Lotul nr. 6 Acid azotic	2808000000	UCRAINA	Macrochem	Ambalaj: 1 litru / buc.	Ambalaj: 1 litru / buc.	ISO
13	24960000-1	Lotul nr. 7 Adeziv Epoxy		SUA	ABRO	Utilizare: pentru sudarea moleculară din metal de tip epoxidic-2 (componente Expozi Steel sau echivalent) Caracteristici: adeziv de înaltă rezistență la acțiunea benzinei, antigelului și a majorității solvenților; fără miros, nu este inflamabil Ambalaj: 57 gr. / buc.	Utilizare: pentru sudarea moleculară din metal de tip epoxidic-2 (componente Expozi Steel sau echivalent) Caracteristici: adeziv de înaltă rezistență la acțiunea benzinei, antigelului și a majorității solvenților; fără miros, nu este inflamabil Ambalaj: 57 gr. / buc.	ISO

15	24960000-1	Lotul nr. 8 Dihloretan		RUSSIA	ООО «ПМ»	Tip: Adeziv EDC Utilizare: pentru lipirea suprafețelor (produse din plexiglas, polistiren sau metacrilat de polimetil (PMMA) Utilizare: ca solvent în compoziția vopselelor, lacurilor, precum și ca mijloc de degresare a diverselor materiale	Tip: Adeziv EDC Utilizare: pentru lipirea suprafețelor (produse din plexiglas, polistiren sau metacrilat de polimetil (PMMA) Utilizare: ca solvent în compoziția vopselelor, lacurilor, precum și ca mijloc de degresare a diverselor materiale	ISO
17	24960000-1	Lotul nr. 9 Dizolvant		UCRAINA	ТОВ «КИРОВОГРА ДПРОСТАЧ»	Tip: Dizolvant 646 Utilizare: pentru diluarea vopselelor, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general; pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire Ambalaj: 0,9 litri/buc.	Tip: Dizolvant 646 Utilizare: pentru diluarea vopselelor, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general; pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire Ambalaj: 0,9 litri/buc.	ISO
19	24960000-1	Lotul nr. 10 White Spirit		ROMANIA	ROMPETROL QUALITY CONTROL S.R.L..	Utilizare: ca solvent pentru orice fracțiuni de ulei, compuși de sulf, azot, oxigen; folosit activ înainte de aplicarea vopselelor și lacurilor Caracteristici: dizolvă grăsimi vegetale; capacitatea de a dizolva grăsimile este utilizată atunci când este necesară curățarea suprafeței înainte de amorsare, aplicarea vopselei etc. Ambalaj: 0,4 litri / buc.	Utilizare: ca solvent pentru orice fracțiuni de ulei, compuși de sulf, azot, oxigen; folosit activ înainte de aplicarea vopselelor și lacurilor Caracteristici: dizolvă grăsimi vegetale; capacitatea de a dizolva grăsimile este utilizată atunci când este necesară curățarea suprafeței înainte de amorsare, aplicarea vopselei etc. Ambalaj: 0,4 litri / buc.	ISO
21	24960000-1	Lotul nr. 11 Adeziv Nairit	4820140790083	POLONIA	JARTON SP. Z.O.O.	Utilizare: pentru lipirea cauciucului, a pielii, a diferitor tipuri de țesături, a cauciucului spumos, a cartonului și a lemnului Ambalaj: 40 ml / buc.	Utilizare: pentru lipirea cauciucului, a pielii, a diferitor tipuri de țesături, a cauciucului spumos, a cartonului și a lemnului Ambalaj: 40 ml / buc.	ISO
23	24960000-1	Lotul nr. 12 Adeziv Moment		OLANDA	BISON	Utilizare: pentru orice aplicație la interior și exterior, pentru lipiri de suprafețe absorbante și neabsorbante: plintă, trepte, faianță sau gresie, decorațiuni, piese de mobilier, lambriuri etc. Caracteristici: lipește cărămida, ceramica, betonul, tencuiala, plăci de fibre, placaje, piatra, MDF, UPVC, plastic Ambalaj: 385 gr / buc.	Utilizare: pentru orice aplicație la interior și exterior, pentru lipiri de suprafețe absorbante și neabsorbante: plintă, trepte, faianță sau gresie, decorațiuni, piese de mobilier, lambriuri etc. Caracteristici: lipește cărămida, ceramica, betonul, tencuiala, plăci de fibre, placaje, piatra, MDF, UPVC, plastic Ambalaj: 385 gr / buc.	ISO
25	24960000-1	Lotul nr. 13 Super Clei		OLANDA	BISON	Tip produs: adeziv special Utilizare: pentru reparare, cu destinație de interior și exterior Culoare: transparent Compoziție adeziv: cianoacrilat Cantitate: 7,5 ml / buc. Suprafața de contact: netedă, poroasă Suprafața de aplicare recomandată: cauciuc, lemn, metal, piele/textil, plastic	Tip produs: adeziv special Utilizare: pentru reparare, cu destinație de interior și exterior Culoare: transparent Compoziție adeziv: cianoacrilat Cantitate: 7,5 ml / buc. Suprafața de contact: netedă, poroasă Suprafața de aplicare recomandată: cauciuc, lemn, metal, piele/textil, plastic	ISO

Semnat: \_\_\_\_\_

Valabilitatea ofertei: 30 zile

Numele, Prenumele: **Gheorghe Michiciuc**

08.02.2023

In calitate de: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38**