

Specificații tehnice

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din "26" IULIE_2022

COP privind Achiziționarea de vehicule și echipamente pentru întreținerea spațiilor verzi s. Pîrjolteni ocds-b3wdp1 MD-1581818387067 din 18 apr 2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea de vehicule și echipamente pentru întreținerea spațiilor verzi s. Pîrjolteni ocds-b3wdp1 MD-1581818387067 din 18 apr 2023


Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Tara de origine	Produce-torul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7
Total 1:						





				Stare: Nou Anul de Producere 2022-2023 Dotata cu Cabind. cu aer condiționat și soba Tip motor: Turbo-diesel Puterea minimă: 90(C. P) Capacitatea minimă: 4000(cm3) Nr. de cilindri minim: 4 Aspirație: Turbocharged & Intercooled Sistem de curățare a aerului: Filtu aer uscat cu senzor de umplere Transmisie Mecanica Tip tracțiune: 4 WD Ambreiaj Dublu Viteze minim (înainte/înapoi): 12 + 12 cu inversor Transmisie: Sincronizata Blocare diferențial mecanica cu pedala cu revenire Suspensia din față: Independentia Trina cufidscuri in bare de ulei Prizele de putere PTO spate (RPM): 540 / 540E Sistemul electric: Priza remorca 7-pin Prindere in 3 puncte CAT-II Capacitate de ridicare min 2500(Kg) Dimensiunile anvelopei: Fața: 8.00 • 18 Spate: 14.9 Raza de întoarcere: 3.65 Pompa hidraulica (l/min) min.: 55.5 Cuplari hidraulice spate(buc) min.: 4. cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc) 4 cu manevrare prin joy stick Dimensiuni: 4200x1 47 5x2390 Greutatea minim 2900(Kg) Centura de siguranță Contor ore de funcționare Girofar Fotoliu ajustabil Garantie minim 12 luni	Produsctor: IITL / Sonalika Asamblare: India Model: 90-RX (S 90) Motor: IITL / Sonalika, 4087 cm3 de 90 C.P. TIER3 Volumul Rezervorului: 71 l Turati PTO: 540 / 540 E Cutie de viteze: 12x12 ANTONIO Carraro Pompa servodirectie (l/min): 21,8 Capacitate max. de încărcare pe tiranti (kg): 2500 Pompa hidraulica (l/min): 55.5 Cuplari hidraulice spate(buc) 4. cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc) 4 cu manevrare prin joy stick Dimensiunile anvelopei: Fața: 8.00 • 18 Spate: 14.9 • 24 Raza de întoarcere: 3.65 Dimensiuni: 4200x1475x2390 Greutate fara balast: 2910 kg Garantie: 36 luni	
--	--	--	--	--	---	--

Incarcator Frontal	SNR 210	Polonia	Sonarol	Compatibil cu tractorul propus. Stare: Nou Înălțime de lucru min 4,3m Greutatea max de ridicare min. 1200 kg Conectare: la joystick-ul tractorului Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului Debitul minim: 24,40 lit/min Garantie min. 12 luni	Stare: Nou Greutate min 370kg Greutatea max de ridicare: 1200 kg Puterea de ridicare min 1000kg Volumul caustului min. 0,60 m3 Conectare: la joystick-ul tractorului Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului Sistem de copiere relief Garantia: min 12 luni	
Cupa	SN 1650	Polonia	Sonarol	Compatibil cu tractorul propus Stare : Nou Cupa 4m 1 Greutate: 330kg Greutatea max de ridicare: 800 kg Puterea de ridicare: 1000kg Volumul caustului: 0,5 m3 Conectare: la joystick-ul tractorului Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului Debitul minim: 24,40 lit/min Garantie min. 12 luni	Compatibil cu tractorul propus Stare : Nou Cupa 4m 1 Greutate: 330kg Greutatea de ridicare: 800 kg Puterea de ridicare: 1000kg Volumul caustului: 0,5 m3 Conectare: la joystick-ul tractorului Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului Debitul : 24,40 lit/min Garantie . 12 luni	
Lama pentru desapezire si nivelat	LN 220A	Italia	Deleks	Compatibilă cu tractorul propus. Stare: Nou Obligatoriu amplasarea în partea din față a tractorului Putere necesara (CP) min. 35 Lungime (mm) min. 670 Latime de lucru (mm)min. 1900 (în unghi de 280) Latime totala (mm) min. 2116 Înălțime (mm) min. 850 Unghi reglabil: hidraulic min 280 Înălțimea reglabila: hidraulic Arcuri pentru amortizare: 6 arcuri Amortizare: +/- 20 Greutate totala min (kg) 329,00 Grosimea metalului min. 4mm Dimensiunea lamei din metal: 120mm x 14mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa în pret Dimensiunea lamei din cauciuc: 150x2100 Grosimea lamei din cauciuc min16mm Garantie min. 12 luni	Model: LN220-A Produsor: Deleks SRL, Italia Putere necesara (CP): 40-80 Lungime (mm): 830 Latime de lucru (mm): 1993 (în unghi de 270) Latime totala (mm): 2213 Înălțime (mm): 700 Unghi reglabil: hidraulic. 270 Înălțimea reglabila: hidraulic Arcuri pentru amortizare: 8 arcuri Amortizare: +/- 40 Greutate totala (kg) 310 Grosimea metalului: 5mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa în pret Dimensiunea lamei din cauciuc: 150x200 Grosimea lamei din cauciuc: 16mm Instalarea se include în pret! Garantie 12 luni	



Lama de nivelare	DDL 250	Italia	Deleks	Compatibila cu tractorul propus Sare: Nou Obligatoriu amplasarea in partea din fata a tractorului Putere necesara (CV): 70-100 cp Latime (mm) min. 1770 Latime de lucru (mm) min 2300 Latime totala (mm) min 2500 Inaltime (mm) min. 1200 Unghi reglabil: mecanic. 360 Greutate min 390 kg Garantie min 12 luni	Model DDL-250 Produsator: Deleks SRL, Italia Putere necesara (CV): 70 Dimensiuni (mm): 2500 x 1770 x 1200 Unghi reglabil: mecanic. 3600 Conectare: pe tirant, CAT2 Grosime metal (mm) 6mm Lama de metal: otel Inaltimea lamei lăteatoare (mm): 150 Greutate totala (kg) 395 Lama din metal pentru nivelare Lama din cauciuc pentru zapada Garantie 12 luni
Cisterna	TN1250	Turcia	Koksul	Compatibila cu tractorul propus Rezervor din material zincat Sare: Nou Greutatea max: 980 kg Dulap pentru chei Volum: 5.000 L Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm Dimensiunile rotilor: 9.00/16 BKT (6 gauri) Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hidraulic Furtun absorbtie: de 9m cu filtru Iesiri spate 2 iesiri cu diametru 25mm (p'u 2 furtune ingare) Garantie 12 luni	Produsator: Hummel Tarm LTD, Turcia Model: TN1250 Volum: 5.000 L Greutatea: 980 kg Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm Dimensiunile rotilor: 10.0/75 - 19.3 Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hidraulic Furtun absorbtie: de 9m cu filtru Iesiri spate 2 iesiri cu diametru 25mm/p'u 2 furtune ingare) Cardan: inclus in pret Garantie: 12 luni



Remorca Basculanta	TD2U05B	Turcia	Palazoglu Tarin Alekten San Ve Tic. Ltd. Sti	Compatibila cu tractiuni proprii. Stare: Nou Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg Greutate remorci: 1900 kg Descarcare: Hidraulica in 3 parti Inaltimea bortei: 500mm + 600mm Dimensiuni interioare: 4,5m x 2,02m x 1,1m Dimensiuni exterioare: 6 m x 2,2m x 2,40m Volum incarcare: 10 m ³ Garantie: 12 luni	Greutate de ridicare min 5.000 kg Greutatea remorci min 1900 kg Descarcare: hidraulică în 3 părți Garda la sol: nu mai puțin de 300 mm Inaltimea bortei min: 500 mm + 500 mm Descădere bilaterală a bortei din metal Volum încărcare: min 8,00 m ³ Suprafața încărcare: min 8 m ² Grosimea peretilor: min 2 mm Grosimea podului: min 4 mm Dimensiunile roților: min 11,5-80-15,3 Numărul de axe: 2 Sistem de frânare: hidraulic Viteza de lucru: max 40 km/h Cilindru hidraulic: 4 secți Sistem de suspensie: arcuri Dulapier din plastic pentru instrumente Rezervor din metal pentru apă pentru spălat mașinile Jante standard pentru remorcă Garantie: min 12 luni	
Distribuitor nisip	S 350	Polonia	Strumyk	Compatibil cu tractiuni proprii Stare: Nou Puterea de ridicare: Volum: min 350 l Lățimea de lucru: min 10 m Viteza de lucru Acționare: Hidraulică. Greutate proprie: Tip de agitare: spate în 3 puncte; Garantie: 12 luni	*Producător Strumyk Țara de Origine: Polonia Rezervor din plastic Dimensiunile utilajului: 1210x1210x1140 Volumul: 350 kg Distanța de lucru: 8-16 m Greutate: 80 kg Mecanism de agitare și vibrator: inclus Garantie: 12 luni	
TOTAL						

Semnatura:  Numele: Prenumele: Nanu Vasile In calitate de: Director Vinzar
Ofertantului: Ozdichen Properties SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69

