


Präparier- und Fasszangen, gefenstert Dissecting and Grasping Forceps, fenestrated



Griff, allein
Handle, only

RS110-000	RS120-000	RS130-000	RS210-000	RS220-000


Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only



Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert


Hunter Darmfasszange, atraumatisch, gefenstert, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Hunter Bowel Grasping, atraumatic, fenestrated, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-565	RS115-565	RS125-565	RS135-565	RS215-565	RS225-565
450 mm	RS000-765	RS117-765	RS127-765	RS137-765	RS217-765	RS227-765



Präparier- und Fasszange, besonders fein gerieft, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Dissecting and grasping forceps, extra fine grooving, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-569	RS115-569	RS125-569	RS135-569	RS215-569	RS225-569
450 mm	RS000-769	RS117-769	RS127-769	RS137-769	RS217-769	RS227-769



Präparier- und Fasszange, besonders fein gerieft, einfach beweglich, Ø 5 mm
Dissecting and grasping forceps, extra fine grooving, single action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-568	RS115-568	RS125-568	RS135-568	RS215-568	RS225-568
450 mm	RS000-768	RS117-768	RS127-768	RS137-768	RS217-768	RS227-768

Rohrschäfte mit Zubehör




Tubes with accessories



Rohrschaft, mit Befestigungsmutter für RUDOLF SCREW-IN System, isoliert
Tubes, with fastening screw nut for RUDOLF SCREW-IN System, isolated

Durchmesser <i>Diameter</i>	Nutzlänge <i>Working length</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering no.</i>
Ø 5 mm	330 mm	RS005-000
Ø 5 mm	450 mm	RS007-000
Ø 10 mm	330 mm	RS009-000

Befestigungsmuttern
Fastening screws nuts

Ø 5mm	Ø 10mm	Farbe <i>Colour</i>
RS000-011	RS000-021	Schwarz <i>black</i> 
RS000-012	RS000-022	Rot <i>red</i> 
RS000-013	RS000-023	Grün <i>green</i> 
RS000-014	RS000-024	Blau <i>blue</i> 

Spülansatz, für Rohrschäfte mit Befestigungsmutter
Rinsing adapter, for tubes with fastening screw nut

RS000-010

Spülansatz mit Luer-Lock, für Ø 5 + 10 mm
Rinsing adapter with Luer-Lock, for Ø 5 + 10 mm

