

ТОВ «СП ЮКОЙЛ». Завод технічних олів.  
 Україна, 69014, Запоріжжя, вул. Базова, 3а.  
 Телефон приймальні: +38 (0612) 65 46 81  
 Телефон ВТК: +38 (061) 222 80 25  
 ЄДРПОУ 31852954



YUKO-є зареєстрованою торговою маркою ТОВ "СП ЮКОЙЛ"

Випробувальна лабораторія ТОВ «СП ЮКОЙЛ» атестована на проведення вимірювань показників якості нафтопродуктів та технічних рідин. Свідоцтво про атестацію № АВ 42-14 від 21.11.2014р. видане ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ», чинне до 21.11.2018р

## Паспорт якості фасованої продукції №04060.01.01.1

### Олива моторна універсальна YUKO M-8V

ГОСТ 10541-78 зм. 1-10

Виробник: ТОВ «СП ЮКОЙЛ»  
 Розфасовано: ТОВ «СП ЮКОЙЛ» за ТУ У 23.2-31852954-027:2006 (Зм. 1,2)  
 Клас в'язкості: **SAE 20**  
 Клас експлуатаційних властивостей: **API SD/СВ**



Дата виготовлення: Січень 2016р.  
 Тара: каністра 20л ПЕ  
 Номер партії: 04060.27.01.16.01.

Ф.5 СТ1014

№	Назва показника	Вимоги НД	Фактично	Метод випробувань
1	В'язкість кінематична, мм <sup>2</sup> /с:			
	- при 100 °С, в діапазоні	7,5-8,5	8,381	ДСТУ ГОСТ 33
	- при 0 °С, не більше	1200	906	
2	Індекс в'язкості, не менше	93	93	ДСТУ ГОСТ 25371
3	Масова частка механічних домішок, %, не більше	0,015	0,014	ГОСТ 6370 з доп. п. 4.2
4	Масова частка води, не більше	сліди	сліди	ГОСТ 2477
5	Температура спалаху у відкритому тиглі, °С, не нижче	207	236	ГОСТ 4333
6	Температура застигання, °С, не вище	мінус 25	мінус 25	ГОСТ 20287
7	Корозійність на пластинках із свинцю, г/м <sup>2</sup> , не більше	10,0	відсутність*	ГОСТ 20502 з доп. п.4.9
9	Лужне число, мг КОН на 1 г оливи, не менше	4,2	4,91	ГОСТ 11362 з доп. п. 4.7
10	Зольність сульфатна, %, не більше	0,95	0,79	ДСТУ ГОСТ 12417
11	Стабільність по індукційному періоду осадкоутворення (ИПО), години:		*	ГОСТ 11063
	- 30	витримує	витримує*	
12	Колір на колориметрі ЦНТ, одиниці ЦНТ, не більше	3,5	1,5	ГОСТ 20284
13	Густина при 20 °С, г/см <sup>3</sup> , не більше	0,905	0,8873	ГОСТ 3900
14	Масова частка активних елементів, %, не менше:			
	- кальцію	0,16	0,17	ГОСТ 13538
	- цинку	0,09	0,09	
	- фосфору	0,09	0,10	ГОСТ 9827

Паспорт якості дійсний тільки за наявності печатки.

Продукція сертифікована. Сертифікат № UA1.032.0149705-14. Дійсний до 24 вересня 2019 р.

\* - згідно Протоколу випробувань №98/1/П-15 від 03.04.2015р. (ВЦ ДП Укр.НДІНП "Масма".)

**Висновок: якість продукції відповідає вимогам ГОСТ 10541-78 зм. 1-10 і ТУ У 23.2-31852954-027:2006 (Зм. 1,2)**

**Гарантійний термін зберігання - 5 років**

М. П.

Начальник ВТК

Ковальов А. А.