



NAFTOGAZBUDMECHANIZACIYA

LIMITED LIABILITY COMPANY

Ukraine, 08133, Kyiv region, Buchansky district, Vyshneve, Molodizhna st., building 14, office 21
Fiscal code 38379617; Tel. +380976203864; E-mail: tovngbm@gmail.com

08133, Київська обл., Бучанський р-н, м. Вишневе, вул. Молодіжна, буд. 14, приміщення 21
ЄДРПОУ 38379617; Тел. +380976203864; E-mail: tovngbm@gmail.com

Исх. № М-03-08 от 12.02.2025 г.

Техническая спецификация:

Объект: Поставка изоляционных материалов для газопровода.

Номер: № MTG-L 2/25

к „MOLDOVATRANSGAZ” SRL,
адрес: Республика Молдова,
г. Дрокия, с. Цариград

№ п/п	Название товара	Единица измерения	Количество	Полная техническая спецификация, запрошенная заказчиком	Модель/марка	Справочные стандарты	Страна происхождения	Производитель	Полная техническая спецификация, предложенная участником тендера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
LOT 1 (Materialele de izolare a gazoductului) - ЛОТ 1 (Изоляционные материалы газопровода)									
1	Лента битумно-полимерная с армирующим слоем: ширина - 150мм.	кг	10 200,00	Согласно спецификациям	Лента битумно-полимерная «БИЗОМ-АРМ»	ТУ У 23.9-00291411-021:2016	Украина	ЧАО «Одесский завод отделочных материалов»	Прочность при разрыве, МПа, (кгс/см ²) не меньше 15,6 Относительное удлинение при разрыве, % не меньше 225 Адгезия ленты к заармированной стальной поверхности при температуре +20 С, Н/мм, не меньше 5.0 Адгезия ленты к ленте в напуске при температуре +20 С, Н/мм, не меньше 1,6 Водопоглощение за 24 часа, % не больше 0,08 Общая толщина ленты, мм, не меньше 1,6 Ширина ленты, 150 мм
2	Лента битумно-полимерная с армирующим слоем: ширина - 225 мм.	кг	12700,00	Согласно спецификациям	Лента битумно-полимерная «БИЗОМ-АРМ»	ТУ У 23.9-00291411-021:2016	Украина	ЧАО «Одесский завод отделочных материалов»	Прочность при разрыве, МПа, (кгс/см ²) не меньше 15,6 Относительное удлинение при разрыве, % не меньше 225 Адгезия ленты к заармированной стальной поверхности при температуре +20 С, Н/мм, не меньше 5.0 Адгезия ленты к ленте в напуске при температуре +20 С, Н/мм, не меньше 1,6 Водопоглощение за 24 часа, % не больше 0,08 Общая толщина ленты, мм, не меньше 1,6 Ширина ленты, 225 мм
3	Грунтовка битумно-полимерная	кг	1 100,00	Согласно спецификациям	Грунтовка (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ»	ТУ У 23.9-00291411-021:2016	Украина	ЧАО «Одесский завод отделочных материалов»	Условная вязкость по ВЗ-4 при температуре +20°С 25 Массовая доля нелетучих веществ, % 20

4	Полиуретановое двухкомпонентное покрытие	л	400	Согласно спецификациям	Емаль WG-ВЕЛЕПАЙП БГ Компонент А Емаль WG-ВЕЛЕПАЙП БГ Компонент В	ТУ У 24.3 36676447-009.2016	Украина	ООО «ВЕЛЕСГАРД»	Component A Color - grey Density of component A at 20 °C / ISO 2811-1 g/ml 1,27 Solid content / ISO 23811 % 100,0 Fineness / ISO 1524 µm 20 Drying time / ISO 9117-6 min 2h30 Component B Color Transparentbrown
5	Мастика битумная изоляционная горячего нанесения	т	1,3	Согласно спецификациям	Мастика битумно-резиновая МБГ- 90	ДСТУ Б В.2.7.-108:2001 (ГОСТ 30693-2000)	Украина	ООО «Производственное предприятие «СФЕРАИЗОЛ»	Тип конструкции Трубопровод Плотность г/мг 0,9 – 1,2 Теплостойкость °С (в течение 5 часов) 90 Температура размягчения °С, по методу кольца и шара 90 Мин. Допустимая температура для применения °С - 5 Макс. Допустимая температура для применения °С 35-40 Пенетрация (проникновение иглы) мм 18-20 Растяжимость см (при температуре 25°С) не менее 3 Водонасыщение % (за сутки) не более 0,2 Срок службы не менее 30лет

УЧАСТНИК:

Александр Шкробтак

Директор

„NAFTOGAZBUDMECHANIZACIYA” LLC

08133, Киевская обл., Бучанский р-н, г. Вишневый,

ул. Молодежная, дом 14, помещение 21

Дата: 12.02.2025

