

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21046365 din 09-15.11.2021						
Obiectul de achiziției: Echipament medical pentru activitatea științifică						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Congelator de laborator	VT 308	Danemarca	Vestfrost Solutions	Congelator de laborator, orizontal, 200L sau mai mare, cu accesorii pentru stocarea probelor (rafturi, boxe, etc.) Dimensiuni maxime admise: 2010 x 1265 x 1070 mm Lățimea sau înălțimea congelatorului nu trebuie să depășească 900 mm (dimensiunea ușii de intrare) Specificații obligatorii: -Volumul congelatorului 200L sau mai mare - Diapazonul temperaturii minim/maxim -60-86°C - Diapazonul temperaturii disponibil pentru lucru -70...-80°C -Congelator orizontal -Alarmă de întrerupere a alimentării -Alarma de temperatura ridicată /scăzută. -Zgomot 60dB sau mai mică Utilizarea: Stocarea probelor biologice pe timp îndelungat Garanție: minim 2 ani	Congelator de laborator, orizontal, 284 L, cu accesorii pentru stocarea probelor (boxe/cosuri) Dimensiuni: 885x1265x605 mm Specificații obligatorii: -Volumul congelatorului 284 - Diapazonul temperaturii minim/maxim -60-86°C - Diapazonul temperaturii disponibil pentru lucru -70...-80°C -Congelator orizontal -Alarmă de întrerupere a alimentării -Alarma de temperatura ridicată /scăzută. -Zgomot 55dB Utilizarea: Stocarea probelor biologice pe timp îndelungat Garanție: 2 ani	ISO, declaratie de conformitate
Distilator	ND4	Tucia	Nuve	Distilator destinat pentru o singură distilare, potrivit pentru montare pe banc • Retragerea distilată prin evacuarea la condensator • Consum economic de energie prin distilarea apei de răcire încălzită. • Evaporator ușor accesibil pentru curățare. • Degazarea CO2 prin evacuarea din condensator.	Distilator destinat pentru o singură distilare, potrivit pentru montare pe banc • Retragerea distilată prin evacuarea la condensator • Consum economic de energie prin distilarea apei de răcire încălzită. • Evaporator ușor accesibil pentru curățare.	ISO, CE

				• Oprire termostatică a apei scăzute • Control manual al apei de răcire prin temperatura de ieșire • Element de încălzire, evaporator și condensator din oțel inoxidabil. • Carcasă din tablă de oțel galvanizată, vopsită cu pulbere Caracteristici tehnice: Etapa de conductivitate 1 /25 °C 2,3 μS/cm Putere de producție 4-12 L/h Puterea încălzitorului max. 3 kW Consum de energie max. 3 kW Debitul apei de răcire 0,67 L/min Presiune maximă apă de răcire 2 bar Intrare de racire cu apa pentru furtun 1/2 " Scurgere de racire cu apa pentru furtun 1/2 " Dimensiuni totale (LxPxA) 280 x 250 x 490 mm (+/- 10mm) Interval de temperatură ambientală 10 ... 40 °C Alimentare 230 V; 50/60 Hz Ștecher de alimentare Cablu de alimentare cu ștecher înclinat (CEE7/7) Termen de garanție: minim 12 luni	• Degazarea CO2 prin evacuarea din condensator. • Oprire termostatică a apei scăzute • Control manual al apei de răcire prin temperatura de ieșire • Element de încălzire, evaporator și condensator din oțel inoxidabil. • Carcasă din tablă de oțel galvanizată, vopsită cu pulbere Caracteristici tehnice: Etapa de conductivitate 1 /25 °C 2,3 μS/cm Putere de producție 4 L/h Puterea încălzitorului max. 3 kW Consum de energie max. 3 kW Debitul apei de răcire 0,67 L/min Presiune maximă apă de răcire 2 bar Intrare de racire cu apa pentru furtun 1/2 " Scurgere de racire cu apa pentru furtun 1/2 " Dimensiuni totale (LxPxA) 820x395x650 mm Interval de temperatură ambientală 10 ... 40 °C Alimentare 380 V; 50/60 Hz, 3 Ph Ștecher de alimentare Cablu de alimentare cu ștecher înclinat (CEE7/7) Termen de garanție: 12 luni	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2