

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1647247555763 din 18.03.2022

Obiectul achiziției: Tractor multifuncțional și utilaje în cadrul proiectului “Consolidarea serviciilor publice prin dotarea cu tehnică specializată”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Tara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1:</b>						
Tractor multifuncțional	U60	Corea de Sud	LS Mitron LTD	<p>-Cabina: Aer Condiționat, Sistem Audio, Filtru de carbon</p> <p>-Motor: 2505 cm<sup>3</sup> de 57 C.P.</p> <p>-Norma de emisii CO2: TIER4</p> <p>-Volumul Rezervorului: 60 l</p> <p>-PTO: Dependent/Independent</p> <p>-Turajii PTO: 540/750/1000 rot/min</p> <p>-Cutie de viteze: 16x16 cu inversor</p> <p>-Pompa servodirecție (l/min): 18,6</p> <p>-Capacitate max. de încărcare pe tiranți (kg): 1850</p> <p>-Pompa hidraulică (l/min) : 56.1</p> <p>-Cuplări hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete</p> <p>-Cuplări hidraulice fata(buc): 4, cu manevrare prin joystick</p>	<p>Stare: Nou</p> <p>Cabină: Dotată cu sistem de filtrare prin filtru de carbon, cu sistem de A.C., sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, iluminare în spate LED.</p> <p>Motor: Mitsubishi, 2505 cm<sup>3</sup> de 57 C.P.</p> <p>Norma de emisii CO2: TIER4</p> <p>Volumul Rezervorului: 60 l</p> <p>PTO: Dependent-Independent (Priza de putere este directă, cu multiplicatoare și sisteme de pinoane)</p> <p>Torajii PTO: 540/750/1000 rot/min</p> <p>Cutie de viteze: 16x16 cu inversor</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>-Dimensiunile anvelopelor: față: 11.2-20; spate: 14.9-28</li> <li>-Unghi de cotire a roților din fata: 55°</li> <li>-Raza de întoarcere: 3100mm</li> <li>-Dimensiuni 3,75x1,69x2,45</li> <li>-Greutate fără balast: 2572 kg</li> <li>-Garanție 2 ani</li> </ul>	<p>Pompa servodirecție (L/min): 18,6  Capacitate max. de încărcare pe tiranți (Kg): 1850  Pompa hidraulică (l/min) : 56.1  Cuplări hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete  Cuplări hidraulice față(buc): 4, cu manevrare prin joystick  Dimensiunile anvelopelor:  Față: 11.2-20 Spate: 14.9-28  Unghi de cotire a roților din față: 55°  Raza de întoarcere: 3100mm  Dimensiuni 3,75x1,69x2,45  Greutate fără balast: 2572 kg  Garanție: 2 ani</p>	
Excavator	BHSM225	China	Mateng	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Lățime căuș: 400mm</li> <li>-Adâncime maxim: 2250mm</li> <li>-Înălțime maxim: 2550mm</li> <li>-Înălțime maxim: căuș: 3540mm</li> <li>-Lungime maxim: 3300mm</li> <li>-Unghi de cotire: 180°</li> <li>-Lățime minima transport: 1500mm</li> <li>-Putere minima: 50 C.P.</li> <li>-Greutate: 800 kg</li> <li>-Garanție: 2 ani</li> </ul>	<p>Stare- Nou;  Lățime cauș: 400mm  Adâncime max: 2250mm  Înălțime max: 2550mm  Înălțime max cauș: 3540mm  Lungime max: 3300mm  Unghi de cotire: 180°  Lățime minima transport: 1500mm  Lățime galeata: 300 mm  Adâncime de săpare: 1950 mm  Putere minimă: 50 C.P.  Greutate: 800 kg  Cuplare: la tractor spate  Sistem de prindere: în 3 puncte;  Rezervor de ulei separat cu pompa  Filtru hidraulic și senzor de temperatură ulei</p>	

					Cuplare: la tractor spate Garantiție: 2 ani	
					Stare: Nou Greutatea max de ridicare: pînă la 2000 kg Greutate proprie: 620 kg Înălțimea maximă: 3460mm Adîncimea de lucru: 127mm Unghi de lucru: 50° Putere minimă: 50 C.P. Culoare: Albastru Furca pentru paleți: inclus Garantiție: 2 ani	
Încărcător frontal	FL3300	Turcia	Ozkan Endustri Makina	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Greutatea max. de ridicare: 2000 kg</li> <li>-Greutate proprie: 620 kg</li> <li>-Înălțimea maxima: 4000mm</li> <li>-Putere minima: 50 C.P.</li> <li>-Garanție 2 ani</li> <li>-Opțional:</li> <li>-Furca pentru paleți: INCLUS IN PRET</li> </ul>	Stare: Nou Lama din metal: 180mmx14mm Lama din cauciuc: 200mmx50mm Lățime totală: 2013mm Lățime de lucru sub unghi: 1793mm Înălțime: 700mm Greutatea (kg): 291 Grosimea metalului: 5mm Unghiul de lucru: reglabil manual, 27° Înălțimea de lucru: reglabilă hidrolic Sistem de amortizare: 8 arcuri anti-șoc Lama din metal pentru nivelare: Da Lama din cauciuc pentru zăpadă: Da Garantiție: 2 ani	
Lamă pentru deszăpezire și nivelare	LN-200-A	Italia	Deleks S.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Putere necesara (CP): 35</li> <li>-Lungime (mm): 670</li> <li>-Lățime de lucru (mm): 1900 (in unghi de 280)</li> <li>-Lățime totala (mm): 2116</li> <li>-Înălțime (mm): 850</li> <li>-Unghi reglabil: mecanic, 280</li> <li>-Înălțimea reglabila: hidrolic</li> <li>-Arcuri pentru amortizare: 6 arcuri</li> <li>-Amortizare: +/- 20</li> <li>-Greutate totala (kg): 329,00</li> </ul>		

Remorcă cu o axă, basculabilă	4 TON	Turcia	Palazoglu Tarim Aletleri San. Ve Tic. Ltd. Sti	<p>-Greutate maxima de ridicare: 4000 kg</p> <p>-Greutatea remorcii: 1250 kg</p> <p>-Descărcare: Hidraulică în 3 părți</p> <p>-Înălțimea bordurilor: 450mm+1000mm (din Plasa metalica)</p> <p>Dimensiuni interior: 3,30m x 1,90m x 1,45m</p> <p>-Volum încărcare: 9,09 m<sup>3</sup></p> <p>Suprafața: 6,27 m<sup>2</sup></p> <p>-Dimensiunile roților: 11.50/80 - 15</p> <p>-Cilindrul hidraulic: 4 nivele</p> <p>-Grosimea podelei: 4mm</p> <p>-Grosimea pereților: 2mm</p> <p>-Sistem de frânare - INERTIE - Sistem de iluminare: da</p> <p>-Dulăpior din plastic pentru chei de rezerva - INCLUS</p> <p>-Rezervor pentru apa pentru spălarea mâinilor - INCLUS</p> <p>-Picior pentru staționare - INCLUS</p>	<p>Stare: Nou</p> <p>Greutate de ridicare: max. 4000 kg</p> <p>Greutatea remorcii: 1250 kg</p> <p>Descărcare: hidraulica în 3 părți</p> <p>Înălțimea bordurilor: 450mm+1000mm (din plasa metalica)</p> <p>Dimensiuni interior: 3,30m x 1,90m x 1,45m</p> <p>Volum încărcare: 9,09 m<sup>3</sup></p> <p>Suprafața: 6,27 m<sup>2</sup></p> <p>Dimensiunile roților: 11.50/80-15</p> <p>Cilindrul hidraulic: 4 nivele</p> <p>Grosimea podelei: 4mm</p> <p>Grosimea pereților: 2mm</p> <p>Sistem de frânare - inertie</p> <p>Sistem de iluminare: inclus</p> <p>Dulăpior din plastic pentru chei de rezerva - inclus</p> <p>Rezervor apa pentru spălarea mâinilor - inclus</p> <p>Picior pentru staționare – inclus</p> <p>Garanție: 2 ani</p>	
-------------------------------	-------	--------	---	--	--	--

<p>Împrăștiător de îngrășământ, nisip și material antiderapant</p>	<p>EPT-15</p>	<p>Polonia</p>	<p>Pronar SP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Volumul buncărului: 1,50m<sup>3</sup></li> <li>-Lățimea de lucru: 2,0m – 4,0m</li> <li>-Materialul împrăștiat: de la 50gr/cm<sup>2</sup> până la 150gr/cm<sup>2</sup></li> <li>-Reglarea distanței de aruncare: prin maneta</li> <li>-Sursa de alimentare: electrica, 12V</li> <li>-Dimensiunile minime de amplasare: 2400mm x 1600mm</li> <li>-Înălțimea minima a platformei pentru amplasare: 930mm</li> <li>-Greutatea neta: 340kg</li> <li>-Greutatea max. totala (cu antiderapant): 2800kg</li> <li>-Podea transportatoare pentru material antiderapant: INCLUS</li> <li>-Tentă pentru sigilarea utilajului: INCLUS</li> <li>-Disc p/u împrăștierea materialului antiderapant: Inox, INCLUS</li> <li>-Sita pentru filtrarea materialului antiderapant: INCLUS</li> <li>-Suporturi pentru staționare: INCLUSE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Stare: Nou</li> <li>-Volumul buncărului: 1,50m<sup>3</sup></li> <li>-Lățimea de lucru: 2,0m – 4,0m</li> <li>-Materialul împrăștiat: de la 50gr/cm<sup>2</sup> - 150gr/cm<sup>2</sup></li> <li>-Reglarea distanței de aruncare: prin maneta</li> <li>-Sursa de alimentare: electrica, 12V</li> <li>-Dimensiunile minime de amplasare: 2400mm x 1600mm</li> <li>-Înălțimea minima a platformei pentru amplasare: 930mm</li> <li>-Greutatea neta: 340kg</li> <li>-Greutatea totala (cu antiderapant): 2800kg</li> <li>-Puterea minim necesara: 50 C.P.</li> <li>-Suporturi pentru staționare: INCLUSE</li> <li>-Podea transportatoare pentru material antiderapant: INCLUS</li> <li>-Sita pentru filtrarea materialului antiderapant: INCLUS</li> <li>-Tentă pentru sigilarea utilajului: INCLUS</li> <li>-Disc p/u împrăștierea materialului antiderapant: Inox, INCLUS</li> <li>-Garantie: 2 ani</li> </ul>	
--	---------------	----------------	------------------	--	--	--

<p>Tocător cu braț lateral pentru resturi vegetale</p>	<p>ZBL480</p>	<p>Italia</p>	<p>Zanon S.r.l.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Lățimea maxima a brațului: 4,8m</li> <li>-Înălțimea maxima a brațului: 4,9m</li> <li>-Adâncimea maxima de lucru: 3,3m</li> <li>-Conectare: pe tiranți, CATI si II</li> <li>-Alimentare: PTO, 540 rot/min</li> <li>-Sistem hidraulic: propriu, închis, de 160L</li> <li>-Pompa hidraulica: 41 cm3</li> <li>-Presiunea de lucru: 215bar</li> <li>-Debit de lucru: 75 lit/min</li> <li>-Turățiile rotorului cu cuțite: 3100 rot/min</li> <li>-Organ de lucru: cuțite</li> <li>-Operare: Distribuitor hidraulic cu 5 manete, atașabil in cabina</li> <li>-Greutate: 835kg</li> <li>-Putere minima a tractorului: 50CP</li> <li>-Greutatea minima a tractorului: 1600kg</li> <li>Extensia inclusa: -A0650 – cu 48 de cuțite, suprafața de lucru 100cm</li> <li>-BD1500 – cu 3 discuri diamant 500mm pentru crengi</li> </ul>	<p>Stare: Nou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Lățimea brațului: maxim 4,8m</li> <li>-Înălțimea brațului: maxim 4,9m</li> <li>-Adâncimea de lucru: maxim 3,3m</li> <li>-Latime cap taietor – 1,0m</li> <li>-Conectare: pe tiranți, CATI si II</li> <li>-Alimentare: PTO, 540 rot/min</li> <li>-Sistem hidraulic: propriu, închis, de 160L</li> <li>-Pompa hidraulica: 41 cm3</li> <li>-Presiunea de lucru: 215bar</li> <li>-Debit de lucru: 75 lit/min</li> <li>-Turățiile rotorului cu cuțite: 3100 rot/min</li> <li>-Organ de lucru: cuțite</li> <li>-Operare: Distribuitor hidraulic cu 5 manete, atașabil in cabina</li> <li>-Greutate: 835kg</li> <li>-Putere minima a tractorului: 50CP</li> <li>-Greutatea minima a tractorului: 1600kg</li> <li>-Grosime de taiere – max. 6 cm</li> <li>-Unghi rotatie cap taietor – 190 grade</li> <li>Extensia inclusa: <ul style="list-style-type: none"> <li>-A0650 – cu 48 de cuțite, suprafața de lucru 100cm</li> <li>-BD1500 – cu 3 discuri diamant 500mm pentru crengi</li> </ul> </li> <li>Garanție: 2 ani</li> </ul>	
--	---------------	---------------	---------------------	---	--	--

Tocător de cioturi si rădăcini	Caravagi	Turcia	Has Tarim LTD	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Putere minima necesara: 55 CP</li> <li>-PTO: 540 rot/min</li> <li>-Dimetrul pomilor: 20-150 cm</li> <li>-Adancime maxima de distrugere a rădăcinilor: 95cm</li> <li>-Cardan: 6x6 Inclus în preț</li> <li>-Diametrul burghiului cu lame – 30 cm</li> </ul> <p>Utilajul este dotat cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bazin de ulei de transmisie de 45 l</li> <li>-Cilindru hidraulic pentru inclinare</li> <li>-Utilajul este întărit cu: conexiuni de armare de 30 mm grosime la fiecare colt</li> <li>-Lame concepute special pentru distrugerea cioturilor de diametru mare si cu consistenta sporită</li> <li>-Setul de transmisie este conceput cu roti dințate conice, rezistente la suprasarcina cu diametrul de 48 cm</li> <li>-Garanție: 12 luni</li> </ul>	<p>-Stare- Nou;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dimetrul pomilor: 200-1500 mm</li> <li>-Putere minima necesara: 55 CP</li> <li>-PTO: 540 rot/min</li> <li>-Adancime de distrugere a rădăcinilor: max 950mm</li> <li>-Diametrul burghiului cu lame – 300 mm</li> </ul> <p>Utilajul este dotat cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bazin de ulei de transmisie de 45 l</li> <li>-Cilindru hidraulic pentru inclinare</li> <li>-Utilajul este întărit cu: conexiuni de armare de 30 mm grosime la fiecare colt</li> <li>-Lame speciale pentru distrugerea cioturilor de diametru mare si cu consistenta sporită</li> <li>-Setul de transmisie este conceput cu roti dințate conice, rezistente la suprasarcina cu diametrul de 480 mm</li> <li>-Cardan: 6x6 inclus</li> <li>-Garanție: 2 ani</li> </ul>	
--------------------------------	----------	--------	------------------	---	--	--

<p>Rezervor tractabil pentru apă potabilă pentru irigarea pomilor, florilor și arbuștilor</p>	<p>TN1240</p>	<p>Turcia</p>	<p>Hummel Tarim LTD</p>	<p>Volum: 4.000 L Greutatea: 950 kg Grosimea pereților rezervorului: de la 3 mm (GALVANIZAT) Sistem de umplere: Da, capacitate de la 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbție: de 9m cu filtru Iesiri spate: 2 iesiri cu diametrul 25mm (p/u 2 furtune irigare) TUN pentru stingerea incendiilor: <b>INCLUS</b></p>	<p>Stare: Nou Volum: 4.000 L Greutatea: 950 kg Grosimea pereților: 3 mm (GALVANIZAT) Dimensiunile roților: 9.00/16 BKT (6 gauri) Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frânare: hydraulic Furtun absorbție: de 9m cu filtru Iesiri spate: 2 cu diametrul 25mm (p/u 2 furtune irigare) TUN pentru stingerea incendiilor: Da Garantie: 2 ani</p>	
<p>Aspirator de frunze</p>	<p>Turbo400</p>	<p>Italia</p>	<p>Peruzzo S.r.l.</p>	<p>-Motor: 13CP, (Benzina) -Sistem de fixare: atârnat pe bortul remorcii -Sistem de aspirare: Ventilator de 400mm, cu 4 palete -Sistem de măruntire a frunzelor: 2 cuite la ventilator -Dimensiuni: 150x65x140 -Greutate: 170kg -Productivitate: 100m<sup>3</sup>/minut -Garantie: 2 ani</p>	<p>-Stare: Nou -Sistem de fixare: atârnat pe bortul remorcii -Motor individual: 13CP, Briggs and Stratton (Benzina) -Sistem de aspirare: Ventilator de 400mm, cu 4 palete -Sistem de măruntire a frunzelor: 2 cuite la ventilator -Dimensiuni: 150x65x140 -Greutate: 170kg -Productivitate: 100m<sup>3</sup>/min -Garantie: 2 ani</p>	



Burghiu pentru plantat pomi	DS-25/50	Polonia	MCMS Warka Sp.Z.O.O.	Sistem de amortizare ANTTI-ȘOC pentru burghiu Diametrul de gaurire - 25 cm / 50cm Adâncimea găurii de foraj - 25 cm - 90 cm Cantitatea de ulei din cutia de viteze [dm3] - 1.5 Tipul de ulei din cutia de viteze - Ulei 80W-90 In set burghiu cu diametrul de 250mm + 500mm Cardan: cu system de protectie Garantie: 24 luni	Stare: Nou Sistem de amortizare ANTTI-ȘOC pentru burghiu Diametrul de găurire: 25 cm / 50cm Adâncimea găurii de foraj: 25 cm - 90 cm Cantitatea de ulei din cutia de viteze [dm3]: 1.5 Tipul de ulei din cutia de viteze: 80W-90 Diametru burghiu: 250 / 500 mm Cardan: 6x6 fortificat, cu system de protectie Garantie: 2 ani	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Scomorosenco Dumitru În calitate de: Contabil

Ofertantul: Ozonteh Impex SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69

