

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție de mică valoare 21649769 din 10.07.2026

MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1783678479206

Obiectul de achiziției: *Echipamente de măsurare, aparate de control și diagnostică p/u Moldovatransgaz*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Telemetru	B0601072Z00	China	BOSCH	BOSCH GLM 150-27 C, Filet pentru trepied - 1/4", Culoarea laserului – Roșu, Clasa laserului – 2, Distanța maximă de măsurare - 150 m, Distanța minimă de măsurare - 0,08 m, Timp de măsurare - < 0,5 s, Lungimea de undă - 650 nm, Precizia de măsurare - ± 1,5 mm, 142 × 64 × 28 mm, 210 g, Bluetooth – Da, Plastic, capacitatea acumulatorului - 3120 mAh, Li-Ion, IP54, Accesorii incluse - Cablu de încărcare, Cureaua de transport, Husă de protecție.	BOSCH GLM 150-27 C, Filet pentru trepied - 1/4", Culoarea laserului – Roșu, Clasa laserului – 2, Distanța maximă de măsurare - 150 m, Distanța minimă de măsurare - 0,08 m, Timp de măsurare - < 0,5 s, Lungimea de undă - 650 nm, Precizia de măsurare - ± 1,5 mm, 142 × 64 × 28 mm, 210 g, Bluetooth – Da, Plastic, capacitatea acumulatorului - 3120 mAh, Li-Ion, IP54, Accesorii incluse - Cablu de încărcare, Cureaua de transport, Husă de protecție.	Conform standardul 1 produsat orului
2. Detector de gaze	CD100	China	RIDGID	RIDGID CD100, domeniu de detectare 0 – 6400 ppm (metan), sensibilitatea alarmei - 40	RIDGID CD100, domeniu de detectare 0 – 6400	Conform standardu

				ppm (metan), calibrare – automată, tipuri de avertizare - vizuală, sonoră și prin vibrații, 4 baterii AA (incluse în set), lungimea sondei flexibile - 40 cm, Gaze detectabile* - Metan, Hidrogen, Propan, Etilenă, Etan, Hexan, Izobutan, Benzen, Etanol, Acetaldehidă, Toluen, p-Xilen, Amoniac, Hidrogen sulfurat (H₂S) * Printre amestecurile uzuale care pot conține sau emite unul sau mai multe dintre aceste gaze se numără gazul natural, solvenții pentru vopsele, solvenții industriali, lichidele pentru curățătorii chimice și benzină.	ppm (metan), sensibilitatea alarmei - 40 ppm (metan), calibrare – automată, tipuri de avertizare - vizuală, sonoră și prin vibrații, 4 baterii AA (incluse în set), lungimea sondei flexibile - 40 cm, Gaze detectabile* - Metan, Hidrogen, Propan, Etilenă, Etan, Hexan, Izobutan, Benzen, Etanol, Acetaldehidă, Toluen, p-Xilen, Amoniac, Hidrogen sulfurat (H₂S) * Printre amestecurile uzuale care pot conține sau emite unul sau mai multe dintre aceste gaze se numără gazul natural, solvenții pentru vopsele, solvenții industriali, lichidele pentru curățătorii chimice și benzină.	1 produs orului
3. Detector de cablare	Yato YT-73131	China	Yato	de metale și cabluri sub tensiune Yato YT-73131 80 mm, digital, temperatura de funcționare: -10°C ... +60°C, obiecte detectabile - lemn, metale, conductoare electrice, adâncime detectare lemn - 20 mm, adâncime detectare metale feromagnetice - 80 mm, adâncime detectare metale neferomagnetice - 60 mm, adâncime detectare cabluri sub tensiune (AC) - 50 mm, ecran LCD – Da, informații afișate. Funcția selectată, nivelul semnalului (%), distanța până la obiectul detectat (cm), poziția detectorului, poziționarea centrală față de obiectul detectat, semnalizare acustică și trei indicatoare luminoase (verde, portocaliu și roșu) pentru confirmarea detectării materialului, sensibilitate reglabilă pentru detectarea cablurilor aflate sub tensiune, oprire automată după 5 minute de inactivitate, inserții din material moale pe partea inferioară pentru protejarea carcasei	de metale și cabluri sub tensiune Yato YT-73131 80 mm, digital, temperatura de funcționare: -10°C ... +60°C, obiecte detectabile - lemn, metale, conductoare electrice, adâncime detectare lemn - 20 mm, adâncime detectare metale feromagnetice - 80 mm, adâncime detectare metale neferomagnetice - 60 mm, adâncime detectare cabluri sub tensiune (AC) - 50 mm, ecran LCD – Da, informații afișate. Funcția selectată, nivelul semnalului (%), distanța până la obiectul	Conform standartu l produs orului

				împotriva zgârieturilor, husă de protecție confecționată din material rezistent, tip baterie - 6F22 (9 V), 145 × 67 × 25 mm, 0,15 kg, garanție - 12 luni	detectat (cm), poziția detectorului, poziționarea centrală față de obiectul detectat, semnalizare acustică și trei indicatoare luminoase (verde, portocaliu și roșu) pentru confirmarea detectării materialului, sensibilitate reglabilă pentru detectarea cablurilor aflate sub tensiune, oprire automată după 5 minute de inactivitate, inserții din material moale pe partea inferioară pentru protejarea carcasei împotriva zgârieturilor, husă de protecție confecționată din material rezistent, tip baterie - 6F22 (9 V), 145 × 67 × 25 mm, 0,15 kg, garanție - 12 luni	
4. Aparat de măsurare umidității și temperaturii mediului ambiant	HM 100	China	RIDGID	RIDGID HM 100, Greutate - 0,2 kg, Tip senzor – Capacitiv, Baterie 9 V (inclusă în set), Ecran LCD 4½ digiți cu iluminare dublă, Oprere automată - Da, după 15 minute (funcția poate fi dezactivată), Timp de răspuns - 30 s. Memorarea datelor – Da, Domeniu umiditate relativă: 0 % – 100 % RH, Domeniu temperatură: -30 °C ... +100 °C, Parametri măsurați: Umiditate relativă a aerului, Temperatură, Punct de rouă, Temperatura bulbului umed (Wet Bulb), Precizia măsurării umidității: ± 2 % RH, Precizia măsurării temperaturii: ± 0,5 °C, Destinație: Aparat portabil destinat măsurării umidității și temperaturii mediului ambiant, determinării punctului de rouă și temperaturii bulbului umed, utilizat pentru inspecții tehnice, monitorizarea condițiilor de mediu și diagnosticarea problemelor cauzate de umiditate.	RIDGID HM 100, Greutate - 0,2 kg, Tip senzor – Capacitiv, Baterie 9 V (inclusă în set), Ecran LCD 4½ digiți cu iluminare dublă, Oprere automată - Da, după 15 minute (funcția poate fi dezactivată), Timp de răspuns - 30 s. Memorarea datelor – Da, Domeniu umiditate relativă: 0 % – 100 % RH, Domeniu temperatură: -30 °C ... +100 °C, Parametri măsurați: Umiditate relativă a aerului, Temperatură, Punct de rouă, Temperatura bulbului umed (Wet Bulb), Precizia	Conform standartul 1 produsat orului

					măsurării umidității: $\pm 2\%$ RH, Precizia măsurării temperaturii: $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$, Destinație: Aparat portabil destinat măsurării umidității și temperaturii mediului ambiant, determinării punctului de rouă și temperaturii bulbului umed, utilizat pentru inspecții tehnice, monitorizarea condițiilor de mediu și diagnosticarea problemelor cauzate de umiditate.	
5. Aparat de măsurare masurare rezistenta priza pământ	UT521	China	UNI-T	2000 Om UT 521 ((Marca UNI-T, Tip UT521, echivalent (analog): C.A 6470N, Sonel MRU-10, UNI-T UT522). Măsurarea rezistenței de împământare: 0–20 Ω , 0–200 Ω , 0–2000 Ω . Măsurarea tensiunii de pământ: 0–200 V AC. Metode de măsurare: 2 fire și 3 fire. Precizie pentru domeniul 0–2000 Ω : $\pm(2\% + 3\text{ digiți})$. Memorie pentru 20 de măsurări. Afișaj LCD cu iluminare.	2000 Om UNI-T UT521. Măsurarea rezistenței de împământare: 0–20 Ω , 0–200 Ω , 0–2000 Ω . Măsurarea tensiunii de pământ: 0–200 V AC. Metode de măsurare: 2 fire și 3 fire. Precizie pentru domeniul 0–2000 Ω : $\pm(2\% + 3\text{ digiți})$. Memorie pentru 20 de măsurări. Afișaj LCD cu iluminare.	Conform standartu 1 produsat orului
6. Megaommetru	UT513A	China	UNI-T	tester rezistenta izolatie Uni-T UT513A, Indicație digital; Tensiune continuă 600 V; Tensiune alternativă 600 V; Rezistență 1 MOm; Protecție la suprasarcina; Modul de depozitare a datelor; Oprire automată; Alimentare LR14	tester rezistenta izolatie Uni-T UT513A, Indicație digital; Tensiune continuă 600 V; Tensiune alternativă 600 V; Rezistență 1 MOm; Protecție la suprasarcina; Modul de depozitare a datelor; Oprire automată; Alimentare LR14	Conform standartu 1 produsat orului
7. Microscop	SM130X-XV1001	China	Yizhan ShenZhen Kuaiqu Electronic Co., Ltd.	pentru lipire 130X, cu iluminare de fundal LED, Interfață video VGA; Cameră 20 MP; Mărire: 130X; Culoare iluminare de fundal alb; Greutate 4 kg	pentru lipire 130X, cu iluminare de fundal LED, Interfață video VGA; Cameră 13 MP; Mărire:	Conform standartu 1 produsat orului

					130X; Culoare iluminare de fundal alb	
8. Multimetru	UT61B+	China	UNI-T	UNI-T UT61B+, digital True RMS, portabil, LCD cu iluminare de fundal, Număr de cifre (conturi): 6000, Bara analogică: 31 segmente, Rată de reîmprospătare: 2~3 ori/secundă, Tensiune AC/DC: max. 1000 V, Curent AC/DC: max. 10 A, True RMS: Da, Auto/Manual ranging: Da, Data Hold: Da, Max / Min: Da, Mod relativ (REL): Da, Indicare polaritate: Automată, Indicare depășire gamă: OL, Iluminare afișaj: Da, Oprește automată: Da, Indicare baterie descărcată: Da, Comunicare USB: Da, Alimentare: 4 × baterii AAA (1.5V), 186 × 89 × 49 mm, 400 g, Compatibilitate EMC: EN 61326-1:2006 / EN 61326-2-2:2006, Utilizare: Interior și exterior	UNI-T UT61B+, digital True RMS, portabil, LCD cu iluminare de fundal, Număr de cifre (conturi): 6000, Bara analogică: 31 segmente, Rată de reîmprospătare: 2~3 ori/secundă, Tensiune AC/DC: max. 1000 V, Curent AC/DC: max. 10 A, True RMS: Da, Auto/Manual ranging: Da, Data Hold: Da, Max / Min: Da, Mod relativ (REL): Da, Indicare polaritate: Automată, Indicare depășire gamă: OL, Iluminare afișaj: Da, Oprește automată: Da, Indicare baterie descărcată: Da, Comunicare USB: Da, Alimentare: 4 × baterii AAA (1.5V), 186 × 89 × 49 mm, 400 g, Compatibilitate EMC: EN 61326-1:2006 / EN 61326-2-2:2006, Utilizare: Interior și exterior	Conform standartul 1 produsat orului
9. Multimetru	UT70A	China	UNI-T	UNI-T UT70A, digital portabil, 3½ cifre, LCD mare (53 × 62 mm), Număr de cifre (conturi): 1999, Rată de măsurare: 2~3 ori/secundă. Tensiune DC: 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V precizie: ±(0.5% + 1 dig.), Tensiune AC: 200mV / 2V / 20V / 200V / 750V precizie: ±(0.8% + 3 dig.), Curent DC: 20μA / 2mA / 200mA / 10A precizie: ±(0.8% + 1 dig.), Curent AC: 20μA / 2mA / 200mA / 10A precizie: ±(1% + 3 dig.), Rezistență: 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ / 2000MΩ precizie: ±(0.8% + 1 dig.), Capacitate: 20nF / 200nF / 2μF / 100μF precizie: ±(2.5% + 5 dig.), Inductanță: 2mH / 20mH /	UNI-T UT70A, digital portabil, 3½ cifre, LCD mare (53 × 62 mm), Număr de cifre (conturi): 1999, Rată de măsurare: 2~3 ori/secundă. Tensiune DC: 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V precizie: ±(0.5% + 1 dig.), Tensiune AC: 200mV / 2V / 20V / 200V / 750V precizie: ±(0.8% + 3 dig.), Curent DC: 20μA / 2mA / 200mA / 10A precizie:	Conform standartul 1 produsat orului

				200mH / 20H precizie: $\pm(2\% + 10 \text{ dig.})$, Frecvență : 2kHz ~ 10MHz (auto) precizie: $\pm(0.1\% + 3 \text{ dig.})$, Temperatură: $-40^{\circ}\text{C} \sim +1000^{\circ}\text{C}$ / $-40^{\circ}\text{F} \sim +1832^{\circ}\text{F}$ precizie: $\pm(1\% + 3 \text{ dig.})$ $^{\circ}\text{C}$, Test tranzistor (hFE): Da, Test diodă: Da, Test continuitate (buzzer): Da, Test logică TTL: Da (High > 2.0V / Low < 0.8V), Data Hold: Da, Peak Hold: Da, Afișare polaritate: Da, Indicare depășire gamă: Da, Iluminare afișaj: Da, Mod sleep (oprire automată): Da Indicare baterie descărcată: Da, Afișaj complet icoane: Da, Alimentare: Baterie 9V (bloc 6F22), 90 × 40 × 195 mm, ~620 g, Temperatură de lucru: $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$, Temperatură de depozitare: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$	$\pm(0.8\% + 1 \text{ dig.})$, Curent AC: 20μA / 2mA / 200mA / 10A precizie: $\pm(1\% + 3 \text{ dig.})$, Rezistență: 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ / 2000MΩ precizie: $\pm(0.8\% + 1 \text{ dig.})$, Capacitate: 20nF / 200nF / 2μF / 100μF precizie: $\pm(2.5\% + 5 \text{ dig.})$, Inductanță: 2mH / 20mH / 200mH / 20H precizie: $\pm(2\% + 10 \text{ dig.})$, Frecvență : 2kHz ~ 10MHz (auto) precizie: $\pm(0.1\% + 3 \text{ dig.})$, Temperatură: $-40^{\circ}\text{C} \sim$ $+1000^{\circ}\text{C}$ / $-40^{\circ}\text{F} \sim +1832^{\circ}\text{F}$ precizie: $\pm(1\% + 3 \text{ dig.})$ $^{\circ}\text{C}$, Test tranzistor (hFE): Da, Test diodă: Da, Test continuitate (buzzer): Da, Test logică TTL: Da (High > 2.0V / Low < 0.8V), Data Hold: Da, Peak Hold: Da, Afișare polaritate: Da, Indicare depășire gamă: Da, Iluminare afișaj: Da, Mod sleep (oprire automată): Da Indicare baterie descărcată: Da, Afișaj complet icoane: Da, Alimentare: Baterie 9V (bloc 6F22), 90 × 40 × 195 mm, ~620 g, Temperatură de lucru: $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$, Temperatură de depozitare: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$	
10. Multimetru	YT73086	China	Yato	YT-73086 Yato, tip digital; Raza de masura 0-600V, 0-10A, 0-10microF; Tensiune 0-600 V; Măsurarea rezistenței: 0-40 mOhm; Test diodă: IF 1 mA, UR 1,5 V; Test de continuitate: 0-50	YT-73086 Yato, tip digital; Raza de masura 0-600V, 0-10A, 0-10microF; Tensiune 0-600 V; Măsurarea rezistenței: 0-40 mOhm;	Conform standartu l produsat orului

				Ohmi; Măsurarea frecvenței: 0-100 kHz; Măsurarea temperaturii: -20 până la 1000 °C	Test diodă: IF 1 mA, UR 1,5 V; Test de continuitate: 0-50 Ohmi; Măsurarea frecvenței: 0-100 kHz; Măsurarea temperaturii: -20 până la 1000 °C	
11. Multimetru	DT9205	China	Kasan	DT9205, Tip: Digital/ Acumulator încorporat 6F22 Alcalin/ Cabluri de măsurare în set	DT9205, Tip: Digital/ Acumulator încorporat 6F22 Alcalin/ Cabluri de măsurare în set	Conform standartul 1 produsat orului
12. Multimetru	VC-890C	China	Victor	VC-890C (VC0890C) este un aparat digital universal utilizat pentru lucrări electrice, electronice și mentenanță industrială, Tensiune continuă (DC): până la 1000 V, Tensiune alternativă (AC): până la 700–750 V, Curent continuu și alternativ: până la 20 A, Rezistență: până la 200 MΩ, Capacitate: până la 200 μF, Frecvență: până la 20 kHz, Temperatură: -20°C ... +1000°C (cu termocuplu), Test diode, Test tranzistoare PNP/NPN, Continuitate cu semnal sonor, Funcție Data Hold, Afișaj LCD 1999 counts cu iluminare la unele versiuni. Precizie tipică: DCV: ±0,5...0,8 %, ACV: ±0,8...1,2 %, DCA: ±1,2...2 %, Rezistență: ±0,8...1 % pentru domeniile uzuale. Echivalent: Fluke 117; YX-360TRN; Brymen BM235	VC-890C (VC0890C) este un aparat digital universal utilizat pentru lucrări electrice, electronice și mentenanță industrială, Tensiune continuă (DC): până la 1000 V, Tensiune alternativă (AC): până la 700–750 V, Curent continuu și alternativ: până la 20 A, Rezistență: până la 200 MΩ, Capacitate: până la 200 μF, Frecvență: până la 20 kHz, Temperatură: -20°C ... +1000°C (cu termocuplu), Test diode, Test tranzistoare PNP/NPN, Continuitate cu semnal sonor, Funcție Data Hold, Afișaj LCD 1999 counts cu iluminare la unele versiuni. Precizie tipică: DCV: ±0,5...0,8 %, ACV: ±0,8...1,2 %, DCA: ±1,2...2 %, Rezistență: ±0,8...1 % pentru domeniile uzuale.	Conform standartul 1 produsat orului
13. Pirometru	DT-811	China	CEM teh	DT-811 (-30 – 380 grade C) CEM	DT-811 (-30 – 380 grade C) CEM	Conform standartul 1

						produs orului
14. Contor de gaz	BK G4T	Germany	Honeywell	BK G4T (lungimea de montare, 110mm) + set de piulițe pentru montare	BK G4T (lungimea de montare, 110mm) + set de piulițe pentru montare	Conform standartu 1 produs orului
15. Contor de gaz	BK G4T	Germany	Honeywell	BK G4T (lungimea de montare, 250mm) + set de piulițe pentru montare	BK G4T (lungimea de montare, 250mm) + set de piulițe pentru montare	Conform standartu 1 produs orului
16. Termometru	TBH-3M2 var.2 (687×102),	UA	Steklopribor	TBH-3M2 var.2 (687×102), Domeniu de măsurare: -50 °C ... +50 °C, Material bază – Metal, Tip montare - Fixare pe cui, Diviziunea scalei: 1 °C, 950 g, Volum - 5750 cm ³ , Destinație: Termometrul fără mercur este destinat măsurării temperaturii aerului ambiant în exterior și interior. Construcția robustă din metal asigură durabilitate și rezistență la condițiile de exploatare în mediul exterior. Este potrivit pentru utilizare la clădiri administrative, obiective industriale, stații de distribuție a gazelor și alte instalații tehnice.	TBH-3M2 var.2 (687×102), Domeniu de măsurare: -50 °C ... +50 °C, Material bază – Metal, Tip montare - Fixare pe cui, Diviziunea scalei: 1 °C, 950 g, Volum - 5750 cm ³ , Destinație: Termometrul fără mercur este destinat măsurării temperaturii aerului ambiant în exterior și interior. Construcția robustă din metal asigură durabilitate și rezistență la condițiile de exploatare în mediul exterior. Este potrivit pentru utilizare la clădiri administrative, obiective industriale, stații de distribuție a gazelor și alte instalații tehnice.	Conform standartu 1 produs orului
17. Termometru	ПР025400	PL/CN	Bioterm	TC -1388 EX/5 160mm, Material – Lemn, Domeniu de măsurare: -40 °C ... +50 °C, Domeniu de măsurare (°F): -40 °F ... +120 °F, Dimensiuni aprox. 38 × 215 mm, Tip montare - Suspendare pe perete, Destinație: Termometrul este destinat măsurării temperaturii aerului ambiant în spații interioare și exterioare. Carcasa din lemn și montarea simplă pe perete îl fac	Material – plastic, Domeniu de măsurare: -40 °C ... +50 °C, Domeniu de măsurare (°F): -40 °F ... +120 °F, Dimensiuni aprox. 38 × 215 mm, Tip montare - Suspendare pe perete, Destinație: Termometrul este destinat măsurării	Conform standartu 1 produs orului

				potrivit pentru utilizare în clădiri administrative, spații tehnice, gospodării și obiective industriale.	temperaturii aerului ambiant în spații interioare și exterioare. Carcasa din plastic și montarea simplă pe perete îl fac potrivit pentru utilizare în clădiri administrative, spații tehnice, gospodării și obiective industriale.	
18. Tester de cablu	NF-868	China	Noyafa	Hyperline HL-868, detectarea și prevenirea defecțiunilor în timpul instalării rețelelor de cabluri de curent slab, porturi de intrare pe carcasa modului principal: RJ45 - 2 intrări „MAIN” și „SCAN”; RJ11 - 1 intrare; USB - 1 intrare; BNC - 1 intrare, Modul principal (HL-868-M) 1 buc., Sondă fără contact (HL-868-S) 1 buc., Modul la distanță (HL-868-R) 1 buc., Căști (dopuri) 1 buc., Baterie de alimentare 9V DC 2 buc., Adaptor RJ11x2 (cablu patch) 1 buc., Adaptor RJ45x2 (cablu patch) 1 buc., Adaptor RJ45 cu cleme 1 buc., Husă-geantă pentru depozitare 1 buc.	Hyperline HL-868, detectarea și prevenirea defecțiunilor în timpul instalării rețelelor de cabluri de curent slab, porturi de intrare pe carcasa modului principal: RJ45 - 2 intrări „MAIN” și „SCAN”; RJ11 - 1 intrare; USB - 1 intrare; BNC - 1 intrare, Modul principal 1 buc., Sondă fără contact 1 buc., Modul la distanță 1 buc., Căști (dopuri) 1 buc., Baterie de alimentare 9V DC 2 buc., Adaptor RJ11x2 (cablu patch) 1 buc., Adaptor RJ45x2 (cablu patch) 1 buc., Adaptor RJ45 cu cleme 1 buc., Husă-geantă pentru depozitare 1 buc.	Conform standardu l produsat orului
19. Tester de cablu	NF-468	China	Noyafa	NS-468 de rețea (BNC), Material carcasă: ABS (plastic), Alimentare: Baterie 9V (bloc 6F-22), Consum de curent: 25 mA, Lungime maximă testare: 300 m (1000 ft), Cabluri suportate: RJ45, RJ11, RJ12, Standarde cablare: CAT5, CAT5e, TIA-568A/568B, AT&T 258-A, Nr. LED-uri (Master): 9 (pinii 1-8 + G), Nr. LED-uri (Remote): 9 (pinii 1-8 + G), Moduri de testare: ON (rapid), S (lent), Unități componente: Master + Remote (detașabil), Defecte detectate:	NF-468 de rețea (BNC), Material carcasă: ABS (plastic), Alimentare: Baterie 9V (bloc 6F-22), Consum de curent: 25 mA, Lungime maximă testare: 300 m (1000 ft), Cabluri suportate: RJ45, RJ11, RJ12, Standarde cablare: CAT5, CAT5e, TIA-	Conform standardu l produsat orului

				Înterupere, scurtcircuit, încrucișare fire, Utilizare: Doar în interior, spații uscate, Tensiune linii active: NU se testează linii sub tensiune	568A/568B, AT&T 258-A, Nr. LED-uri (Master): 9 (pinii 1–8 + G), Nr. LED- uri (Remote): 9 (pinii 1–8 + G), Moduri de testare: ON (rapid), S (lent), Unități componente: Master + Remote (detașabil), Defecte detectate: Înterupere, scurtcircuit, încrucișare fire, Utilizare: Doar în interior, spații uscate, Tensiune linii active: NU se testează linii sub tensiune	
20. Cleste de masurare curent	DT2808	China	Kasan	DT2808, Tip - Clește ampermetric digital, Curent maxim măsurat - 1000 A, Culoare – Roșu, Tip baterie - 6F22 (9 V) Alcalină, Destinație: Cleștele ampermetric digital DT2808 este destinat măsurării curentului electric fără întreruperea circuitului, precum și efectuării verificărilor și diagnosticărilor instalațiilor electrice. Este utilizat în lucrări de întreținere, exploatare și reparație a echipamentelor electrice și instalațiilor industriale.	DT2808, Tip - Clește ampermetric digital, Curent maxim măsurat - 1000 A, Culoare – Roșu, Tip baterie - 6F22 (9 V) Alcalină, Destinație: Cleștele ampermetric digital DT2808 este destinat măsurării curentului electric fără întreruperea circuitului, precum și efectuării verificărilor și diagnosticărilor instalațiilor electrice. Este utilizat în lucrări de întreținere, exploatare și reparație a echipamentelor electrice și instalațiilor industriale.	Conform standartu l produs orului
21. Trasodetector	ИКК Т-50	Ru	Kvazar	ИКК Т-50, aparat pentru localizarea cablurilor, comunicațiilor și conductelor, tensiune de alimentare - opt baterii tip 373 sau sursă externă de curent continuu de 9–15 volți, consum mediu de curent la tensiune de 12 V $\pm$ 0,2 - maxim 400 mA, 240 x 215 x 50 mm, 1,2 kg, durata impulsurilor - 40-80 ms, perioada de repetare - 800-1200 ms, frecvența de umplere - 2000 $\pm$ 5 Hz, puterea de ieșire cu sarcină activă între 1,0 Ω	ИКК Т-50, aparat pentru localizarea cablurilor, comunicațiilor și conductelor, tensiune de alimentare - opt baterii tip 373 sau sursă externă de curent continuu de 9–15 volți, consum mediu de curent la tensiune de 12 V	Conform standartu l produs orului

			și 1,0 kΩ la tensiune de alimentare 12 V $\pm$0,2 - cel puțin 35 W, tensiune de alimentare (baterie tip "Crona") - 7-10 volți, consum mediu de curent - maxim 3,0 mA, sensibilitatea la tensiune pentru deplasarea completă a indicatorului: în mod pasiv - cel puțin 100 μV, în mod activ - cel puțin 50 μV, frecvența centrală în mod activ - 2000 $\pm$10 Hz, lățimea benzii trecute (nivel 0,7 de la maxim) în mod activ - maxim 70 Hz, frecvența centrală în mod pasiv - 100 $\pm$1 Hz, lățimea benzii trecute în mod pasiv - maxim 5,0 Hz, factorul de reducere a interferențelor industriale (50 Hz) în mod activ - cel puțin 70 dB, timpul continuu de funcționare cu baterii noi și condiții climatice standard - minim 8 ore, condiții standard de exploatare: temperatură ambientală: -20°C până la +45°C, umiditate relativă: maxim 80% (la 35°C), presiune atmosferică: 86-106 kPa.	$\pm$0,2 - maxim 400 mA, 240 x 215 x 50 mm, 1,2 kg, durata impulsurilor - 40-80 ms, perioada de repetare - 800-1200 ms, frecvența de umplere - 2000 $\pm$ 5 Hz, puterea de ieșire cu sarcină activă între 1,0 Ω și 1,0 kΩ la tensiune de alimentare 12 V $\pm$0,2 - cel puțin 35 W, tensiune de alimentare (baterie tip "Crona") - 7-10 volți, consum mediu de curent - maxim 3,0 mA, sensibilitatea la tensiune pentru deplasarea completă a indicatorului: în mod pasiv - cel puțin 100 μV, în mod activ - cel puțin 50 μV, frecvența centrală în mod activ - 2000 $\pm$10 Hz, lățimea benzii trecute (nivel 0,7 de la maxim) în mod activ - maxim 70 Hz, frecvența centrală în mod pasiv - 100 $\pm$1 Hz, lățimea benzii trecute în mod pasiv - maxim 5,0 Hz, factorul de reducere a interferențelor industriale (50 Hz) în mod activ - cel puțin 70 dB, timpul continuu de funcționare cu baterii noi și condiții climatice standard - minim 8 ore, condiții standard de exploatare: temperatură ambientală: -20°C până la +45°C, umiditate relativă: maxim 80% (la 35°C), presiune atmosferică: 86-106 kPa.	
--	--	--	--	--	--

22. Indicator de tensiune	YBH-80-2M/1 6-10kV	Armenia	Elprip	UVN-80-2M/1, Tensiune 2.2 - 10 kV; Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -45°C până la 45°C; 56 x 740 mm, lungimea mânerului, mm 120, lungimea piesei izolatoare, mm, nu mai mică de 310	UVN-80-2M/1, Tensiune 2.2 - 10 kV; Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -45°C până la 45°C; 56 x 740 mm, lungimea mânerului, mm 120, lungimea piesei izolatoare, mm, nu mai mică de 310	Conform standardul 1 produsat orului
---------------------------	--------------------	---------	--------	---	---	--------------------------------------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1