

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663340268911 din 16.09.2022						
Obiectul achiziției: Materiale si bunurilor pentru dotarea casei de cultura si a bibliotecii satul Camenca						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Microfon cu fir	SX-7S	Taiwan	JTS	Microfon cu fir tip RCF MD 7600 sau analog	Tip: microfon dinamic Gamă frecvențe: 50 - 16500 Hz Caracteristică polară: cardioid, rotațional simetric față de axa microfonului, unifor cu frecvențele Sensibilitate (la 1000 Hz): - 77dB*(0.14mV)*0dB=1V/μbar Impedanță: 250Ω Fază: Presiunea pozitivă pe diafragmă produce voltaj pozitiv pe pinul 2 față de pinul 3 Conector: XLR cu 3 pini Construcție: corp din metal emailat, grilă din oțel. Echipat cu un comutator magnetic	-

Microfon fara fir	E-7R/E-7THD	Taiwan	JTS	Microfon fara fir de tip AKG Mini WMS 40 Mini Vocal ISM 2 sau analog	<p>Receptor:</p> <p>Descriere model: Receptor monocanal UHF E-7R.  Gama de frecvență: 614 - 650 MHz.  Raport semnal / zgomot: dB&gt; 100.  Distorsiunea armonică (THD): &lt;0,6%@1kHz.  Nivel de ieșire, dB: -15.  Impedanță de ieșire AF, Ohm: 600.  Alimentare: 12V 150mA.  Controlează pornirea / oprirea, selectarea canalului, nivelul audio.  Pilot Tone &amp; Noise Mute.  Display Channel, starea RF / AF.  Ieșire: 1 x mufă balansata Jack 6,3 mm.  Dimensiune (WxHxD), mm 210 x 40 x 170  Țara de origine: Taiwan.</p> <p>Transmitator:</p> <p>Descriere model: Microfon de mana E-7TH PLL  Gama de frecvență: 50 - 18.000 Hz.  Gama de frecvență UHF: 650 - 690 MHz.  Abaterea frecvenței: kHz ± 48 (vârf)  Stabilitatea frecvenței: kHz &lt;± 10.  Radiații false: dB &lt;-50.  Putere UM3, alimentare cu baterii AA x2.  Controlează: pornirea / oprirea, canalul, pauza.  Afișare canal: nivel baterie, pornire / oprire, pauză.  Țara de origine: Taiwan.</p>	-
-------------------	-------------	--------	-----	--	--	---

Mixer Audio Pasiv	AM14GE	Taiwan	Phonic	Mixer Audio Pasiv tip RCF 16 XR sau analog	6 canale mono Mic/Line cu insert, compresor, EQ pe 3 benzi si phantom power (+48V) 2 canale stereo Mic/Line 2 canale stereo Line Interfata audio USB pentru PC si Mac (24-bit, 48 KHz) Redare de fisiere MP3. WAV si FLAC de pe SD-card Modul integrat pentru inregistrare in format necompresat WAV (8 KHz 16-bit PCM) Conectivitate Bluetooth la 2.4GHz pentru redare audio direct de pe smartphone sau tableta. Procesor digital de efecte pe 32/40-bit cu 16 efecte si un control de parametru EQ pe 3 benzi cu swept-mid si low-cut pe canalele mono, EQ pe 4 benzi pe canalele stereo 3 iesiri AUX, una cu comutator Pre/Post Comutator Soo pe fiecare canal de intrare si iesire 2 subgrupe cu rutare catre L/R Conectori XLR pe iesirile principale L/R Sursa in comutatie integrata cu conector universal 100-240VAC, 50/60Hz Kit de montare in rack optional (vandut separat)	-
Stativ microfon	RMS195BK	China	Proel	Stativ microfon McGrey MBS-01 sau analog	Materiale: Oțel - Aluminu turnat sub presiune - Nailon cu prindere moale. Dimensiunea bazei: Ø 720 mm. Inaltime minima: 975 mm. Inaltime maxima: 1580 mm. Greutate: 2,2 kg. Lungime braț: 820 mm. Culoare: negru mat. Capăt filetat de 3/8" cu adaptor de 5/8" inclus.	-
Boxa Activa cu MP3	IS FR12AWV2	China	Italian Stage	Boxa Activa cu MP3 tip Pronomic PH12A sau analog	Difuzor portabil de 12 inchi cu baterie, player MP3, card SD, USB, Bluetooth, control IR. - Woofer 12". - Driver 1". - Putere RMS 100W Clasa D Amplificator. - Putere maxima 200W. - Gama de frecvente 40Hz-18kHz. - EQ grafic cu 5 benzi. - 2x transmițător portabil dinamic wireless UHF (863/865 Mhz)	-

Subwoofer Activ	SUB 618	China	dBTechnologies	Subwoofer Activ tip RCF SUB 708 AS700WRMS sau analog	Subwoofer activ Frecventa raspuns: 35 - 130 Hz SPL max.: 133 dB Omnidirectional LF: 18" cu bobina de 2.5" Amplificator digital SMSP Clasa D Putere RM: 600W Putere max.: 1200W 28/56 bit DSP I/O: 2x XLR Cabinet din placaj cu grila de metal Dimensiuni: 500 mm x 625 mm x 690 mm Greutate: 31 kg	-
Boxa Activa	B115	China	Montarbo	Boxa Activa 1400 wati tip RCF Aart715-a-A MK IV sau analog	Sistem de bas reflex bidirecțional SPL MAX (@ 1m) 130 dB Răspuns în frecvență (-10 dB) 68Hz-20kHz Driver HF de 1.35"/34mm Difuzor medii-joase LF de 15" cu con de 2.5"/65mm Acoperire (H x V) 90° orizontala x 60° verticala Amplificator clasa D + A / B Putere RMS 600 W Putere maxima 1200 W Răcire prin convecție DSP 28/56 Bit Funcții avansate cu filtre FIR Conexiune Bluetooth® 5.0 (stereo)	-

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Carabut Vladislav În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Muzic-Prod” S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau, Durllesti, Str-la II Vovinteni 15