

Anexa nr.22

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Denumirea procedurii de achiziție:

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Aparat de aer condiționat, 9000 BTU	HYUNDAI SMART inverter HYAC - 09CHSD/TP511	Corea de Sud SK Hynix	Hyundai Electronics	Productivitatea la racire , minim 2.6 kvt (9000 BTU); Eficiența energetică A+++ / A++; Suprafața medie răcită/încălzită minim 20m2 ; Performanța inverter; Nivel de zgomot interior 22db; Tensiune de alimentare 220-240 V; Frecvența(Hz) -50Hz; Refrigerant – R32; Interval de temperatură de funcționare (racire /încălzire) C-15'50/24~7 Bloc exterior – 765/555/303 Bloc interior – 835/295/208 Debit de aer (m³ / h) – 400; Culoare Alba Cu filtrare specializata, care aparatul de aer conditionat nu numai să racească si încălzească	HYUNDAI SMART INVERTER 09 Tip conditioner :split-sistema Refrigerent: R32 Suprafața acoperită: 25 m2 Consum energie: 706 / 802 w Tensiune: 220-240/50 V,50 Hz Debit aer: 540 m3 / h Nivel de zgomot: 25/50 db Clasa energetică: A++/A+++	

					Dimensiuni bloc interior 790x275x192 mm Dimensiuni bloc exterior 777x498x290 mm	
--	--	--	--	--	---	--

				ci si să purifice eficient aerul. Cu filtrul Cold-CATALYST care elimină substanțele chimice precum monoxidul de carbon auto, hidrogenul sulfurat, amoniacul, benzenul si formaldehida. Termen de garanție – 36 luni		
Aparat de aer condiționat 12000 BTU	HYUNDAI SMART inverter HYAC - 12CHSD/TP511	Corea de Sud SK Hynix	Hyundai Electronic s	Productivitatea la racire , minim 3,5 kvt (12000 BTU); Eficiența energetică A+++ / A++; Suprafata medie racită/încalzită minim 35m2 ; Performanța inverter; Nivel de zgomot interior - 22db; Tensiune de alimentare 220-240 V; Frecvența(Hz) -50Hz; Refrigerant – R32; Interval de temperatură de funcționare (racire /încalzire) C-15'50/24~7 Greutate bloc intern, kg – max 9.5 Greutate bloc extern, kg – max 22.8 Bloc exterior – 765/555/303 Bloc interior – 835/295/208 Debit de aer (m³ / h) – 520; Culoare alba Cu filtrare specializata, care aparatul de aer conditionat nu numai să racească si incalzească , ci si să purifice eficient aerul. Cu filtrul Cold-CATALYST care eliminaa substantele chimice	HYUNDAI SMART INVERTER 12 Tip conditioner :split-sistema Refrigerent: R32 Suprafata acoperita: 25 m2 Consum energie: 922 / 1049 w Nivel de zgomot: 28/50 db Tensiune: 220-240/50 V,50 Hz Debit aer: 540 m3 / h Clasa energetica: A++/A+++ Dimensiuni bloc interior 790x275x192 mm Dimensiuni bloc exterior 777x498x290 mm	

				precum monoxidul de carbon auto, hidrogenul sulfurat, amoniacul, benzenul si formaldehida. Termen de garanție - 36 luni		
--	--	--	--	---	--	--