

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1632985245937</a>
Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dezabilitati (adulte) mun. Balti

CO D CPV	NR ·	Denumirea bunurilor	Model ul articol ului	Țara de origine	Prod ucăto rul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan dard e de refer ință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39700 000- 9		<b>Lotul I</b>						
	1	<b>Calandru calcator electric GMP 200.30VAR GMP</b>	GMP 200.30 VAR GMP	Italia	GMP	Lungimea activă 1900- 2100 mm Diametru tambur 30-35 mm Producție 55-65 kg/h Dimensiuni min: 2500*660*1140, max: 2520-680-1170mm Puterea totală. Min. 13,5 kW Sistem de calcare cu vatz acoperit optional valtz-ul poate fi acoperit cu panza din nomex, care asigura o productivitate mare si o finisare superioara a lenjeriei, reglarea vitezei și temperaturii - electronica, să dispună de opriri de urgență. Garanția min. 12 luni Livrarea și instalarea – de către operatorul economic	Lungimea activă 1900- 2100 mm Diametru tambur 30-35 mm Producție 55-65 kg/h Dimensiuni : 2490*552*1073, Puterea totală. 15 kW Sistem de calcare cu vatz acoperit optional valtz-ul poate fi acoperit cu panza din nomex, care asigura o productivitate mare si o finisare superioara a lenjeriei, reglarea vitezei și temperaturii - electronica, să dispună de opriri de urgență. Garanția min. 12 luni Livrarea și instalarea – de către operatorul economic	

		<b>Lotul II</b>					
		<b>Dulap Frigorific inox</b>	208420 012000	Turcia	KAY ALA R	Cu 2 uși, temperatura de lucru de la -2 până la +8, Capacitatea 1330 - 1340 l Dimensiuni - de la 1400*820*2040 până la 1420*835*2055 mm Alimentare – 220 V Putere 0,45 – 0,55W Administrare electrică cu autodezghetare Răcire – tip ventilator, min. 6 rafturi, picioare reglabile Carcasa – inox alimentar Garanția – min. 12 luni Livrarea și instalarea – de către operatorul economic.	Cu 2 uși, temperatura de lucru de la -2 până la +8, Capacitatea 1334 l Dimensiuni - de la 1400*820*2040 până la 1400*830*2050 mm Alimentare – 220 V Putere 0,5W Administrare electrică cu autodezghetare Răcire – tip ventilator, min. 6 rafturi, picioare reglabile Carcasa – inox alimentar Garanția – min. 12 luni Livrarea și instalarea – de către operatorul economic.
	3	<b>Lotul III</b>					
		<b>Cazan electric pentru pregătirea bucatelor inox</b>	KP- 250P	Russia	Prom mash	Material – inox Dimensiuni 1500*800*850 +-100 mm Tipul conexiunii – electric, Capacitatea – 250 litri Alimentare 380 V Timpul încălzirii – 45 -60 min Tip canale (тип рубашки ) – pe aburi, Macanism de scurgere, Forma - dreptunghiulară Garanția – min. 12 luni Livrarea și instalarea – de către operatorul economic	Material – inox Dimensiuni 1500*800*850 +-100 mm Tipul conexiunii – electric, Capacitatea – 250 litri Alimentare 380 V Timpul încălzirii – 45 -60 min Tip canale (тип рубашки ) – pe aburi, Macanism de scurgere, Forma - dreptunghiulară Garanția – min. 12 luni Livrarea și instalarea – de către operatorul economic

Numele, Prenumele: **Jardan Viorel** În calitate de: **Specialist principal Horeca**  
Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**