ISO 9001:2008

# BETOKONTAKT

Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante.

SUPRATEN®
www.supraten.md

**▶ COMPOZIȚIE**
Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi.

**▶ CULOARE**
Roz.

**▶ AVANTAJE**
- Îmbunătățește aderența;
- Simplifică prelucrarea suprafețelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi şi cu alte materiale de finisare.
Gata de utilizare.
Pentru lucrări la interior şi exterior.

**▶ DOMENIU DE UTILIZARE**
Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor dense, neabsorbante de umiditate: beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.

**▶ PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI DE BAZĂ**
suprafața suport trebuie să fie uscată, rezistentă, curată, fără pete de grăsime, praf şi alte substanțe care reduc aderența. Părțile mici din metal cu urme de coroziune trebuie curățate mecanic şi tratate cu grund-modificator de rugină MODMET şi grund pentru metal.

**▶ MOD DE APLICARE**
Înainte de aplicare, amorsa-grund trebuie bine amestecată. Se aplică cu ajutorul pensulei, amestecând în permanență.

**ATENŢIE!**
Lucrările se execută la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C şi +25°C.

**▶ CONSUM NORMAT**
În funcție de tipul suprafeței, consumul pentru acoperirea într-un singur strat constituie 0,15-0,27 kg/m$^2$.

**▶ USCARE**
Timp de uscare — 24 h.

**▶ DEPOZITARE**
Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperatura cuprinsă între +5°C şi +25°C, în spații uscate şi ferite de razele solare.

**▶ TERMEN DE VALABILITATE**
18 luni.

**▶ AMBALARE**
Găleți de plastic 1,4 kg, 3,5 kg, 6,5 kg, 13,5 kg.

Digitally signed by Grozavu Ecaterina
Date: 2026.05.16 13:11:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

*Produs pe baza ingredientelor şi a tehnologiilor avansate ale companiilor germane.*

Centrul Comercial "SUPRATEN-Ciocana", or. Chişinău, str. Meşterul Manole 14/1
Centrul Comercial "Orașul Meșterilor", or. Chişinău, str. Petricani 84
InfoLine (+373 22) 268 000
e-mail: office@supraten.md

ISO 9001:2008

# BETOKONTAKT

Грунтовка для невпитывающих поверхностей.

SUPRATEN®
www.supraten.md

**▶ СОСТАВ**
Акрилатная водоэмульсия, кварцевый песок, аддитивы.

**▶ ЦВЕТ**
Розовый.

**▶ ПРЕИМУЩЕСТВА**
- Улучшение адгезии;
- Упрощение выполнения работ при обработке оснований штукатурками, шпатлёвками, клеями и другими отделочными материалами.
Готова к применению.
Для внутренних и наружных работ.

**▶ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**
Предназначена для предварительной обработки плотных, невпитывающих влагу оснований: бетон, цементные штукатурки, мраморные плиты, декоративные элементы из искусственных материалов, листы пенополистирола и др.

**▶ ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ**
поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, без жировых пятен, пыли и других веществ, уменьшающих адгезию. Мелкие металлические элементы со следами коррозии следует очистить механическим путем и обработать модификатором ржавчины MODMET и грунтовкой по металлу.

**▶ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**
перед применением грунтовку необходимо тщательно перемешать. Наносить кистью при постоянном перемешивании.

**❗ ВНИМАНИЕ!**
Работы проводить в тени, при температуре от +5°C до +25°C.

**▶ НОРМА РАСХОДА**
В зависимости от типа поверхности, при однослойном покрытии, расход составляет 0,15-0,27 кг/м$^2$.

**▶ ВЫСЫХАНИЕ**
Время высыхания — 24 часа.

**▶ ХРАНЕНИЕ**
Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

**▶ СРОК ГОДНОСТИ**
18 месяцев.

**▶ УПАКОВКА**
Пластиковые вёдра 1,4 кг, 3,5 кг, 6,5 кг, 13,5 кг.

*Изготовлено с использованием ингредиентов и передовых технологий ведущих фирм Германии.*

✉ Торговый Центр "SUPRATEN-Чокана", г. Кишинэу, ул. Мештерул Маноле 14/1
✉ Торговый Центр "Город Мастеров", г. Кишинэу, ул. Петрикань 84
InfoLine (+373 22) 268 000
e-mail: office@supraten.md