

GRUPURI DE DISPENSARE CASSETE

CARACTERISTICI TEHNICE:

Dulap metalic cu încuietoare, acoperit cu pulbere în culoarea portocalie Ral 2004, aplicat pe partea din față.

Echipat cu:

- Filtru de aspirație;
- Pompa electrica autoamorsanta max. 50 lt./min. (mod.5K), 60 lt./min. (mod.6K), 70 lt./min. (mod.8K), 90 lt./min. (mod. 10K) cu filtru incorporat si by-pass, motor monofazat 230 V sau trifazat 400 V sau alimentare 12Vdc (mod. 12K);
- Debitmetru mecanic de uz privat, mod. K 33, cu totalizator resetat parțial și progresiv, scutit de verificarea metrică;
- Furtun flexibil de livrare 10 m. cu fittinguri de presiune;
- Pistol de dozare automată cu fittinguri pivotante;
- Dispozitiv electronic de pornire-oprire a pompei, cu blocarea pompei la nivelul minim prin intermediul unui presostat..

Posibilitatea de a avea pompa manuala mod. GPI, debit max 50 lt./min. (mod. MK)



MOD. 5K / 6K



MOD. 8K / 10K



MOD. 12K



MOD. MK

MODELLO	CODICE	ALIMENTAZIONE	PORTATA	PRODOTTO
BOX 5 K	67000	220 V.	50 lt./min.	Diesel
BOX 6 K	82000	220 V.	60 lt./min.	Diesel
BOX 8 K	68000	220 V. / 380 V.	70 lt./min.	Diesel
BOX 10 K	62000	220 V. / 380 V.	90 lt./min.	Diesel
BOX 12 K	75000-1	12 V. DC	50 lt./min.	Diesel
BOX MK	66000	Manuale	50 lt./min.	Diesel