

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.001

1. Codul unic de indentificare a produsului -tip: ЭККОГ-1

2. Descrierea produsului: elemente pentru zidarie din argilă arsă, tip U, categoria I, pline

3. Domeniul de utilizare preconizat: în pereți, stâlpi și pereți despărțitori

Utilizarea specifică: pentru zidarie neprotejată, structurală și nestructurală, conform instrucțiilor care însoțesc produsul

4. Fabricant: S.A.T.D. „ТИРАСПОЛЬСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД”, Republica Moldova, TDS Nistrului, mun.Tiraspol, str. Clara Țetkin, 14 tel. 0037353393389

5. Standard armonizat: SM EN 771-1+A1:2016

6. Sistem de evaluare și verificare a constantei performanței: 2+

7. Organism acreditat: Ocpr ICSP Inmacomproect SRL a efectuat inspecția a fabricii și a controlului producției în fabrică, supravegherea, evaluarea și examinarea continuă a controlului producției în fabrică, în cadrul sistemului de evaluare și verificare a constantei performanței 2+ și a emis certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică cu numărul OCpr 018 11A 1634-21 din 25.06.2021

8. Performanță declarată:

Caracteristici esențiale	Unitate de măsură	Performanță declarată
Dimensiuni: Lungime	mm	250
Lățime	mm	120
Înălțime	mm	65
Tolerante dimensionale: Clasa de toleranță		T1
Clasa de domeniu		R2
Planitatea fețelor de așezare	mm	≤3,0
Paralism fețelor de așezare	mm	≤3,0
Configurație		Grupa 1
Rezistența medie la compresiune	N/mm ²	10
Aderența (valoare fixată)	N/mm ²	0,15
Conținutul de săruri solubile active	%	clasa S0
Reacție la foc		Euroclasa A1
Absorbția de apă	%	15
Coeficientul de difuziune al vaporilor de apă		NPD
Densitatea aparentă în stare uscată	Kg/m ³	1800
Clasa de toleranță		D1
Durabilitate (îngheț-dezghet)		F1

NPD-nicio performanță determinată, domeniu de utilizare nu o impune

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanță declarate la punctul 8

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții (HG RM nr.913 din 25.07.2016), pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

M. Klochnko, Șef secție control calitate

Loc mun. Tiraspol, RM, la 25.06.2021



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.002

1. Codul unic de indentificare a produsului -tip: ЭККОГ-2

2. Descrierea produsului: elemente pentru zidarie din argilă arsă, tip U, categoria I, pline

3. Domeniul de utilizare preconizat: în pereți, stâlpi și pereți despărțitori

Utilizarea specifică: pentru zidarie neprotejată , structurală și nestructurală, conform instrucțiilor care însoțesc produsul

4. Fabricant: S.A.T.D. „ТИРАСПОЛЬСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД”, Republica Moldova, TDS Nistrului, mun.Tiraspol, str. Clara Țetkin, 14 tel. 0037353393389

5. Standard acreditat: SM EN 771-1+A:2016

6. Sistem de evaluare și verificare a constantei performanței: 2+

7. Organism acreditat: Ocpr ICȘP Inmacomproect SRL a efectuat inspecția a fabricii și a controlului producției în fabrică, supravegherea, evaluarea și examinarea continuă a controlului producției în fabrică, în cadrul sistemului de evaluare și verificare a constantei performanței 2+ și a emis certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică cu numărul OCpr 018 11A 1634-21 din 25.06.2021

8. Performanță declarată:

Caracteristici esențiale	Unitate de măsură	Performanță declarată
Dimensiuni: Lungime	mm	205
Lățime	mm	100
Înălțime	mm	50
Tolerante dimensionale: Clasa de toleranță		T1
Clasa de domeniu		R2
Planitatea fețelor de așezare	mm	≤3,0
Paralism fețelor de așezare	mm	≤3,0
Configurație		Grupa 1
Rezistența medie la compresie	N/mm ²	10
Aderența (valoare fixată)	N/mm ²	0,15
Conținutul de săruri solubile active	%	clasa S0
Reacție la foc		Euroclasa A1
Absorbția de apă	%	15
Coeficientul de difuziune al vaporilor de apă		NPD
Densitatea aparentă în stare uscată	Kg/m ³	1800
Clasa de toleranță		D1
Durabilitate (îngheț-dezghet)		F1

NPD-nicio performanță determinată, domeniu de utilizare nu o impune


Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanță declarate la punctul 8

Aceasta declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții (HG RM nr.913 din 25.07.2016), pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

M. Klochko, Șef secție control calitate

Loc mun. Tiraspol, RM la 25.06.2021



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.003

1. Codul unic de indentificare a produsului -tip: ЭККОГ-3
2. Descrierea produsului: elemente pentru zidarie din argilă arsă, tip U, categoria I, cu goluri verticale
3. Domeniul de utilizare preconizat: în pereți, stâlpi și pereți despărțitori
Utilizarea specifică: pentru zidarie neprotejată, structurală și nestructurală, conform instrucțiilor care însoțesc produsul
4. Fabricant: S.A.T.D. „ТИРАСПОЛЬСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД”, Republica Moldova, TDS Nistrului, mun.Tiraspol, str. Clara Țetkin, 14 tel. 0037353393389
5. Standard armonizat: SM EN 771-1+A1:2016
6. Sistem de evaluare și verificare a constantei performanței: 2+
7. Organism acreditat: Ocpr ICSP Inmacomproect SRL a efectuat inspecția a fabricii și a controlului producției în fabrică, supravegherea, evaluarea și examinarea continuă a controlului producției în fabrică, în cadrul sistemului de evaluare și verificare a constantei performanței 2+ și a emis certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică cu numărul OCpr 018 11A 1634-21 din 25.06.2021

8. Performanță declarată:

Caracteristici esențiale	Unitate de măsură	Performanță declarată
Dimensiuni: Lungime	mm	250
Lățime	mm	120
Înălțime	mm	88
Tolerante dimensionale: Clasa de toleranță		T1
Clasa de domeniu		R2
Planitatea fețelor de așezare	mm	≤3,0
Paralism fețelor de așezare	mm	≤3,0
Configurație		Grupa 1
Rezistența medie la compresiune	N/mm ²	10
Aderența (valoare fixată)	N/mm ²	0,15
Conținutul de săruri solubile active	%	clasa S0
Reacție la foc		Euroclasa A1
Absorbția de apă	%	15
Coeficientul de difuziune al vaporilor de apă		NPD
Densitatea aparentă în stare uscată	Kg/m ³	1500
Clasa de toleranță		D1
Durabilitate (îngheț-dezghet)		F1

NPD-nicio performanță determinată, domeniu de utilizare nu o impune

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanță declarate la punctul 8

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții (HG RM nr.913 din 25.07.2016), pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus

M. Klochenko, Șef secție control calitate

Loc. mun. Tiraspol, RM la 25.06.2021



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.004

1. Codul unic de indentificare a produsului -tip: ЭККОГ-4

2. Descrierea produsului: elemente pentru zidarie din argilă arsă, tip U, categoria I, cu goluri verticale

3. Domeniul de utilizare preconizat: în pereți, stâlpi și pereți despărțitori

Utilizarea specifică: pentru zidarie neprotejată, structurală și nestructurală, conform instrucțiilor care însoțesc produsul

4. Fabricant: S.A.T.D. „ТИРАСПОЛЬСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД”, Republica Moldova, TDS Nistrului, mun.Tiraspol, str. Clara Țetkin, 14 tel. 0037353393389

5. Standard armonizat: SM EN 771-1+A1:2016

6. Sistem de evaluare și verificare a constantei performanței: 2+

7. Organism acreditat: Ocpr ICȘP Inmacomproect SRL a efectuat inspecția a fabricii și a controlului producției în fabrică, supravegherea, evaluarea și examinarea continuă a controlului producției în fabrică, în cadrul sistemului de evaluare și verificare a constantei performanței 2+ și a emis certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică cu numărul OCpr 018 11A 1634-21 din 25.06.2021

8. Performanță declarată:

Caracteristici esențiale	Unitate de măsură	Performanță declarată
Dimensiuni: Lungime	mm	250
Lățime	mm	120
Înălțime	mm	65
Tolerante dimensionale: Clasa de toleranță		T1
Clasa de domeniu		R2
Planitatea fețelor de așezare	mm	≤3,0
Paralism fețelor de așezare	mm	≤3,0
Configurație		Grupa 1
Rezistența medie la compresiune	N/mm ²	10
Aderența (valoare fixată)	N/mm ²	0,15
Conținutul de săruri solubile active	%	clasa S0
Reacție la foc		Euroclasa A1
Absorbția de apă	%	15
Coeeficientul de difuziune al vaporilor de apă		NPD
Densitatea aparentă în stare uscată	Kg/m ³	1500
Clasa de toleranță		D1
Durabilitate (îngheț-dezgeț)		F1

NPD-nicio performanță determinată, domeniu de utilizare nu o impune

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanță declarate la punctul 8

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții (HG RM nr.913 din 25.07.2016), pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus

M. Klochno, Șef secție control calitate

Loc mun. Tiraspol, RM la 25.06.2021



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.005

1. Codul unic de indentificare a produsului -tip: ЭККОГ-5

2. Descrierea produsului: elemente pentru zidarie din argilă arsă, tip U, categoria I, cu goluri verticale

3. Domeniul de utilizare preconizat: în pereți, stâlpi și pereți despărțitori

Utilizarea specifică: pentru zidarie neprotejată, structurală și nestructurală, conform instrucțiunilor care însoțesc produsul

4. Fabricant: S.A.T.D. „ТИРАСПОЛЬСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД”, Republica Moldova, TDS Nistrului, mun.Tiraspol, str. Clara Țetkin, 14 tel. 0037353393389

5. Standard armonizat: SM EN 771-1+A1:2016

6. Sistem de evaluare și verificare a constantei performanței: 2+

7. Organism acreditat: Ocpr ICSP Inmacomproect SRL a efectuat inspecția a fabricii și a controlului producției în fabrică, supravegherea, evaluarea și examinarea continuă a controlului producției în fabrică, în cadrul sistemului de evaluare și verificare a constantei performanței 2+ și a emis certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică cu numărul OCpr 018 11A 1634-21 din 25.06.2021

8. Performanță declarată:

Caracteristici esențiale	Unitate de măsură	Performanță declarată
Dimensiuni: Lungime	mm	260
Lățime	mm	89
Înălțime	mm	180
Tolerante dimensionale: Clasa de toleranță		T1
Clasa de domeniu		R2
Planitatea fețelor de așezare	mm	≤3,0
Paralism fețelor de așezare	mm	≤3,0
Configurație		Grupa 1
Rezistența medie la compresiune	N/mm ²	10
Aderența (valoare fixată)	N/mm ²	0,15
Conținutul de săruri solubile active	%	clasa S0
Reacție la foc		Euroclasa A1
Absorbția de apă	%	15
Coeficientul de difuziune al vaporilor de apă		NPD
Densitatea aparentă în stare uscată	Kg/m ³	1500
Clasa de toleranță		D1
Durabilitate (îngheț-dezgheț)		F1

NPD-nicio performanță determinată, domeniu de utilizare nu o impune

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanță declarate la punctul 8

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții (HG RM nr.913 din 25.07.2016), pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus

M. Klochko, Șef secție control calitate

Loc mun.Tiraspol, RM la 25.06.2021



