

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul licitației: **ocds-b3wdp1-MD-1738764788121**

Data: **05.02.2025**

Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației: **Materiale de construcții și articole conexe**

Lot: _____

Pagina: __ din __

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOTUL 1 Materiale pentru lucrări de construcție						
Amestec uscat pe bază de ipsos Moholit 30kg sau echivalent	Amestec uscat pe baza de ipsos p/lucrări de interior (30 kg) saci hârtie Megips 30kg	Moldova	SC Metar Grup SRL	Aplicarea manuală, pentru zugrăviri de interior, special p/u tenchuirea pereților și tavanelor din beton, bază -ipsos, consum normal 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm)	Aplicarea manuală, pentru zugrăviri de interior, special p/u tenchuirea pereților și tavanelor din beton, bază -ipsos, consum normal 1,3kg/m2 (la grosimea stratului de 1mm)	
Gleț finisare ipsos Eurofin 18 kg sau echivalent	Amestec uscat pentru finisare p/lucrări la interior (25 kg.) saci hârtie HP-Finis 25kg	Moldova	KNAUF SA	Gleț pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și adizivi, pentru lucrări la interior, baza-ipsos, consum normal- Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2, culoare alb	Gleț pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și adizivi, pentru lucrări la interior, baza-ipsos, consum normal- Pentru gletuire continuă — 1, 2kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), culoare alb	
Grunt universal Extra 10 kg sau echivalent	Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală Grund universal Extra 10kg	Moldova	Metar Grup SRL	Bază acrilat, consum normal 0,15 -0,27 kg -m2 , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante,	Consum normal 0,1kg/m2 , culoare alb, p/u suprafețe slab absorbante	
Grunt cuart Betonocontact 13,5 kg sau echivalent	Grund cu cuarț p/u suprafețe de beton(betonocontact), căldări 14kg Betono Kontakt 14kg	Moldova	Metar Grup SRL	Bază acrilat, consum normal 0,15 -0,27 kg -m2 , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante.	Consum normal 0,15 -0,3 kg/m2 , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante.	
Gleț finisare acril Șatroc 25 kg sau echivalent	Gleț finisare Super Finis 25kg	Moldova	KNAUF SA	Gleț gata de utilizare p/u aplicare manuală și mecanizată la interior, conține hidroemulsie acrilică, plastilanți, umpluturi și adizivi, baza acrilat, consum normal 0, 5-0, 7 kg/m2	Gleț gata de utilizare p/u aplicare manuală și mecanizată la interior, plastilanți, umpluturi și adizivi, baza vinil, consum normal 0, 5-0, 7 kg/m2	
Gleț finisare acril Meșter Manole 25 kg sau echivalent	Glet finisare acril Meșter Manole 25 kg	Moldova	Supraten SRL	Gleț gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu dispensații gata și aditivi. Culoare albă, baza acrilică, consum normal 0, 4-1, 7 kg/m2	Gleț gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu dispensații gata și aditivi. Culoare albă, baza acrilică, consum normal 0, 4-1, 7 kg/m2	
Gips -carton Rigips HUDRO 2000x1200x12,5mm	Gips-carton Hidro 2500x1200x12.5mm rezistent la umezală	Romania	Rigips SA	Rezistența înaltă la umeditate, posibilitatea de a pune în aplicare soluții arhitecturale, materialul nu conține componente nocive, 2000x1200x12,5 mm	Rezistența înaltă la umeditate, posibilitatea de a pune în aplicare soluții arhitecturale, materialul nu conține componente nocive, 2000x1200x12,5 mm	
Profil gips-carton CD 0,5mm x 3 mm GOLD 60/27 Geramo	Profil CD Gold 60/27 L3m principal	Moldova	Giramondo SRL	Este folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, Profil gips-carton CD 0,5mm x 3 mm GOLD 60/27 Geramo	Este folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, Profil gips-carton CD 0,5mm x 3 m GOLD 60/27	
Profil gips-carton UD 0,5mmx3mmGold 28/27 Geramo	Profil UD Gold 27/28 L3m ghidaj pentr tavan	Moldova	Giramondo SRL	Este folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, Profil gips-carton UD 0,5mmX3mm GOLD 60/27 Geramo	Este folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, Profil gips-carton UD 0,5mm x 3m GOLD 60/27	

Șapa autonivelantă Nivelir universal 25 kg sau echivalent	Șapă autoegalizatoare Autoplan 25kg	Moldova	Metar Grup SRL	Amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnarea șapelor autonivelante cu grosimea 1-20 mm.	Amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnarea șapelor autonivelante cu grosimea 1-15 mm.
Ciment bazic 400, 40 kg	Ciment M-400 , sac 40 kg. Hârtie	Moldova	LaFarge Ciment SA	Ciment fără adausuri cu o rezistență inițială ridicată, omponentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele aditionale (21-35%).	Ciment fără adausuri cu o rezistență inițială ridicată, omponentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele aditionale (21-35%).
Silicon universal transparent 280 ml	Silicon universal transparent 280 ml	Moldova	Profmet-Grup SRL	Este utilizat pentru etansarea rosturilor ibrinarilor și fisurilor mobile în lucrările de construcție, temperatura de aplicare de la +5 pana la +40 C°	Este utilizat pentru etansarea rosturilor ibrinarilor și fisurilor mobile în lucrările de construcție, temperatura de aplicare de la +5 pana la +40 C°
Adeziv p/u gresie și faianța Ceresit CM 12 interior/exterior , 25 kg sau echivalent	Adeziv p/u gresie și faianța Uniter 25kg interior/exterior	Moldova	Metar Grup SRL	Adeziv interior și exterior, Bază: amestec de ciment cu filleri minerali și modificatori Proporția amestecului: 6,25 - 6,75 l de apă Densitate: 1,47 kg / dm3 Temperatură de aplicare: de la +5°C până la +30°C	Adeziv interior și exterior, Bază: amestec de ciment cu filleri minerali și modificatori Proporția amestecului: 5,5l de apă Temperatură de aplicare: de la +5°C până la +25°C
Placa de ipsos cu nut – feder 667 x 500 x 80 mm KNAUF standart	Placa de ipsos cu nut – feder 667 x 500 x 80 mm KNAUF standart	Moldova	KNAUF SA	Lungime – 667 mm, grosimea – 500 mm	Placa de ipsos cu nut – feder 667 x 500 x 80 mm
Adeziv p/u BCA BAUKOL 25 kg sau echivalent	Adeziv p/u BCA Euromix 25 kg	Moldova	Liormax SRL	Baza – ciment, p/u plăți gazbeton, greutate 25 kg, grosime 120	Baza – ciment, p/u plăți gazbeton, greutate 25 kg
Schele "TURA PSRV 6.0" (2 x 0,75) H = 6.2 Secții de bază 4 x 1 – cu stabilizator	Schele "TURA PSRV 6.0" (2 x 0,75) H = 6.2 Secții de bază 4 x 1 – cu stabilizator	Moldova	Doldan Construct SRL	Înălțimea max de lucru 7,2 M Înălțimea max șcheli 6,2 m Mărimea la șit culcat (0,8 x 2,0 m2) H secți – 1,2 m Greutate de șit 160 kg/m2	Înălțimea max de lucru 7,2 M Înălțimea max șcheli 6,2 m Mărimea la șit culcat (0,8 x 2,0 m2) H secți – 1,2 m Greutate de șit 160 kg/m2

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Axenti Valeriu În calitate de: Administrator

Ofertantul: Beax Com SRL Adresa: str. Schinoasa 27