

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770646105379 din 17.02.2026
Obiectul achiziției: Ulei, lubrifianți și lichide pentru anul 2026

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
LOT 1: Ulei 5W-30					
1	Ulei 5W-30	Italia	SIRAL SPA	OEM specificația VW 504.00. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	VW 507.00, VW 504.00, BMW LONGLIFE-04, MB 229.51
2		Italia	SIRAL SPA	OEM specificația RN 0720. Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	API SN/CF, ACEA C4, RN 0720, MB 226,51
3		Belgia	S.A.D.A.P.S.Bardahl Additives&Lubricants S.A.	OEM specificația WSS-M2C913-D. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	SL; CF; A1; B1; A5; B5; Ford WSS-M2C913-D; RN 0700;
LOT 2: Ulei 5W-40					
1	Ulei 5W-40	Italia	SIRAL SPA	OEM specificația VW 502.00. Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1/229.3/229.5/226.5, VW 502.00/505.00, RN0700/RN0710
2		Italia	SIRAL SPA	Specificația ACEA A3/B4. Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1/229.3/229.5/226.5, VW 502.00/505.00, RN0700/RN0710,

LOT 3: Ulei 10W-40					
1	Ulei 10W-40	Azerbaijan	ALCO LLC	Specificația API CI-4 . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	API CI-4/SL ACEA E7 JASO DH-1 Global DHD-1
2		Roamina	LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL	Specificația API SL/CF . Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	API SL, API CF
LOT 4: Ulei 15W-40					
1	Ulei 15W-40	Azerbaijan	ALCO LLC	Specificația API CI-4 . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	API CI-4/SL ACEA E7 JASO DH-1 Global DHD-1 MB 228.3
LOT 5: Ulei 80W-90					
1	Ulei 80W-90	Azerbaijan	ALCO LLC	Specificația API GL-5 cu caracteristici echivalente a ТАД-17И . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	TAD-17 API GL-5
LOT 6: Ulei 2 TIMPI					
1	Ulei 2 TIMPI	Italia	SIRAL SPA	2T, specificația JASO-FC sau ISO-L-EGC . Raport de amestec 1:50. Ambalat în recipient(canistra) ≤4l, sigilat, de uzina producătoare. Ulei folosit pentru motoarele cu ardere internă 2 timpi marca STIHL (motoferăstraie, motocositoare, motofreze, etc.)	API TC JASO FC / ISO-L-EGC TISI
LOT 7: Ulei SAE 30					
1	Ulei SAE 30	Azerbaijan	ALCO LLC	Specificația API CD cu caracteristici echivalente a M-10ДМ . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	Gost
2		Azerbaijan	ALCO LLC	Specificația API CC cu caracteristici echivalente a М10Г2к . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	Gost
LOT 8: Ulei SAE 20W-20					
1	Ulei SAE 20W-20	Azerbaijan	ALCO LLC	Ulei de motor mineral, pentru toate anotimpurile (adesea etichetat M-8B), conceput pentru motoare pe benzină și diesel de performanță medie, inclusiv modele mai vechi de camioane și tractoare	M-8V SAE 20 API SD/CB

				(ZIL, GAZ, UAZ). Oferă vâscozitate stabilă la sarcini mari, lubrifiere bună la temperaturi scăzute (până la -20...-25°C) și protecție împotriva coroziunii. Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
LOT 9: Ulei pentru compresor					
1	Ulei pentru compresor			Tip ulei - pentru compresoarele de aer cu pistol Marca – K100 sau analog Densitatea relativă la 15 °C (EN ISO 3675) max. 0.915 Viscozitatea cinematică la 40 °C (EN ISO 3104) 90-110 Indice de viscozitate (ISO 2909) min. 60 Punct de inflamabilitate COC, °C (EN ISO 2592) min 220 Punct de congelare °C (ISO 3016) max -25 Culoare, ASTM (ASTM D1500) max 5,5 Cenușă % (ISO 6245) max 0.01 Cifra de cocs % (ISO 6615) max 0.4 Apa – lipsă Impurități mecanice – lipsă Aciditatea minerală și alcalinitate - lipsă. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
LOT 10: Ulei pentru utilaj industrial sau cu mecanisme hidraulice					
1	Ulei pentru utilaj industrial sau cu mecanisme hidraulice			De tip: BMГ3-45 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
2				De tip: И-40 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat recipient(canistră) ≤10l, sigilat de uzina producătoare.	
3				De tip: И-20 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
LOT 11: Unguenti					

1	Unguent			De tip: Литол-24 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient ≤10kg, sigilat de uzina producătoare.	
2				De tip: ЦИАТИМ-201 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,8-1kg, sigilat de uzina producătoare.	
3				De tip: ЦИАТИМ-221 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,8-1kg, sigilat de uzina producătoare.	
4				Pe bază de grafit . Ambalat în recipient 0,8-1kg, sigilat de uzina producătoare.	
5				Unsoare minerală lubrefiantă multifuncțională pentru utilizare în orice tip de rulment și în orice piesă mecanică care funcționează la temperaturi și condiții incompatibile cu performanța unsoarelor convenționale pe bază de săpun (calciu, litiu, sodiu, aluminiu), unsoarelor pe bază mixtă, unsoarelor complexe și a celor definite impropriu ca „infuzibile”. De tip: SYLAN GREASE 3 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient ≤1kg, sigilat de uzina producătoare.	
6				Unsoarea pentru articulații omogene cu MoS2 este o unsoare auto pe bază minerală, îngroșată cu săpun de litiu și îmbogățită cu aditivi antioxidanți și anticorozivi, precum și cu desulfură de molibden (MoS2). Unsoarea este rezistentă la apa sărată. Poate fi utilizată la temperaturi de la -30 la +120°C (temperaturi pe termen scurt de până la +130°C). Ambalat în recipient 0,4kg, sigilat de uzina producătoare.	
7				Vaselină pentru reductor STIHL FS 250 . Ambalat în recipient 80-100gr, sigilat de uzina producătoare.	

LOT 12: Soluții					
1	Degresant			Soluție cu acțiune degresantă de tip: EASY WIPE METAL PARTS PLUS sau cu caracteristici echivalente Ambalat în recipient ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
2	Soluție îndepărtarea ruginii			De tip: WD-40 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,4-0,5l, sigilat de uzina producătoare.	
LOT 13: Lichide					
1	Lichid	Ucraina	LUKAS LUBRICANTS LLC	De tip: DOT-4 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 450gr, sigilat de uzina producătoare.	DOT-4
2		Ucraina	Океан НПП	De tip: DOT-3 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 900-950gr, sigilat de uzina producătoare.	DOT-3
3		Azerbaijan	ALCO LLC	AdBlue . Ambalat în recipient(canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	ADBLUE
4		Ucraina	TB-ABTO	De răcire A40 (roșu) . Ambalat în recipient(canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	Antigel Alaska G11 -40 (albstru)
5		Ucraina	TB-ABTO	De răcire G12+, roșu . Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Antigel Alaska G12 -40 (roșu)
6		Ucraina	TB-ABTO	De răcire G11, verde . Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Antigel Alaska G11 -40 (verde)
7		Ucraina	TB-ABTO	De răcire G11, albastru . Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Antigel Alaska G11 -40 (albstru)
8		Belgia	S.A.D.A.P.S.Bardahl Additives&Lubricants S.A.	De răcire Type D, galben . Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	XCL UNIVERSAL -35°C COOLANT
9		Moldova	AMID-AUTO SRL	De curățire parbriz, ≤-20°C . Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	-20 °C

Data completării: 13.02.2026

Luchianciuc Vadim - Manager

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)