

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria satului Hagimus, r. Căușeni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria satului Hagimus, r. Căușeni**
- 3. Obiectul achizițiilor Renovarea terenului sportiv la grădinița de copii "Grigore Vieru" din Satul Hagimus, r-l Căușeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	1,6080
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	257,2800
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	5,3600
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m	100,0000
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	53,6000
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase sudate 150x150x3.8mm) =0,88 kg/m2*1,15*536m2=542.43kg	kg	542,4300
7	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2	536,0000
8	CG08B	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, cu dale din PVC (Placi din cauciuc 500 x 500 x 20 mm) lipite cu Adeziv Poliuretanic. Din norma se sterg resursele: (Diluant Prenadez, Ciment metalurgic cu	m2	536,0000

1	2	3	4	5
		adaosuri M 30 saci S1500, Aracet dp 50, mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm, Profil p.v.c., pervaz pardoseala). (Se modifica resursa: Prenadez 300 NII 2829-74- in Adeziv poliuretanic cu norma de 0,3kg/m2)		