

din "13" februarie 2023

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Procedura de achiziție: nr. 21071337 din 13.02.2023

Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1.1. Ciment, marca 400				CEM II A-S 32.5R ciment portland; Marca 400; ambalat în saci de hârtie cu folie de polietilenă – 40 kg; SM SR EN 197-1:2014		
Lotul 2						
2.1. Beton Clasa C-15				Beton cu pietriș din calcar fracția 5-20 mm SM EN 206+A1:2017		
2.2. Beton Clasa C-15 , Cu adaos de aditivi împotriva înghețului				Beton cu pietriș din calcar fracția 5-20 mm. Cu adaos de aditivi împotriva înghețului; Aditivi fără agresivitate față de armătură. SM EN 206+A1:2017		
2.3. Beton Clasa C-20				Beton cu pietriș din calcar fracția 5-20 mm, SM EN 206+A1:2017		
2.4. Beton Clasa C-25				Beton cu pietriș din granit. Fracția maximă a agregatului mășcat de 5 mm		
2.5. Mortar M-100				Mortar M-100		

2.6. Servicii de livrare a betonului/mortarului cu autobetoniera					
2.7. Servicii de pompare a betonului/mortarului cu autobetoniera la înălțime maximă de 40 m					
Lotul 3					
3.1. Pietriș concasat din calcar, fracția 5-20 mm				fracția 5-20 mm, GOST 22263-76	
3.2. Pietriș concasat din calcar, fracția 20-40 mm				fracția 20-40 mm, GOST 22263-76	
3.3. Pietriș concasat din calcar, fracția 40-70 mm				fracția 40-70 mm	
3.4. Pietriș concasat din granit, fracția 1-5 mm				fracția 1-5 mm	
3.5. Nisip de râu. 0-7 mm				Nisip spălat, Pentru construcții GOST 8736-93 n RN1 nr.06.5.3.35-2001	
3.6. Nisip Fr. 0-3 mm				Nisip cernut, Pentru construcții GOST 8736-93 RN1 nr.06.5.3.35-2001	
3.7. Nisip fin, (prăfos)				Nisip fin, (prăfos) cu particule ce nu depășesc mărimea de 0.075-0.425 mm; Destinat pentru umplutură la terasamente; Incluziuni de argilă sub formă de bulgari cu conținut maxim de 10%; Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate.	
3.8. Nisip cuarțos fracția 0.25 mm				Pentru sablare	
Lotul 4					
4.1. Var hidratat				Var hidratat GOST 9179-77, RN1 nr.06.5.3.35 2001	
Lotul 5					
5.1. Chereștea tivită	Chereștea	Ucraina	Ucraina	Grosime – 50 mm SM SR EN 13556:2012; SM SR EN 975-1:2012	SM SR EN 975-1:2012

5.2. Placă OSB, Grosime 1 cm; 2500x1250 mm	OSB	Romania	Romania	Grosime 1 cm; 2500x1250 mm, SM EN 636+A1:2016		SM EN 636+A1:2016
5.3. Placă OSB, Grosime 2 cm; 2500x1250 mm	OSB	Romania	Romania	Grosime 2 cm; 2500x1250 mm, SM EN 636+A1:2016		SM EN 636+A1:2016
5.4. Placă finlandez, Dimensiuni: 2440x1220x20 mm	Placă	China	China	Dimensiuni: 2440x1220x20 mm, SM EN 636+A1:2016		SM EN 636+A1:2016
5.5. Placă PFL, Grosime 3,2mm	Placă	Ucraina	Ucraina	Grosime 3,2mm, Dimensiuni: 2750x1700, SM EN 636+A1:2016		SM EN 636+A1:2016
5.6. Placă neslefuit, 1525x1525x4 mm	Placă	Ucraina	Ucraina	1525x1525x4 mm, SM EN 636+A1:2016		SM EN 636+A1:2016
5.7. Margine mobilier, Latime – 15 mm		Ucraina	Ucraina	Latime – 15 mm, Culoare – la alegerea beneficiarului		
Lotul 6						
6.1. Amestec uscat pe bază de ipsos – tencuială, (timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute)				Pulberi pentru prepararea tencuielilor la pereți și tavane, Marca la compresune M40, SM 262:2005, SM GOST 31377:2010 SM GOST 31386:2010 SM GOST 31387:2010 RN1 nr 06.5.3.35-2001		
6.2. Amestec uscat pe bază de ipsos - glet				Pulberi pentru gletuirea pereților și tavanelor, finețe 99 % sub 315 μm; Ambalaj în saci 20-30 kg.		
6.3. Amestec uscat pe bază de ipsos - glet				Cu polimeri		
6.4. Amestec uscat pe baza de ciment				Rezistentă la compresune – ,5 N/mm ² Ambalat în saci 20-30 kg.		
6.5. Tencuială decorativă, Pentru interior, pe bază de acril				Pentru interior, pe bază de acril		
6.6. Tencuială decorativă, Pentru exterior, pe bază de silicon				Pentru exterior, pe bază de silicon		
6.7. Ghips carton, gr. 12 mm				2500x1250x12 mm		
6.8. Ghips carton, gr. 9 mm				2500x1250x9 mm		
6.9. Ghips				Pulberi în ambalaj predestinat pentru construcții, în saci în cantitate de 30-40 kg		

6.10. Polistiren Extrudat Grosime 5 cm				Densitate – 30 kg/m ³		
6.11. Polistiren Extrudat Grosime 3 cm				Densitate – 30 kg/m ³		
6.12. Polistiren Expandat Grosime 5 cm				Densitate – 15 kg/m ³		
6.13. Polistiren Expandat Grosime 3 cm				Densitate – 15 kg/m ³		
6.14. Sticlă plexiglas, Grosime – 3 mm.				Transparență; Grosime – 3 mm.		
6.15. Diblu cu cui din fier, Dimensiuni 10x10 mm.				Pentru fixarea materialelor termoizolante; Dimensiuni 10x10 mm.		
6.16. Profi de ghidaj, Grosime – 10 mm; Din otel zincat; Lungime – 3 m				Pentru tencuiei la pereți; Grosime – 10 mm; Din otel zincat; Lungime – 3 m.		
6.17. Linoletum, Lățime 3 m, grosime 3 mm				Lățime 3 m, grosime 3 mm		
6.18. Linoletum, Lățime 4 m, grosime 3 mm				Lățime 4 m, grosime 3 mm		
6.19. Sudură la rece, Volum - 55 grame				Volum - 55 grame		
6.20. Tapet, Lățimea de 0,5 m; Lungime 10 m; Tapete de vinil pe baza de fibre nețesute; Model la alegerea beneficiarului				Lățimea de 0,5 m; Lungime 10 m; Tapete de vinil pe baza de fibre nețesute; Model la alegerea beneficiarului		
6.21. Tapet, Lățimea de 0,5 m; Lungime 10 m; Tapete de vinil pe baza de fibre nețesute; Model la alegerea beneficiarului				Lățimea de 1 m; Lungime 10 m; Tapete de vinil pe baza de fibre nețesute; Model la alegerea beneficiarului		
6.22. Adeziv pentru tapete				Pentru lipirea tapetelor, Ambalaj: 1÷3 kg		
6.23. Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm				Dimensiuni 50x80 cm		

6.24. Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm				Dimensiuni 75x120 cm		
6.25. Foi din ardezie ondulate, Grosimea 5,2 1,75x1,15				Grosimea 5,2, 1,75x1,15		
6.26. Tablă curată grosime 0,6 mm				Grosime - 0,6 mm; Înălțimea cutei 20±40 mm; Dimensiunile se vor stabili după necesitate; Acoperire din zinc; GOST 22233-2001 SM 276:2010 RN1 nr.06.5.3.35-2001.		
6.27. Tiglă ceramică, Dimensiuni 265x445;				Dimensiuni 265x445; SM EN 1304:2014; Orice culoare la alegerea beneficiarului.		
6.28. Adeziv pentru teracotă				Pentru montarea teracotei și faianței; Pentru lucrări executate la interior și exterior.		
6.29. Lacate de usi, suspendate				Lacate de usi, suspendate		
6.30. Lacate de usi, încorporate				Lacate de usi, încorporate		
6.31. Cilindru pentru lacata, 60 mm				60 mm		
6.32. Cilindru pentru lacata, 90 mm				90 mm		
6.33. Miner de mobila, Tip decoris 128 mm				Tip decoris 128 mm		
6.34. Cirlig (cuier) pentru mobila, Din metal 4 x 5,5 mm, Vopsit lucios cu vopsea neagra				Din metal 4 x 5,5, mm Vopsit lucios cu vopsea neagra		
6.35. Spună poliuretanică 750				Volum – 750 ml.		
6.36. Spună poliuretanică 825				Cu posibilitatea aplicării la temperaturi: -10 C÷-35 C; Volum – 825 ml.		
6.37. Sticlă sodică solubilă				Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii)		
6.38. Lambru din plastic				Din plastic; Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minimă – 7 mm		

6.39. Gresie Porțelanată 40x40 cm				Dimensiuni, grosime 10 mm		
6.40. Teracotă 30x30 cm				Dimensiunea plăcilor 30x30 cm, grosime 8 mm		
6.41. Faianță 25x35 cm				Dimensiunea plăcilor 25x35 cm, grosime 8 mm		
6.42. Pelicula polietilenă, Grosime 150 mμ, în două rânduri; Fașie lățime 3 m.				Grosime 150 mμ, în două rânduri; Fașie lățime 3 m.		
6.43. Tablă zincată, Grosime - 0.45 mm, Sub formă de foi 1x2 m				Grosime - 0.45 mm, Sub formă de foi 1x2 m		
6.44. Chit pentru teracotă, alb				Pe bază de ciment cu proprietăți de hidroizolare, Cantitatea în ambalaj 1 – 5 kg		
6.45. Penetron admix				Penetron admix		
6.46. PENETRON				PENETRON		
6.47. peneplug				peneplug		
6.48. Plăci „Armstrong”				Pentru tavan suspendat, Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm		
6.49. Clei PVA sau echivalentul				Ambalaj 1 ÷ 10 kg		
6.50. Clei moment, 100 ml				100 ml		
6.51. Clei epoxidic, Volum 28 ml				Volum 28 ml		
6.52. Clei secunda 505, 20 g.				20 g.		
6.53. Clei universal, Volum 125 ml				Cu uscare rapidă; Transparent; Volum 125 ml		
6.54. Sticla pentru geam				Grosime 4 mm		
6.55. Clei 88 sau echivalentul				Pentru utilizare universală; Pentru înclădirea articolelor din beton, sticlă, lemn etc; Ambalaj 0,9 ÷ 1 litri.		
Lotul 7						
7.1. Chit (glass fiber putty)				Fabricat din rășini poliesterice nesaturate, armate cu fibre minerale. Are o rezistență bună la lipire		

				și poate fi ușor înțins și modelat. Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință de aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari. De asemenea, aderă bine la o varietate de substraturi, inclusiv: oțel, suprafață zincată, aluminiu- fibră de sticlă- lemn. Ambalaj 1-2kg. Garanție - 12 luni. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.		
7.2. Chit universal				Pentru autovehicule, universal		
Lotul 8						
8.1. Capac din fontă pentru cămine tehnice subterane, B12,5 (12,5t).				Material – din fontă; Diametru capacului – 600 mm; Cu cadru de suport din metal, Cu clasa de rezistență B12,5 (12,5t).		
8.2. Gura de acces tip T (capac din fontă), 25 t, Cu ramă de sprijin în complet				C250,D 600, Capacitatea portantă-25 t, Cu ramă de sprijin în complet		
8.3. Gura de acces tip T (capac din fontă), 40 t,D400 , Cu ramă de sprijin în complet				Capacitatea portantă – 40 t,D400 , Cu ramă de sprijin în complet		
Lotul 9						
				Rezistență termică de la -40 ° C la + 300 ° C; Rezistent la substanțe chimice, lichid care înlocuiește etanșanții mecanici tradiționali (cauciuc, clincher, plută, hârtie, păsă, azbest); Ușor de utilizat indiferent de forma suprafeței; Este foarte rezistent la radiațiile ultraviolete, apă, sare și alte substanțe chimice, cum ar fi benzina, uleiul, grăsimile, lichidele de răcire, fluidele hidraulice, lichidele rezistente la îngheț; Capacitatea ambalajului 300-500 ml.		
9.1. Ermetic						

9.2. Ermetic alb pe baza de silicon elastomer				Utilizare la îmbinarea armăturilor (apeduct, termoficare); Rezistență la temperatură —40 ÷ +180 °C; Ambalaj 300÷400 ml.		
9.3. Ermetic pentru filet de fixare medie albastru R 120				Asigură îmbinarea sigură dintre buloanele de montare a utilajelor și în condiții de vibrații. Rezistență la temperatură —50 ÷ +150 °C; Ambalaj 10÷15 ml.		
9.4. Silicon sanitar transparent				Ambalaj 300 ml; Pentru impermeabilizarea rosturilor de îmbinare la obiectele sanitare; După întărire formează o textură solidă analog cu cauciucul.		
9.5. Garnitură din cauciuc pentru geamuri din sticlă				Pentru fixarea geamurilor din sticlă în rame din profile metalice (forma se va stabili la momentul procurării).		
9.6. Profil antiderapant pentru pardosea				Dimensiuni: lungime 300 mm; Lățime ~5 cm; înălțime 5 mm; Din aluminiu cu bandă din cauciuc.		
9.7. Banda etansare usi si ferestre tip D				Profil tip D Material EPDM cauciucGrosime 6mmLatime 9 mm Lipire cu banda autoadeziva		
LOT 10						
10.1. Capac din beton armat				Diametru -800 mm		
10.2. Placă PS 1				Dimensiuni 1350x1150x90		
10.3. Placă P 5-8				SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016.		
10.4. Placă P 8-8				SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016.		
10.5. Placă P 11-8				SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016.		
10.6. Placă P 9-15/2, 1480x1160x160				SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016.		
10.7. Placă P 12-15				SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016290x1480x160 mm		
10.8. Placă P 15-8, 1840x3000x120				SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016		

10.9. Capace p/u inele D 1,0 m				SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016 pentru cămine tehnice subterane		
10.10. Capace p/u inele D 1,5 m				Din beton armat, Utilizare – cămine tehnice subterane SM SR EN 1917:2010;		
10.11. Bloc din beton FS-3				SM EN 13369:2016		
10.12. Bloc din beton FS-3-8				SM EN 13369:2016		
10.13. Placi din beton armat 1000x500x60 mm				SM EN 13369:2016		
12.14. Placă din beton armat 1600x800x120 mm				SM EN 13369:2016		
10.15. Placă PO - 1 fără gaură 2300x2000x0,18				Seria 3.006.1-2/87 ed.6		
10.16. Placă PO - 3 fără gaură 1750x1500x0,12				Seria 3.006.1-2/87 ed.6		
10.17. Placă PO - 3 cu gaură 1750x1500x0,12				Seria 3.006.1-2/87 ed.6		
10.18. Placă PO - 4 fără gaură 2300x1500x0,2				Seria 3.006.1-2/87 ed.6		
10.19. OP – 7 cu placă de metal				Seria 3.006.1-2/87 ed.6		
10.20. OP – 3 cu placă de metal				Seria 3.006.1-2/87 ed.6		
10.21. Inel din beton armat, H=0.2 m, Ø 0.9 m				H=0.2 m, Ø 0.9 m		
10.22. Inel din beton armat, H=0.45m, Ø 0.9 m				H=0.45m, Ø 0.9 m		
10.23. Inel din beton armat, H=0.9m, Ø 0.9 m				H=0.9m, Ø 0.9 m		
10.24. Inel din beton armat, H=0.9m, Ø 1.5 m				H=0.9m, Ø 1.5 m		
10.25. Inel din beton armat, H=0.45m, Ø 1.5 m				H=0.45m, Ø 1.5 m		
10.26. Inel din beton armat, H=0.2 m, Ø 1.5 m				H=0.2 m, Ø 1.5 m		
LOT 11						
11.1. Linocrom, Strat inferior cu pinza din sticla				Strat inferior cu pinza din sticla		

11.2. Linocrom, Cu resatura din fibra de sticla, Strat superior cu pietris reflectorizant					Cu resatura din fibra de sticla, Strat superior cu pietris reflectorizant		
11.3. Mastie pentru acoperiş					Format din bitum de petrol modificat cu cauciuc zdrobit, fier, solvent, şi aditivi tehnologice, umpluturi minerale şi solvent organic; După uscare formează o acoperire cu rezistenţă mare şi o gamă largă de temperaturi de funcţionare.		
11.4. Mastie praimer					Pentru grunduirea suprafeţelor suport înainte de montarea membranelor bituminoase		
LOT 12							
12.1. Carbune pentru forjă (huiia)					Carbune pentru forjă (huiia)		
LOT 13							
13.1. Parchet laminat, Grosime 10 mm					Grosime 10 mm; culoare—imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)		
13.2. Parchet laminat, Grosime 12 mm					Grosime 12 mm; culoare—imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)		
13.3. Strat suport pentru laminat					Grosimea de 5 mm		
13.4. Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC), Cornier interior					Cornier interior		
13.5. Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC), Cornier exterior					Cornier exterior		
13.6. Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC), MuŃa de îmbinare					MuŃa de îmbinare		
13.7. Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC), Capac de stânga					Capac de stânga		
13.8. Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC), Capac de stânga					Capac de dreapta		

13.9. Plină. Din PVC, înălțime – 56 mm					Din PVC. Înălțime – 56 mm; Pentru pardoseală.		
13.10. Baghetă din polistiren, Dimensiuni: 110x110					Dimensiuni: 110x110		
13.11. Baghetă din polistiren, Dimensiuni: 50x50					Dimensiuni: 50x50		
LOT 14							
14.1. Pigment pentru beton					Pentru colorarea amestecului de beton; Ambalaj 3±5 kg.		
14.2. Fortan, 190x120x390 mm					190x120x390 mm		
14.3. Fortan, 190x190x390 mm					190x190x390 mm		
14.4. Blocuri BCA					Blocuri BCA		
14.5. Cotileț din calcar, 390x190x190 mm; Calitatea I.					390x190x190 mm; Calitatea I.		
14.6. Cărămidă , Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x65 mm.					Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x65 mm.		
14.7. Cărămidă, Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm.					Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm.		
14.8. Policarbonat celular, Grosime – 10 mm					Grosime – 10 mm		
14.9. Policarbonat celular, Grosime – 8 mm					Grosime – 8 mm		
LOT 15							
15.1. Șuruburi autoforante cu cap hexagonal, Ø 4.8*35 mm					Ø 4.8*35 mm		
15.2. Șuruburi autoforante cu cap hexagonal, Ø 5,5*35 mm					Ø 5,5*35 mm		
15.3. Șuruburi autoforante cu cap hexagonal, Ø 4,2*32 mm					Ø 4,2*32 mm		
15.4. Șuruburi autoforante cu cap hexagonal, Ø 4,2*13 mm					Ø 4,2*13 mm		
15.5. Șuruburi autoforante cu cap hexagonal, Ø 4,2*50 mm					Ø 4,2*50 mm		
15.6. Șuruburi autoforante cu					Ø 6*40 mm		

cap hexagonal, $\varnothing 6^*40$ mm							
15.7. Suruburi autocolante, Cu cap plat si saiba pentru metal W/SPC 4,2x13 mm					Cu cap plat si saiba pentru metal W/SPC 4,2x13 mm		
15.8. Diblu cu surub cu cap hexagonal KRX, 10x60/6x60					10x60/6x60		
15.9. Diblu cu surub cu cap hexagonal, 10X60 mm, Cui 6X60 mm					Diblu 10X60 mm, Cui 6X60 mm		
15.10. Şurub cu diblu din plastic expandat , Diblu 6x80 mm, Cui 3,9x85 mm					Diblu 6x80 mm, Cui 3,9x85 mm		
15.11. Diblu KPX, Din plastic, Dimensiuni 10x60 mm					Din plastic, Dimensiuni 10x60 mm		
15.12. Diblu cu şurub metalic cu cap conic KRX, Diblu 8x50 mm, Cui 5x50mm					Diblu 8x50 mm, Cui 5x50mm		
15.13. Diblu cu cârlig dreptunghiular PX, Diblu 10x50 mm, Cui 5.5x60 mm					Diblu 10x50 mm, Cui 5.5x60 mm		
15.14. Şuruburi pentru lemn, Cu cap înecat L=35x3,5					Cu cap înecat L=35x3,5 mm		
15.15. Şuruburi pentru lemn, Cu cap înecat L=55x3,5					Cu cap înecat L=55x3,5 mm		
15.16. Şuruburi pentru lemn, Cu cap înecat L=70x4,2					Cu cap înecat L=70x4,2 mm		
15.17. Cuie din oţel, L=70 mm, Cuie din oţel pentru tâmplărie					L=70 mm, Cuie din oţel pentru tâmplărie		
15.18. Cuie din oţel, L=50 mm, Cuie din oţel pentru tâmplărie					L=50 mm, Cuie din oţel pentru tâmplărie		
15.19. Cuie din oţel, L=30 mm, Cuie din oţel pentru tâmplărie					L=30 mm, Cuie din oţel pentru tâmplărie		
15.20. Cuie din oţel, L=100 mm, Cuie din oţel pentru tâmplărie					L=100 mm, Cuie din oţel pentru tâmplărie		

15.21. Cuie din oțel, L=150 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie					L=150 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie		
LOT 16							
16.1. Plasă din fibre de sticlă (110 g/m ²)					Plasă pentru armarea tencuielilor		
16.2. Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1, 150x150x3 mm					Plasă pentru armarea tencuielilor		
16.3. Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 100x100x3 mm					Plasă pentru armarea tencuielilor		
16.4. Plasa din oțel sudată pentru armare VR-1 100x100x6 mm					Plasă pentru armarea tencuielilor		
16.5. Plasa tip Eurogard, grosimea șirmei – 3 mm					Grosime șirmei – 3 mm, Acoperire cu zinc		
16.6. Plasă zincată rabiță 65x65					Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,8 m		
16.7. Plasă zincată rabiță 45x45					Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m		
LOT 17							
17.1. Plăci din pavaș color, Grosime 4 cm					Grosime 4 cm (diverse configurații), Vibropresat		
17.2. Plăci din pavaș sur, Grosime 4 cm					Grosime 4 cm (diverse configurații), Vibropresat		
17.3. Bordură Grosime 7 cm					SM EN 1343:2014, lungime 100 cm		

Semnat: Le Stue Numele, Prenumele: Gustiuc Tatiana În calitate de: Administrator

Ofertantul: SOFINIC SRL Adresa: or. Cantemir, str. St. Voda 2

