

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1602742436069 din 15.10.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Camere video fixe și mobile

Cod CP V	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	Camere video fixe	DS-2CD2T63G0-I8	China	HIKVISION	Conform specificațiilor tehnice din Anexa 1	Cameră IP exterioară 6 Megapixeli CMOS H.265 + / H.265, 3072 × 2048 @ 12,5fps. Rezoluție: (25 fps @ 1080P) 1920 × 1080. Full-HD în timp real! Inteligență: sabotaj (schimbarea camerei, capacul obiectivului, defocus),	

						<p>detectarea intruziunilor, zona de interes (control sport). 1/3 Senzor CMOS de scanare progresivă. H.265 + / H.265 / MJPEG /, triplu flux. 3D DNR, 120dB WDR BLC. Filtru tăiat IR cu lentile de 4 mm (True Day / Night ICR), iluminare IR de până la 80 de metri. Suportă carduri SD de până la 128 GB. Alimentare DC12V, PoE (consum 12W). IP67. t -30 ° C ~ + 60 ° C Garanție 3 ani!</p>
2	Camere video mobile	DH-SD49425XB-HNR	China	DAHUA		<p>4 Mp (2688 × 1520), CMOS STARVIS™ 1 / 2,8" 4Mp, 4M / 3M @ 25fps, 30fps @ 1080P.</p>

--	--	--	--	--

<p>Sensibilitate la lumină: 0.05Lux / F1.6 (Color) 0Lux / F1.6 (IR activat), obiectiv 4,8 mm - 120 mm (25x Zoom optic) (60,0 ° – 2,5 °), 16x-Digital; unghi de rotație - 360 °, suport 4G, codec triplu: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG, DWDR 120 dB, Zi / Noapte (ICR), Ultra DNR, Iris automat, Focalizare automată, suport analitic, ieșiri "Alarmă", I / O audio, IR-100m, Securitate perimetrală: Suport alarmă pentru tipurile țintă (persoană și mașină). Suportă filtrarea alarmelor false</p>	
---	--

					cauzate de animale, foșnet de frunze, lumină puternică etc. Funcții ROI, IVS: trecere de linie, obiecte pierdute / abandonate, detectarea feței. ONVIF PSIA CGI, IP66, încălzire. Alimentare: DC 12V / 3A, PoE + (802.3at), Interval de temperatură - 40°C ~ 70°C, greutate 3kg. 3 ani garanție.
3	NVR	Milestone Husky x2	Danemarca	Milestone Systems	Date generale: NVR. Numarul de camere suportate 133 (cu 16 licente incluse). Compute System CPU Intel:registered: Core:tm: i3-6100 3.7 GHz CPU passmark 5475 GPU Intel:registered: HD Graphics 530 GPU video

						decoding Yes, Smart Client and server side VMD RAM 16 GB Operating system (OS) Windows 10 IoT Enterprise CBB Storage System Max. recording rate 556 Mbit/s Internal video storage (raw) 4 TB Number of hot- swap HDD drives 2 bays, SATA (Both disk bays shall be used) Archiving to external NAS/SAN Yes VMS/OS storage 256 GB mSATA SSD Software recovery image Yes Network System and Connections Network interface 2 x 1 GbE RJ45 16 x 1 GbE PoE+ RJ45 (HX2P16 only) Built-in I/O connector 4 x in + 4 x out. Display connections 1 DVI + 1 HDMI Maximum resolution 1920 x 1200 on both DVI and HDMI. USB 4
--	--	--	--	--	--	--

						x USB 3.0 Power System Power input 100~240V, 50/60 Hz Max. power consumption 250W Non-PoE / 500W PoE+ Redundant power supply No Protection OVP (over voltage), OCP (over current), OTP (over temp), SCP (short circuit) Environmental Operating temperature 0° - 40° C / 32° - 104° F Storage temperature -20° - 70° C / -4° - 158° F Humidity 10 – 90% relative humidity (non- condensing) Regulatory Regulatory compliance CE (class A), WEEE1, FCC (class A)1, RCM, UL, VCCI (class A)2,3, Mexico (CoC) Garantie 3 ani
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: Jitcov Tudor, În calitate de: Director

Ofertantul: “Mixacon – Lux” SRL Adresa: mun. Chişinau or. Durleşti, str. M. Sadoveanu 170/B

Data: 04 Noiembrie 2020