

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21129213 din 11 12 2023
Obiectul achiziției: Echipament de supraveghere Video

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 – Sistem video de supraveghere						
Camere video IP exterioare 4Mpx	IP Camera DS-2CD2063G2-I (AcuSense Fixed Bullet 6Mpx 2.8mm)	China	Hikvision	<p>Cameră IP de exterior, trebuie să fie compatibilă cu softul Hik-Connect. 4 megapixel resolution (2560 × 1440) 20fps; Image Sensor 1/3"; 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux; Video Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps; IR range approx. 30 meters; Video Compression H265+; Lens 2.8mm; IP67, PoE; -30 °C to +60 °C; Tip carcasa BULLET; Material - Metal & Plastic antivandal. Termen de garanție: 24luni.</p>	<p>Camera cilindrica Acusense de 6 megapixeli bazata pe deep learning pentru protectia perimetrului activ. Inteligența: detectarea intruziunii umane sau vehiculului într-o zona protejata, zona de interes (control sport). Împingeți notificarea de alarmă pe telefon. Analiza comportamentului obiectului: trecerea liniei, detectarea intruziunilor, detectarea sabotajului, detectarea feței. Filtru încorporat pentru alarme false de la: lumină, ploaie, zăpadă, frunziș, păsări și alte animale Rezoluție: 3200×1800, 6MP - 25 fps. Matrix 1/2.4", sensibilitate 0.005 Lux. WDR</p>	

					120 dB, BLC, HLC, 3D DNR. Lentila 2.8 mm (unghi de vizualizare 105°). Codecuri de compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG (în substream). Flux triplu. Slot pentru carduri microSD de până la 512 GB cu funcție ANR. Interval de iluminare IR până la 40 m. Alimentare 12 VDC ± 25% (6 W), PoE 802.3af (7,2 W). Protecție la praf și umezeala IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Dimensiuni: Ø70×162 mm. Garanție 3 ani!
Camere video IP interioare 4Mpx	IP CAMERA DS-2CD1153G0-I (DOME 5 MPX 2.8MM)	China	Hikvision	<p>Cameră IP de interior, trebuie să fie compatibilă cu softul Hik-Connect. CMOS de 4 megapixeli (2560 × 1440) H.265. Rezoluție: (20fps@1440P) 2560×1440. Full HD în timp real!</p> <p>Inteligență: detectarea mișcării, sabotaj (închiderea lentilei). Alarmer declanșate: detectarea falsificării, întrerupere a rețelei, conflict de adrese IP. Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS. Flux dublu H.265+/H.265/H.264/MJPEG. WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI. Obiectiv de 2,8 mm, câmp vizual de 100°. Filtru IR mecanic cu comutare automată, iluminare EXIR până la 30 de metri, Smart IR. Alimentare DC12V±25%, PoE (consum 7 W). TVS 2000B pentru protecție împotriva trăsnetului. IP67. Interval de temperatură de la -40°C până la +60°C. Tipul carcasei DOME. Material Metal&Plastic antivandal. Termen de garanție: 24luni.</p>	<p>5 Megapixeli H.265+/H.264+ CMOS, Cameră IP de exterior. 2560×1920@20fps. Generație următoare. Rezoluție: 2560x1920@20fps (2560x1440, 4MP - 25fps). Inteligență: sabotaj, detector de mișcare. Ajustare pe 2 axe 1/3 matrice CMOS de scanare progresivă. H.265+/MJPEG/H.264+, flux dual. DNR 3D, WDR digital. Obiectiv BLC 2,8 mm (unghi de vizualizare 100°). Filtru IR (True Day/Night ICR), iluminare IR până la 30 de metri. Alimentare DC12V, PoE (consum 7,5W). IP67, IK10. t -30°C ~ +60°C. Folosit cu suporturile DS-1258ZJ (22024) și DS-1280ZJ-DM18 (13726). 3 ani garanție!</p>

Camere video IP interioare 4Mpx	IP CAMERA DS-2CD2443G0E-I (CUBE 4MPX 2.8MM)	China	Hikvision	<p>Cameră IP de interior, trebuie să fie compatibilă cu softul Hik-Connect. 2688 × 1520 @ 30fps 4 megapixel resolution Image Sensor 1/3" WDR 120dB Built-in Micro SD/ up to 128 GB IR range approx. 10 meters Built-in microphone and speaker Support PIR(Passive Infrared Detection) Functii inteligente (Support intrusion detection, line crossing detection, motion detection) Video Compression H265+ Lens 2.8mm - 10 °C to +60 °C Tip carcasei "CUBE" Material - Metal & Plastic</p>	<p>4 Megapixeli H.265/H.264 CMOS. 2560 × 1440 @20fps. Microfon îmbunătățit! Rezoluție: (20fps@2560 × 1440) Inteligență: sabotaj (schimbarea camerei, capacul obiectivului, defocalizarea), trecerea liniilor, detectarea intruziunilor. Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS. Codec de compresie H.265/H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Lentila 2,8 mm (unghi de vizualizare 98°). Microfon și difuzor încorporate pentru comunicare în două sensuri. Senzor PIR. Iluminare IR până la 10 metri. Suportă carduri SD de până la 128 GB. Alimentare DC12V± 25%, PoE (consum 7W). Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. *Afășat în software ca DS-2CD2443G0-I. 3 ani garantie!</p>	
Registrator video IP (NVR)	NVR DS-7616NXI-K1 16CH ACUSENSE	China	Hikvision	<p>Nr. canale: 16; compatibil cu softul Hik-Connect. Recording resolution 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p; Synchronous playback 16 canale; Functia ANR; Compresie video: H.265+/H.264; Interfata video: HDMI+VGA, simultan; Incoming Bandwidth: min. 256 Mbps; Outgoing bandwidth: min 160 Mbps; Stocare: 2 SATA III Port, Up to 6 TB capacity for each HDD; Support Smart Detection Alarm; Support Smart Search Playback; Porturi Auxiliare: USB; Alarm in/out(4/1); Network: 2 RJ-45 Ports(10/100/1000Mbps); Network Function: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP; Power: DC 12V.</p>	<p>NVR video recorder de rețea cu 16 canale cu algoritm de inteligență artificială pentru a proteja perimetrul de alarme false sau de detectare a feței.Suporta camere de până la 12 MP, bitrate de intrare 160Mbit/s. Bitrate de ieșire 80 Mbit/s. Protecție perimetrală: suport pentru analiza video Acusense pe 2 canale cu o rezoluție de până la 4MP. Recunoașterea intruziunii umane sau vehiculului într-o zonă protejată și protecție împotriva alarmelor false. Suport Motion Detection 2.0 pe toate canalele. Căutare inteligentă în zona selectată a videoclipului. Împingeți notificarea de alarmă pe telefon. Recunoaștere feței: comparație imagini feței pe 4 canale, captură feței pe 1 canal, căutare după imaginea</p>	

					<p>feței. Bibliotecă de până la 20.000 de fețe. Recunoașterea feței și protecția perimetrului nu pot fi activate în același timp. Activarea unei funcții va face ca cealaltă să fie indisponibilă!</p> <p>*Funcția ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD). Ieșiri: 4K HDMI (3840×2160), VGA (1920×1080). Compresie video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Redare sincronă. Interfețe: 2 × USB 2.0, 1 × Gigabit LAN. Intrare/ieșire audio: 1/1. 1 HDD SATA de până la 10 TB. Dimensiuni: 320x240x48mm. Alimentare 12V, 1,5 A. Interval de temperatură de la -10°C la +55°C. 3 ani garanție!</p>	
Blocuri de alimentare pentru camere de supraveghere				Tensiune: 12V; Amperaj:10A; Radiator; Carcasă metalică forată; Montabil prin înșurubare	Tensiune: 12V; Amperaj:10A; Radiator; Carcasă metalică forată; Montabil prin înșurubare	
Cutie de distribuție				Carcasă plastic; Dimensiuni 100*100mm	Carcasă plastic; Dimensiuni 100*100mm	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ursu Dorina În calitate de: Administrator

Ofertantul: Visiotech Service SRL Adresa:mun. Chisinau, str. Cahul 8/1