

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7, 9]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1631089441930 din 29.09.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție - repetat

Nr lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	44411000-5	Robinet ventil din alamă 1/2" FF (d.15mm)	D15	Belorusia	Унитарное предприятие "Цветлит"	Robinet ventil din alamă 1/2" FF (d.15mm)	Robinet ventil din alamă 1/2" FF (d.15mm)	
4	44411000-5	Robinet ventil din alamă 3/4" FF (d.20mm)	D20	Belorusia	Унитарное предприятие "Цветлит"	Robinet ventil din alamă 3/4" FF (d.20mm)	Robinet ventil din alamă 3/4" FF (d.20mm)	
5	44411000-5	Robinet ventil din alamă 1" FF (d.25mm)	D25	Belorusia	Унитарное предприятие "Цветлит"	Robinet ventil din alamă 1" FF (d.25mm)	Robinet ventil din alamă 1" FF (d.25mm)	
6	44411000-5	Robinet ventil din alamă 1 1/4" FF (d.32mm)	D32	Belorusia	Унитарное предприятие "Цветлит"	Robinet ventil din alamă 1 1/4" FF (d.32mm)	Robinet ventil din alamă 1 1/4" FF (d.32mm)	
8	44163100-1	Conductă din PVC pentru canalizare dn. 200mm	PVC SN4 D200/4000	Polonia; Rominia;	Instal Plast; Val Plast; TehnoWorld ;	Conductă din PVC pentru canalizare dn.200mm (diametru 200mm, grosimea peretelui 4.9mm, lungimea 4m, clasa SN4, orange) SR EN 13476, SR EN 1401	Conductă din PVC pentru canalizare dn.200mm (diametru 200mm, grosimea peretelui 4.9mm, lungimea 4m, clasa SN4, orange) SR EN 13476, SR EN 1401	SR EN 13476, SR EN 1401
9	44163100-1	Conductă din PVC pentru canalizare dn. 315mm	PVC SN4 D315/4000	Polonia; Rominia;	Instal Plast; Val Plast; TehnoWorld ;	Conductă din PVC pentru canalizare dn.315mm (diametru 315mm, grosimea peretelui 7.7mm, lungimea 4m , clasa SN4, orange) SR EN 13476, SR EN 1401	Conductă din PVC pentru canalizare dn.315mm (diametru 315mm, grosimea peretelui 7.7mm, lungimea 4m , clasa SN4, orange) SR EN 13476, SR EN 1401	SR EN 13476, SR EN 1401
10	44163100-1	Țeavă PP-R ALBĂ, d.50x6,9 mm	PP-R d.50x6,9	Turcia	Kalde Klima AS;	Țeavă PP-R ALBĂ, d.50x6,9mm (p/u aprovizionare cu apă caldă, grosimea peretelui 6,90mm).	Țeavă PP-R ALBĂ, d.50x6,9mm (p/u aprovizionare cu apă caldă, grosimea peretelui 6,90mm).	
12	4441100-0	Radiatoare pentru sisteme de încălzire, din fontă	MC-140-500	Belorusia China	ОАО «Минский завод отопительного	Radiatoare pentru sisteme de încălzire, din fontă, secționare cu 5-7 secții, - puterea unei secții – minim 0,15 kW; - suprafața de încălzire a unei secții – minim 0,2 m²; - volumul unei secții – minim 1,2 litri;	Radiatoare pentru sisteme de încălzire, din fontă, secționare cu 5-7 secții, - puterea unei secții – minim 0,15 kW;	GOST 31311-2005

					оборудован ия»; ANPING JIXING SANITARY WARE CO.,LTD	- racord la țeavă cu d.20 mm, conform STAS 31311-2005. GOST 31311-2005 *(Prețul se va propune pentru o secție)	- suprafața de încălzire a unei secții – minim 0,2 m ² ; - volumul unei secții – minim 1,2 litri; - racord la țeavă cu d.20 mm, conform STAS 31311-2005. GOST 31311-2005 *(Prețul se va propune pentru o secție)	
13	44411000-4	Vas de expansiune	MAXIVA REM LC (80 L)	Italia/Bul garia	VAREM SPA	Vas de expansiune: Cu carcasă din metal, în interior membrană; Volumul: 80-100 litri; Presiunea de funcționare minim 8 bari; Inclusiv livrarea la destinatar.	Vas de expansiune: Cu carcasă din metal, în interior membrană; Volumul: 80 litri; Temperatura de lucru: -10 - 99 °C; Presiunea de funcționare 10 bari; Inclusiv livrarea la destinatar.	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B