

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție **21082132** ocds-b3wdp1-MD-1686225134616 din **08.06.2023**

Obiectul achiziției: **Echipament electric**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
LOTUL 4 Felinar exterior 4x18 W, IP20, 220V.	FELINAR 4*18 W EXTERIOR pentru tuburi LED (60 cm) IP20.	CHINA	ELMOS	FELINAR 4*18 W EXTERIOR pentru becuri LED (60 cm) Puterea becurilor 12 W, IP20. Certificat de garanție.	FELINAR 4*18 W EXTERIOR pentru tuburi LED (60 cm) IP20.	1.
Linear LED Light T20 3900 mm 36-48W.	Corp de iluminat LED PL-5075. PL-4542 T20 156W 4000K 3900mm. Negru	CHINA	PANLIGHT	Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumeni (Lm): 4000K. Garanția (Lumi): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru	Corp de iluminat LED T20 PL-5075. PL-4542 156W(40w M. L.) 120 Lm (M. L.) 4000K 3900 mm. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi	2. 3.

Linear LED Light T20 3450 mm 36-48W.				<p>°C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 3900.</p>	<p>fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Garanția 36 Lumi.</p>
	<p>Corp de iluminat LED PL-5075. PL- 4542 T20 138W 4000K 3450mm. Negru</p>	CHINA	PANLIGHT	<p>Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumini (Lm): 4000K. Garanția (Lumi): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 3450.</p>	<p>Corp de iluminat LED T20 PL-5075. PL- 4542 138W(40w M. L.) 120 Lm (M. L.) 4000K 3450 mm. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB.</p>

Linear LED Light T20 3750 mm 36-48W.		<p>Corp de iluminat LED PL-5075. PL-4542 T20 150W 4000K 3750mm. Negru</p>	CHINA	PANLIGHT	<p>Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumini (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240.</p>	<p>Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumini (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240.</p>	<p>Corp de iluminat LED T20 PL-5075. PL-4542 150W(40w M. L.) 120 Lm (M. L.) 4000K 3750 mm. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 3750.</p> <p>Garanția 36 Luni.</p>	
Linear LED Light T20 4000 mm 36-48W.		<p>Corp de iluminat LED PL-5075. PL-4542 T20 160W 4000K 4000mm. Negru</p>	CHINA	PANLIGHT	<p>Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumini (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240.</p>	<p>Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumini (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240.</p>	<p>Corp de iluminat LED T20 PL-5075. PL-4542 160W(40w M. L.) 120 Lm (M. L.) 4000K 4000 mm. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240.</p> <p>Garanția 36 Luni.</p>	

Linear LED Light T20 1500 mm 36-48W.				<p>Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 4000.</p>	<p>(H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Garanția 36 Luni.</p>	
	<p>Corp de iluminat LED PL-5075. PL-4542 T20 60W 4000K 1500mm. Negru</p>	CHINA	PANLIGHT	<p>Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumeni (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 1500.</p>	<p>Corp de iluminat LED T20 PL-5075. PL-4542 60W(40w M. L.) 120 Lm (M. L.) 4000K 1500 mm. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material</p>	7.

Linear LED Light T20 1000 mm 36-48W	Corp de iluminat LED PL -5075. PL-4542 T20 40W 4000K 1000mm. Negru	CHINA	PANLIGHT	Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumeni (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fasciculi luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 1000.	carcasă: aluminiu + PCB. Garanția 36 Luni.	
Linear LED Light T20 3000 mm 36-48W.	Corp de iluminat LED PL -5075. PL-4542 T20 120W 4000K 3000mm. Negru	CHINA	PANLIGHT	Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumeni (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H):	Corp de iluminat LED T20 PL -5075. PL- 4542 120W(40w M. L.) 120 Lm (M. L.) 4000K 3000 mm.	9.

				<p>50000. Unghi fasciculi luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 3000.</p>	<p>Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fasciculi luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan.</p>	
<p>Linear LED Light T20 2250 mm 36-48W.</p>	<p>Corp de iluminat LED PL-5075. PL-4542 T20 90W 4000K 2250mm. Negru</p>	<p>CHINA</p>	<p>PANLIGHT</p>	<p>Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumini (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fasciculi luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu +</p>	<p>Corp de iluminat LED T20 PL-5075. PL-4542 90 W(40w M. L.) 120 Lm (M. L.) 4000K 2250 mm. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fasciculi luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan.</p>	

Linear LED Light T20 3600 mm 36-48W.	<p>Corp de iluminat LED PL -5075. PL-4542 T20 144 W 4000K 3600mm. Negru</p>	CHINA	PANLIGHT	<p>PCB. Lungime (mm): 2250.</p> <p>Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumini (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 3600.</p>	<p>Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB.</p> <p>Garanția 36 Luni.</p> <p>Corp de iluminat LED T20 PL -5075. PL- 4542 144W(40w M. L.) 120 Lm (M. L.) 4000K 3600 mm. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB.</p> <p>Garanția 36 Luni.</p>	
--------------------------------------	--	-------	----------	---	---	--

Semnăt: **semnatura electronica** Numele, Prenumele: **Babavelschi Dmitri** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **Megalux SRL** Adresa: **Mun. Chisinau str. Podu Inalt 20/6**