

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **21455542 din 16.07.2025 / ocde-b3wdp1-MD-1752653227082**

Obiectul achiziției: **Electrocasnice, conform necesităților IMSP SCMC "V. Ignatenco" pentru 2025**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1: Frigidere de uz casnic:						
Frigider de uz casnic	Electroplus SB 185 NS	PRC	HOMA Appliances	Culoare alb Inălțime: 1,8-1,85 m Direcție de deschidere a ușii: de la stînga la dreapta Clasa eficienței energetice: A/B/C Numărul de camere: 2 Dezghețarea congelatorului : No Frost Număr de uși:2 Volumul total util :280-320 L Congelatorul: în partea de jos Termen de garanție: 36 luni	Corespunde cerințelor solicitate, inclusiv: Caracteristici de bază: Tip: Încorporat Poziția: Standart Nr. secțiilor: 2 Numar usi: 2 Poziționarea congelator: din partea de jos Sistem dezghețare frigider: No Frost Sistem dezghețare congelator: No Frost Tip compresor: Standard Agent frigorific: R600a Nivelul de zgomot: 41dB Păstrarea autonoma a frigului: 10ore Clasa energetica: A+ Consum de energie zi: 0.73kW Material extern a ușii: Metal Culoare: Alb Clasa climatică: N (între +16 și +32 C) ST (între +18 și +38C) Volumul: Volum net total: 286L. Volum net frigider: 210L. Volum net congelator: 76L. Spațiu frigorific: Material rafturi: Plastic Nr. de rafturi: 3 Nr.coșurilor pt. fructe și legume: 1 Numar rafturi usi: 3 Zona de prospețime: Da, este Specificații: Tava pentru ouă	

					Congelatorul Nr. de compartimente: 3 Capacitate de inghet / 24h: 3.5kg/zi Funcții: Tava de gheață Dimensiuni: Înălțimea: 185cm Lățimea: 60cm Adâncimea: 58.5cm Termenul de garanție: 3 ani	
Lotul 3: Ladă frigorifică pentru congelare:						
Ladă frigorifică pentru congelare	ZANETTI LF 300 A+(295LITRI)	TR	Vestel Tikaret	Ladă frigorifică cu temperaturi joase cu capac metalic 1 coș t-15/-25 C Sistem răcier-static Construcție orizontală Volum- 280-300 l Usa tip închis Culoarea carcasei metal vopsit de culoare alb Acoperire polimerică Numărul de coșuri - 1 Dimensiuni 1010x705x835 Putere Kw/v 0,185/230 Termen de garanție 36 luni	Corespunde cerințelor solicitate, inclusiv: Garanție: 36 luni Caracteristici de bază: Tip: Orizontal Poziția : Standart Numar usi: 1 Sistem dezghetare congelator: Manual Tip compresor: Standard Agent frigorific: R600a Nivelul de zgomot: 43 dB Păstrarea autonoma a frigului: 30 ore Clasa energetica: A+ Uși reversibile: Nu Material extern a ușii: Metal Culoare: Alb Clasa climatică : - N (între +16 și +32 C) - SN (între +10 și +32 C) - ST (între +18 și +38C) - T (între +18 și +43C) Volumul Volum net congelator: 295 L Congelatorul Capacitate de inghet / 24h: 10kg/zi Dimensiuni Înălțimea: 85 cm Lățimea: 109 cm Adâncimea: 62 cm	
Lotul 6: Fier de călcat cu aburi:						
Fier de călcat cu aburi	Vitek VT-8346	PRC	An-der Products	Fier de călcat cu caracteristicile tehnice: - Carcasă din material rezistent, demontabil; - Montarea cordului sferică; -Lungime cablu de alimentare minim 1,8 m; Sistem de umidificare:	Corespunde cerințelor solicitate, inclusiv: Caracteristici Proprietate Sens Putere (W) 2000-2400 Aburire verticală Mâncă	

				- Jet de aburi continuu; - Jet vertical de aburi; - Funcție de pulverizare; -Funcția de auto-picături; - Capacitate rezervor de apă, minim 250 ml; -Sistem anticalcar; - Putere -2200W; - Talpă – ceramică; - Deconectare automată; - Sistem de autocurățare; - Garanție ≥ 24 luni	Capacitate rezervor (ml) 300-350 Tipul de talpă UniCera Materialul tălpii Ceramică Putere cu abur 90-149 g/min Jet de abur 120-149 g/min Oprire automată Da Termenul de garanție: 2 ani	
Lotul 7: Fierbător de apă electric:						
Fierbător de apă electric	Vitek VT-7019	PRC	An-der Products	-Fierbător de apă electric cu capacitatea ≥ 1.7 -consum de energie-2200W - Cu carcasa și capacul din inox; -Tipul elementului de încălzire ascuns; -Tip de control-mecanic -Rotație la 360°C; -Indicator luminos de pornire- DA -Iluminare în timpul lucrului-DA -Culoare argintiu -Deconectare automată la fierbere; - Materialul filtrului- Nylon - Garanție ≥ 24 luni	Corespunde cerințelor solicitate, inclusiv: Principale: • Capacitate, l 1.7 • Material carcasă metal (inox) Alimentare • Putere maximă consumată, W 2200 • Elementul de încălzire spirală ascunsă Indicație • Indicator de funcționare,de nivel al apei Încălzire • Temperatură, °C 100 Filtrarea • Filtru anti-calcar da Performanță • Funcții oprire automată,protecție contra supraîncălzirii, iluminare decorativă Siguranța • Protecție împotriva funcționării fără apă da Carcasă • Depozitarea cablului da • Rotire la 360 grade da Dimensiuni și greutate • Dimensiuni (LxÎxA), mm 170x250x210x • Greutate, kg 1.4 Informații generale • Greutate, kg 1.4 • Garanție, luni 24 • Culoare inox • Altele iluminarea apei după pornire Termenul de garanție: 2 ani	
Lotul 8: Cuptor cu microunde:						
Cuptor cu microunde	TOSHIBA MWP-MM20PWH	PRC	Toshiba	-Volumul camerei 17-24 litri;	Corespunde cerințelor solicitate, inclusiv: Principale	

				-Tipul de administrare și regulatorul timpului mecanic/electronic -Clasa eficienței energetice A/A ++ -Culoare: alb -Termen de garanție minim 24 luni	Capacitate, l 20 Acoperire internă email Deschidere ușă mâner Diametru platou rotativ, cm 25.5 Tip solo Alimentare Consum de energie , W 700 Puterea Putere microunde, W 700 Moduri Număr moduri de gătit 5 Control Tip control mecanic Iluminare Iluminare da Dimensiuni și greutate Înălțime, cm 26 Adâncime, cm 36 Greutate, kg 10 Lățime, cm 44 Greutate în ambalaj, kg 11 Dimensiuni (ÎxLxA), cm 26x44x36 Informații generale Culoare alb Garanție, luni 24	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Oleg GONȚA În calitate de: reprezentant
 Ofertantul: Quadrotech SRL Adresa: mun. Chișinău, str-Ia Studenților 2/4/A, of. 117
 E-mail: quadrotech.srl@gmail.com Telefon (fix și mobil): +373 79771111