

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21583880/ ocds-b3wdp1-MD-1773920526178 din 19.03.2026						
Obiectul achiziției: Uleiuri și lubrifianți tehnice						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 3						
Unguent 158	TEMOL №158	Ucraina	KSM-PROTEC	Conform anexei	TU U 19.2-37838186-010:2012 zm. 1,2 Ambalaj 17 kg Temperatură -40 ...110°C; Consistența NLGI 1/2; DIN 51502 KF1/2K-30;	
Unguent Grafit	Graphite Grease	Ucraina	KSM-PROTEC		GOST-3333-80, z.m. 1.2.3 Ambalaj 17 kg Nivelul de performanță DIN KFP2K-30 ISO-L-XCCFB 2; Consistența NLGI 2; Pe bază de ulei Mineral; Temperatură -30 ...140°C;	
Unguent Litol 24	Litol 24	Ucraina	KSM-PROTEC		DIN 51502 K2/3G – 40; NLGI 2/3 Ambalaj 17 kg Temperatură -40 ...120°C; Consistența NLGI 2; ISO-L-XDCHA 2 DIN 51502 K2K-40; Punctul de scurgere 198°C	
Unguent 1-13	Protec 1-13	Ucraina	KSM-PROTEC		TU U 19.2-37838186-006:2012 zm. 1,2 Ambalaj 17 kg	
Ulei de transformator T-1500	Tranformer oil T-1500	Ucraina	KSM-PROTEC		GOST-982-80 zm.1-3	
Ulei SAE 5W40	PRISTA Ultra 5-w40	Bulgaria	PRISTA		PRISTA Ultra 5w40.OEM specificația VW 502.00. SN/SM/CF	
Ulei GIDRO R	Protec Hidro R	Ucraina	KSM-PROTEC		TU U 19.2-37838186-005:2012 zm. 1,2 Ambalaj 20, 200 lt ambalaj 20, 200 lt Densitatea la 20°C – 0,840...0,869;	

Ulei I-20 (И-20)	IG-20	Ucraina	KSM-PROTEC
Ulei I-40 (И-40)	IG-40	Ucraina	KSM-PROTEC
Ulei M-8	Temol universal (M-8B)	Ucraina	KSM-PROTEC
Ulei	TEMOL Garden Tech 2T	Ucraina	KSM-Protec

<p>Viscozitate cinematică la 100 °C – 4,786...4,810 mm²/s; Punct de aprindere – 180...186°C; Punct de curgere -40...45°C.</p>	
<p>TU U 19.2-37838186-005:2012 zm. 1,2 Ambalaj 20, 200 lt Tip de ulei- minerală; ISO L-HM; Viscozitate cinematică la 40 °C – 29...35 mm²/s; Punct de aprindere – 200°C; Punct de curgere -15°C; Fără aditivi.</p>	
<p>TU U 19.2-37838186-005:2012 zm. 1,2 Ambalaj 20, 200 lt Tip de ulei- minerală; Viscozitate cinematică la 40 °C – 61...75 mm²/s; Punct de aprindere – 220°C; Punct de curgere -15°C; Densitatea ≤ 900 kg/m³; Fără aditivi.</p>	
<p>SAE 20 SD/SB, ambalaj 20, 200 lt Ulei de motor universal M-8: Tip de ulei- minerală; Gradul de vâscozitate - SAE 20; Viscozitate cinematică la 100 °C – 7,5...8,5 mm²/s; Punct de aprindere – 207°C; Punct de curgere -25°C;</p>	
<p>TEMOL Garden Tech 2T, , <i>ambalaj 1</i> JASO FD/FC, ISO L-EGD/ISO L- EGC</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Nofit Sergiu** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **LUBRIMEX SRL** Adresa: **MD-2069, Mun. Chisinau, str. Mesager 11, bir.308**
E-mail: **info@lubrimex.eu** Tel: **022-45-84-14, 069-40-60-61**
IDNO: **1003600062408**, TVA **0305689**
Banca: **BC „OTP BANK” SA**
IBAN: **MD75MO2224ASV12319217100**