

SCWT-80



SCWT-80



SCWT-80E



Motor Senci usor de pornit, OHV fiabil
Dispozitiv de protectie pentru nivel de ulei scazut
Paleta fixa si rotativa fabricata din fonta

Garnitura de etansare din ceramica

Senzor lipsa ulei cu oprirea automata a motorului

Carcasa pompei este fabricata din aliaj de aluminiu avand o greutate redusa dar o rezistenta mare

Raspandire larga, utilizare pentru gradinarit, irigatii sau alte domenii de aprovizionare cu apa

Motopompa Senci	SCWT-80	SCWT-80E
Diametru aspirare	80 mm	
Diametru refulare	80 mm	
Inaltime pompare	28 m	
Debit apa	65 m ³ /h	
Adancime aspirare	8 m	
Motor Senci	SC170FB	
Putere motor	7.5 cp	
Nr. rotatii motor	3600 rpm	
Pornire motor	la sfoara	la cheie
Capacitate ulei	0.6 l	
Capacitate rezervor	3.6 l	
Greutate	38 kg	39.5 kg
Dimensiuni L/I/h (mm)	580 / 450 / 440	



Ambele motopompe sunt livrate cu cate un set de coliere, garnituri, sorb si chei



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md