

EXTERIOR SRL
 Moldova, Chişinău
 2012, str. M.Varlaam, 65
 tel: (373-22) 911-115
 e-mail: project@exterior.md



EXTERIOR SRL
 Молдова, Кишинев
 2012, ул. М.Варлаам, 65
 тел: (373-22) 911-115
 e-mail: project@exterior.md

Oferta Comercială







pentru instalarea la obiect a sistemului de supraveghere video



Data: 01.12.2023

Obiect	Moldelectrica SA	Логотип
Adresa	or. Donduşeni str. Ştefan cel Mare 30	
Persoana de contact	Sistem de supraveghere video, inclusiv proiectarea şi montarea la sucursala Nord-Vest, or. Donduşeni str. Ştefan cel Mare, 30	

Echipament principal

Nº	Denumirea	Descriere	Cantitatea
1	 DHI-NVR5232-EI 32 Canale 2HDDx16TB 	<p>Сетевой регистратор на 32 каналов. All channel Real Time.ИИ : 2 кн @ 32 Мп (20 к/с), 2 кн @ 24 Мп (20 к/с), 4 кн @ 16 Мп (25 к/с), 5 кн @ 12 Мп (25 к/с), 8 кн @ 8 Мп (25 к/с), 12 кн @ 5 Мп (25 к/с), 16 кн @ 4 Мп (25 к/с), 32 кн @ 1080р (25 к/с) с включенным ИИ: 1 кн @ 32 Мп (20 к/с), 1 кн @ 24 Мп (20 к/с), 2 кн @ 16 Мп (25 к/с), 4 кн @ 12 Мп (25 к/с), 4 кн @ 8 Мп (25 к/с), 8 кн @ 5 Мп (25 к/с), 12 кн @ 4 Мп (25 к/с), 24 кн @ 1080р (25 к/с) Поддержка 2 x 6 SATA HDDs up to 16 TB. Выходы: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 по (1000M). P2P. Формат сжатия: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate при записи – 256Mbps. AI от NVR: ИИ на видеорегистраторе: 2 канала детектора лиц и распознавания лиц, 4 канала охраны периметра, 8 каналов SMD Plus, Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Защита периметра: 4 кн. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Alarm in/out- 4 входов и 2 релейных выходов,. Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 128. Размер: 1U, 375.0 mm x 282.4 mm x 56.0 mm. Блок питания в комплекте. Питание: DC12V/4A. Гарантия 3 года</p>	1
2	  HDD 6TB SkyHawk	<p>Hard Drive 3.5"6,0TB-SATA-64MB , ST6000VX001" Supraveghere SkyHawk Surveillance Workloads Model 24x7 6TB/5400RPM/256M/SATA 6Gb/s Sensor / Dahua Logo Proiectat special pentru supraveghere video. Garantie 2 ani.</p>	2

3	 <p>Full-color dahua TECHNOLOGY WIZ Sense</p> <p>DH-IPC-HFW2549T-AS-IL 5Mp 3.6mm</p>	<p><u>Camera de retea Bullet WizSense cu focalizare fixă full color de 5 MP</u> 5 Mp, 1/2,7" 5 Megapixeli color full-color Lumină stelară full-color, 5,0 Mp@20fps(2688 x 1520)@30fps,4M (2688 x 1520) PAL, Lux: Culoare:0,007 lux@F1.6, ; 0,0007 Lux/F1,6 (IR activat), H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Rată de biți: 32K ~ 8192Kbps;; Detectare mișcare, Lentilă de 3,6 mm (92°) Lumină caldă încorporată și LED IR, Max. Distanța luminii IR este de 60 m și max. lumină caldă 50 m. AI: Detectare persoane și vehicule. Filtrează informațiile greșite, cum ar fi frunzele și lumina. Funcții IVS: Intersecție, Invazie. Meniu OSD (conturi, nivel de acces), Microfon încorporat, MicroSD (până la 256 GB), Alarmă: 1 intrare, 1 ieșire; Audio: 1 intrare, 1 ieșire, ONVIF, Zi/Noapte (ICR), BLC, HLC, DWDR 120 dB, 3DNR, AWB, AGC, filtru BLC ICR, DC12V/PoE/3W, IP-67 Temperatura - 40°C ~+60° Optional: Suport Dahua PFA130-E (art. 6906) Garantie 3 ani</p>	20
4	 <p>PoE Power over Ethernet dahua TECHNOLOGY</p> <p>Dahua DH-PFS3010-8ET-65</p>	<p>PFS3006-4ET-60. Switch POE negestionat cu 4 porturi DH-PFS3006-4ET-60 Număr de porturi: 4+ 2 (uplink) Număr de porturi PoE: 4 Comutator care acceptă modul de operare CCTV transmisie PoE pe o linie de până la 250 de metri. Oferă viteză de transmisie peste 4 porturi în modul standard 100 Mbit/s, în modul CCTV 10 Mbit/s. Comutarea modurilor de operare se realizează printr-un comutator DIP de pe panoul frontal al dispozitivului. Porturile 2: 10/100 Mb/s, porturile 2-4: 10/100 Mb/s Protecție împotriva trăsnetului Mod general 4KV, Mod temperatură - 10°C ~ 50°C Dimensiuni: 130 x 85 x 26 mm.Alimentare: adaptor AC DC48~57V / 1,25 A. Garantie 3 ani</p>	6
5	 <p>Converter MC220L</p>	<p>Converter MC220L 1000MB RJ45 to 1000M fiber Standards and Protocols IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x Basic Function Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x) Extends fiber distance up to 0.5km using 50/125um fiber, 0.22km using 62.5/125um fiber) Link Fault Passthrough and Far End Fault minimize the loss caused by link failure timely Ports 1 Gigabit SFP Slot 1 1000M RJ45 port (Auto MDI/MDIX)</p>	3
6		Bidirectional SFP module 3km	5
7	 <p>CRS112-8G-4S-IN</p>	8x Gigabit Ethernet Smart Switch, 4x locații SFP, CPU 400 MHz, 128 MB RAM, șasiu desktop, RouterOS L5	1
8	 <p>Коммутатор Grandstream GWN7801</p>	Rețea Ethernet: 8x 10/100/1000 Mbps Porturi suplimentare: 1x Port consolă RJ45 Material carcasă: Metal Temperatura de funcționare: 0 °C - 45 °C LED Indicator	2

9		<p>Procesor Intel Core i3-12100, Intel UHD Graphics 730 Tavă Placa de baza Gigabyte H610M K DDR4, LGA1700, Intel H610, Micro-ATX Hard disk, 3,5", 1 TB Sursa de alimentare pentru calculatoare Gamemax GE-600, 600W, ATX RAM Kingston FURY Beast, DDR4 SDRAM, 3200 MHz, 8 GB, KF432C16BB/8 Carcasa computer Gamemax Silent Hill, Midi-Tower, ATX, Negru Unitate SSD Apacer AS2280P4, 256GB, AP256GAS2280P4-1 Cooler CPU Gamemax Ice-Blade Tastatură și mouse SVEN KB-S320C, cu fir, negru</p>	1
10	 <p>23,8" Monitor Lenovo C24-20</p>	<p>Diagonala ecranului: 23,8 " Rezoluția Display-ului: 1920x1080 FHD Tip panou: VA Rata maximă de reîmprospătare: 75 Hz Timp de răspuns: 4 ms D-Sub (VGA): 1x D-Sub Intrări HDMI: 1x HDMI 1.4</p>	1