

**Termoizolarea exteriora a
fatadelor gradinitei de copii
"Izvoras" si amenajari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

Lista cu cantitaile de lucrări № 2-1
Deviz-oferta № 2-1

Lucrari de constructii-montaj

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari pregatitoare (montare schela, desfaceri, demontari si reparatii tencuieli)				
1	CB14A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 274,18		
2	RpCI42 A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (demontarea burlanelor cu recuperarea integrala a acestora)	m	148,00		
3	RpCJ35 A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la pereti 20%)	m2	228,00		
4	RpCJ35 A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la soclu)	m2	133,94		
5	CN53A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	228,00		
6	RpCJ12 A п.	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la	m2	228,00		

1	2	3	4	5	6	7
	K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (la pereti)				
7	CN53A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	133,94		
8	RpCJ12 A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (la soclu)	m2	133,94		
		Capitolul 2. Termoizolatie pereti fatada				
9	CN54B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart „Gleta” intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare la pereti exteriori la fatade	m2	1 140,24		
10	IzF55C п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor si glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda - cu placi din vata minerala cu grosimea de 100 mm ignifuge si densitatea de 180 kg/m3 - PERETI FATADA	m2	1 140,24		
11	Material п. K=1,00	Profil de colt aluminiu cu plasa - pentru colturile cladirii	m	200,00		
12	CN54B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart „Gleta” intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare la pereti exteriori la fatade	m2	212,00		
13	IzF55E п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Termozolarea exterioara peretilor si glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda - cu placi din vata minerala, glafurilor - cu grosimea de 50 mm, ignifuge, si densitatea de 180 kg/m3 - GLAFURI FERESTRE	m2	212,00		
14	Material п. K=1,00	Profil de colt din aluminiu cu plasa - pentru captuseli la ferestre si usi	m	754,00		
15	CN54B п.	Aplicarea manuala a grundului cu cuart „Gleta” intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare la pereti exteriori	m2	1 140,24		

1	2	3	4	5	6	7
	K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	la fatade				
16	CF30A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti - tencuiala decorativa pentru exterior, colorata conform cerintelor beneficiarului tip Silikondecor	m2	1 140,24		
		Capitolul 3. Reparatia soclu				
17	CN54B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart „Gleta” intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare la pereti exteriori la fatade	m2	133,94		
18	IzF55C п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor si glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda - cu placi din vata minerala cu grosimea de 70 mm, ignifug, si densitatea de 180 kg/m3 - soclu	m2	133,94		
19	CC03A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - plasa sudata la soclu cu diametrul de 4mm si ochiuri de 100 mm - soclu	kg	266,00		
20	CF15A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	133,94		
21	CN54B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart „Gleta” intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare la pereti exteriori la fatade	m2	133,94		
22	CI11A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - PIATRA DE CASAUTI	m2	133,94		
		Capitolul 4. Alte lucrari la pereti si zone de acces				
23	CK26D п.	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - PERVAZURI EXTERIOR LA FERESTRE CU LATIMEA PANA	m	165,60		

1	2	3	4	5	6	7
	K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	IN 350 MM (se executa dupa masuratorile din teren)				
24	CE22A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Устройство системы водостоков) - burlanele sunt recuperate	m	148,00		
25	RpCU08 C adopt. п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Straturi de aderenta, executate cu Betonocontact, intr-un strat	m2	62,00		
26	CG17D п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din placi de gresie (antiderapanta 500x500/600x600 mm cu gr. 10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	62,00		
		Capitolul 5. Pereu gradinita				
27	RpCB18 F п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	23,72		
28	TsC01A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100 m2	1,58		
29	TsC02C 1 п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,43		
30	TsE06B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,58		
31	DE11A п. K=Man=1,00;	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20	m	149,00		

1	2	3	4	5	6	7
	Mat=1,00; U=1,00	cm				
32	CA02B n. K=Man=1, 00; Mat=1,00; U=1,00	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	8,94		
33	TsD15B 1 n. K=Man=1, 00; Mat=1,00; U=1,00	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP - strat cu grosimea de 5 cm	m3	7,90		
34	D1111 n. K=Man=1, 00; Mat=1,00; U=1,00	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare stabilizat cu ciment in proportie de 6%	m2	158,12		
35	Material n. K=1,00	Ciment	kg	2 350,00		
36	DA07A n. K=Man=1, 00; Mat=1,00; U=1,00	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza	100 m3	0,19		
37	DE18A n. K=Man=1, 00; Mat=1,00; U=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuite cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime de strat de 5 cm - ALEI INTERIOARE - PAVAJ GR. 6 CM - Diverse culori	m2	158,12		
38	TsI50A n. K=Man=1, 00; Mat=1,00; U=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	83,00		

Total:

Cheltuieli directe	lei		
Asigurari sociale	24,00 %		
Cheltuieli de transport	10,00 %		
Cheltuieli pentru depozitare	2,00 %		
Total	100,00 +		
Cheltuieli de regie	14,50 %		

Total	100,00 +		
Beneficiu de deviz	6,00 %		
Total	100,00 +		
TVA	20,00 %		

Total:

Investitor **Primăria Măcărești**

