

agromax SH804CA-1



SPECIFICAȚII TEHNICE

Motor

Marca - Quanchai

Puterea Motorului - 59kW- 80 C.P./2300rpm

Viteza nominală de lucru - 2400 rpm

Tip motor - 4 cilindri in linie cu turbină

Capacitatea cilindrică - 3470cm³

Capacitatea rezervorului de combustibil - 90L

Consum specific combustibil - ≤ 235 (g/kW·h)

Filtru de aer - cu baie de ulei

Sistem de transmisie

Tip - 11" cu dublă acțiune

Numarul de viteze - 12F+12R

Mod de schimbare avitezelor - schimbător mecanic glisant

Viteza maximă - 32.19 km/h

Poziționarea manetelor de control - laterală

Sistem hidraulic

Debit de ieșire hidraulic - 36,8L/min

Prize hidraulice - 2in/2out + 1simplă

Dispozitiv de lucru

Categorie priză de ridicare - tip II, armată

Viteza priza de putere - 540/1000 rpm

Dimensiuni și Parametri

LxWxH - 4050x1828x2654mm

Masa min. de operare cu cabină - 2870kg

Ampatament - 2071mm

Rază min. de întoarcere - 4,4m

Forța nominală tracțiune - 21kN

Garda la sol - 354mm

Ecartament puntea față/spate - 1350/1450mm

Mărimea anvelopelor - ARMOUR 9.5-24 / 14.9-30

Unghi de virare puntea față - 34,5°

Sistem de direcție - hidraulic

Tipul de frână - umedă, disc

Opțiuni incluse:

Cabină cu aer condiționat

Contragreutăți față 8/136kg

Contragreutăți spate 4/160kg

Compresor pentru utilaje cu frână pe aer

Priză electrică pentru remorcare

Priză de ridicare cu cilindri hidraulici

Bară de tracțiune

Capacitatea de ridicare la 610mm în spatele punctului de cuplare- 15kN

Ajustarea adâncimii de prelucrare a solului - fixă cu
reglarea poziției și flotantă

Ltd.

**Producător:
Deutz-Fahr Machinery Co.,**





