

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1757658075992 din 12.09.2025
Obiectul achiziției:	Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) în cadrul Proiectului: „Îmbunătățirea serviciului de management al deșeurilor în teritoriul primăriei orașului Telenești” (Repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră)	RENAULT D 12 4X2 cu suprastructura EFE 9 mc	Franta / Turcia	RENAULT TRUCKS / EFE ENDUSTRY ve TICARET A.Ş,	Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) cu capacitatea de 9/10m3; Raport de compactare minim 1x5. Cabina de tip joasa fara pat, Suspensia cabinei; mecanica, Configurare axe; 4x2, Motor Diesel,turbo intercooler, 4 cilindri, volum 3900/4500cm3, Putere minim 160 maxim180 cp; Standart de emisie:Minim; Euro 5. Capacitatea rezervor de combustibil minim 120L. Capacitatea rezervor ADBLUE mimim	Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) nou, anul fabricării 2025, cu capacitatea de 9 m3. Raport de compactare: 1x6, Cabina de tip joasă fără pat, Suspensia (deschiderea) cabinei: mecanica, Configurare axe: 4x2, Motor: Intercooler Turbo Diezel, 4 cilindri, volum 5100 cm3, Putere : 240 CP, Standart de emisie: Euro 6, Capacitatea rezervor de combustibil, 130 lit. Capacitatea rezervor AdBlue, 32 lit. Cutie de viteze: Automata; Optishift	

				10L. Cutie de viteze manuala; 6F/1R. AMBREAJ Un singur disc AXA FAȚĂ Capacitatea portanta de la 3000 kg pina la 3400 AXA SPATE Capacitate portanta de la 6200kg, pina la 6500. Lungime: minim 6000- maxim 7200. Lățime totală (excluzând oglinzile)- minim 1900-maxim 2100mm. Înălțime totală: minim 2300-maxim 2400mm. Lățimea ecartamentului față: minim1680mmmaxim1750mm. Ecartament spate: minim1780mm maxim 1850mm. Lățimea șasiului: minim 820mm- maxim 870mm. Aer condiționat digital (controlat prin multimedia) Faruri automate Lumini de zi (LED) Lampă de gabarit. Lampă de ceață Cameră video spate Senzor de parcare spate Oglinzi exterioare încălzite Geamuri electrice Scaun din material textil Configurație scaun șofer + 2 pasageri Scaun șofer reglabil Centură de siguranță (3 bucăți) Capac rezervor combustibil blocabil	8AP. Ambreaj: un singur disc, Axa față capacitate portanta 5000 kg Axa spate capacitate portanta 8500 kg Lungime: 7405 mm, Lățime totală (excluzând oglinzile) – 2276 mm, Înălțime totală: 3873mm Lățimea ecartamentului față: 1942 mm, Lățimea ecartamentului spate: 1830 mm, Lățimea șasiului: 866 mm Aer condiționat digital (controlat prin multimedia), Faruri automate, Lumini de zi (LED), Lampă de gabarit, Lampă de ceață, Cameră video spate, Senzori de parcare spate, Oglinzi exterioare încălzite, Geamuri electrice, Asistență inteligentă privind viteza: recunoașterea indicatoarelor de limitare a vitezei Regulator de viteză ECO cu Optiroll • Telecomanda usi • Priza de curent 12 V + 24 V pe tabloul de bord, pentru accesorii • Sistem anti-demaraj comandat prin cheie cu telecomanda • Limitator de viteză reglabil cu ajutorul comenzii de pe volan (ASL) • Volan cu 4 brațe (spițe), reglabil pe înălțime și în adâncime, cu comandă pentru regulatorul de viteză	
--	--	--	--	--	---	--

				Capac rezervor AdBlue blocabil Pregătire priză de putere. Roată de rezervă. Marimea roților: aproximativ- 215 / 75 R 17.5 Garantie; minim 12luni. CARCASA (suprastructura) Volumul : 9/10m3 , Grosime: Laterală și a acoperișului : 3mm St-52 Podea : 4mm St-52 Partea inferioară a rampei de încărcare: 6mm St-52 Partea laterală a rampei de încărcare : 4mm St-52, Capacitatea rampei de încărcare: 0,6-1 m3 Carcasa: În interiorul carcasei, va exista o placă de împingere pe șine și acționată cu cilindru telescopic cu dublă acțiune. Ușa din spate: Ușa din spate este conectată la carcasă cu balamale superioare. Structura porții din spate constă dintr-o sanie, un recipient pentru lopată și cilindrii lor. Când gunoiul este pus în recipientul pentru lopată, cu ajutorul saniei și a lopetelor, acest gunoi intră în carcasă și este comprimat cu placa de împingere. Accesorii pentru ușa din spate: Sistem de ridicare a containerului conform standardului DIN cu	• Radio analogic și digital în format DAB/DAB+ • Bluetooth 4.0 pentru flux audio și redare în flux continuu cu funcție hands-free și comenzi pe volan • Port USB sub radio • Suport tabletă central prevăzut cu 2 porturi USB-C Interior cabină: • Consolă superioară de depozitare, 2 cutii de depozitare (50 l) închise cu plasă • Trei parasolare pe parbriz • Cu cameră video digitală. • Extindere cablaj cameră video marșarier: lungime 4 m • Tahograf digital DTCO 4.1 • Scaun CONFORT pentru conducătorul auto, cu suspensie pneumatică, suport lombar, pernă și spătar cu încălzire, reglare pe adâncime a pernei și centură de siguranță integrată • Cotieră scaun conducător auto • Centuri de siguranță roșii • Avertizor centura de siguranța. • Banchetă pasager cu cotieră și ax cutie, încuiată cu cheie • Cotieră scaun pasager • Priză dispozitiv de curățare cu aer pe consola centrală • Pistol aer comprimat în cabină • Temporizare iluminare cabină • 2 cuiere pe partea din spate • Trusă de medicamente • Geamuri electrice • Aer conditionat • Instrucțiuni de folosire în limba română	
--	--	--	--	--	---	--

				capacități de 120, 240 și 1100 litri. Preluare concomitent a 2 tomberoane de 120L Garnitură de cauciuc între ușa din spate și carcasă pentru a preveni scurgerile de apă murdară. Supape de siguranță pe ușa din spate pentru a preveni căderea bruscă a ușii în timpul întreținerii. Două bare de siguranță vor fi furnizate pentru a fi folosite în timpul întreținerii. Trepte pe ambele părți ale ușii din spate cu balustrade. Lumină roșie rotativă. Lampă pentru lucru nocturn. Sistemul hidraulic: Rezervor de ulei cu o capacitate de minim 90lmaxim 120l. cu filtre de aspirație/retur și indicator de nivel. Pompă de ulei hidraulic Instalația conductelor hidraulice. Utilizarea: Controlul hidraulic este manual. Deschiderea ușii din spate și mișcarea în spate/față a plăcii de împingere sunt realizate manual cu o supapă direcțională cu doi cilindri. Mișcările saniei-lopetei și ale sistemului de ridicare a containerului sunt afectate de o supapă direcțională hidraulică cu trei cilindri. Garantie; minim 24 luni.	• Orometru (înregistrarea duratei de functionare a motorului). • Extinctor 2 kg în cabină, accesibil din interiorul și din exteriorul cabinei • Adaptare: a doua cotieră la scaunul conducătorului auto, partea ușii Capac rezervor combustibil blocabil, Capac rezervor AdBlue blocabil, Pregătire priză de putere, Roată de rezervă, Mărimea roților: 285/70 R19,5 Număr de viteze: diferențiale o singură viteză, 3 Garanție: 12 luni CARCASA (suprastructura) Volumul : 9 m3 , Grosime: Laterala și a acoperișului:4 mm St-52 Podea : 4 mm St-52 Partea inferioară a rampei de încărcare : 4 mm St-52 Partea laterala a rampei de încărcare 4 mm St-52, Capacitatea rampei de încărcare:1 m3 Carcasa: cu elemente de montare flexibile, placă de împingere cu cilindru telescopic cu dublă acțiune, Ușa din spate: cu sanie, recipient pentru lopată cu cilindrii, Sistem de ridicare a containerului conform standardului DIN cu capacități de: 120,240 și 1100 litri, Garnitură de cauciuc între ușa dinspate și carcasă (pentru a preveni scurgerile de apă murdară), supape de siguranță pe ușa din spate cu bare de siguranță, Trepte pe ambele părți ale ușii dinspate cu balustrade, Lumină roșie rotativă,	
--	--	--	--	--	--	--

					Lampă pentru lucru nocturn, Sistemul hidraulic, Rezervor de ulei cu o capacitate de 100. cu filtre de aspirație - retur și indicator de nivel, pomă de ulei hidraulic, instalația conductelor hidraulice, Utilizarea: Controlul hidraulic - manual. Deschiderea ușii din spate, mișcarea înspate/față a plăcii de împingere - manual cusupapă direcțională cu cilindri. Mișcările saniei-lopetei și ale sistemului de ridicare a containerului vor fi puse înfuncțiune de supapa direcțională hidraulică cutrei cilindri. Garantie: 24 luni.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35