

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1757335548699 din 8 sept 2025
Obiectul achiziției: <u>Elemente componente ale rețelei termice (tur-retur)</u>

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 3. Armătură de secționare							
1.	Armatură de închidere DN700, PN25, T=200°C	Vana fluture sudura BFS700W2/GS/E GOST, DN 700 PN 25 cu servomotor AUMA SA10.2 (TPA00R1AA-101-000)	Finlanda	Vexve	Armatură de închidere de tip „fluture”, sub sudură, DN700, PN25, destinată utilizării în rețele de apă fierbinte la temperaturi de până la 200°C. Armatura se va livra în set complet cu servomotor electric cu o putere minimă de 750 W, alimentare 3x400V, 50Hz.	Armatură de închidere de tip „fluture”, sub sudură, DN700, PN25, destinată utilizării în rețele de apă fierbinte la temperaturi de până la 200°C. Armatura se va livra în set complet cu servomotor electric, alimentare 3x400V, 50Hz. Poziționare disc: asimetric 3 x dimensional. Etanșare disc: metal/metal. Pasajul: full-bore. Diferența de presiuni disc: ΔP 25 bar. Grad etanșeitate EN12266 clasa ”A”(bidirecțională). Fără necesitate de mentenanță. Durata de exploatare: ≥ de 20 ani. Termenul de garanție: 24 luni din data livrării.	
2.	Armatură de închidere DN600, PN25, T=200°C	Vana fluture sudura BFS600W2/GS/E GOST, DN 600 PN 25 cu servomotor AUMA SA10.2 (TPA00R1AA-101-000)	Finlanda	Vexve	Armatură de închidere de tip „fluture”, sub sudură, DN600, PN25, destinată utilizării în rețele de apă fierbinte la temperaturi de până la 200°C. Armatura se va livra în set complet cu servomotor electric cu o putere minimă de 750W, alimentare 3x400V, 50Hz.	Armatură de închidere de tip „fluture”, sub sudură, DN600, PN25, destinată utilizării în rețele de apă fierbinte la temperaturi de până la 200°C. Armatura se va livra în set complet cu servomotor electric, alimentare 3x400V, 50Hz. Poziționare disc: asimetric 3 x dimensional. Etanșare disc: metal/metal. Pasajul: full-bore. Diferența de presiuni disc: ΔP 25	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						bar. Grad etanșeitate EN12266 clasa "A"(bidirecțională). Fără necesitate de mentenanță. Durata de exploatare: $\geq$ de 20 ani. Termenul de garanție: 24 luni din data livrării.	
3.	Filtru de oțel cu plasă, tip T, sub sudură DN600, PN25, Tmax=130°C	Filtru de oțel cu plasă FT300, tip T, sub sudură DN 600, clasa 300#, Tmax=130°C	Italia	CDB ENGINEERING	Filtru din oțel, tip „T”, cu plasă interioară, DN600, PN25, pentru montaj sub sudură. Presiune nominală de lucru PN25 și temperatură maximă de operare 130°C. Corpul filtrului va fi realizat integral din oțel, cu element filtrant demontabil din oțel inoxidabil.	Filtru din oțel, tip „T”, cu plasă interioară, DN600, clasa presiune 300#, pentru montaj sub sudură. Pentru temperatură de operare de 130°C presiunea admisibilă de lucru este 45 bar. Corp: oțel carbon A234 WPB. Element filtrant: oțel inoxidabil SS304. Grosimea perete 12,7 mm. Termenul de garanție: 12 luni din data livrării.	
4.	Robinet sferic, sub sudură, DN150, PN16, trecere totală, Tmax=120°C. Utilizat pentru drenarea RT.	Robinet sferic sudura 150150 DN 150, PN 25, trecere totală	Finlanda	Vexve	Robinet cu bilă, sub sudură, DN150, presiunea de lucru PN16, cu trecere totală, Tmax = 120°C. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2. Utilizat pentru drenarea rețelelor termice.	Robinet cu bilă, sub sudură, DN150, presiunea de lucru PN25, cu trecere totală, Tmax = 200°C. Executat din oțel P235GH. Utilizat pentru drenarea rețelelor termice. Clasa de etanșeitate: EN12266-1 clasa A. Certificat conformitate CE. Durata de exploatare: $\geq$ de 20 ani. Termenul de garanție: 24 luni din data livrării.	
5.	Robinet sferic, sub sudură, DN80, PN16, trecere totală, Tmax=120°C. Utilizat pentru drenarea RT.	Robinet sferic sudura 150080 DN 80, PN 25, trecere totală	Finlanda	Vexve	Robinet cu bilă, sub sudură, DN80, presiunea de lucru PN16, cu trecere totală, Tmax = 120°C. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2. Utilizat pentru drenarea rețelelor termice.	Robinet cu bilă, sub sudură, DN80, presiunea de lucru PN25, cu trecere totală, Tmax = 200°C. Executat din oțel P235GH. Utilizat pentru drenarea rețelelor termice. Clasa de etanșeitate: EN12266-1 clasa A. Certificat conformitate CE. Durata de exploatare: $\geq$ de 20 ani. Termenul de garanție: 24 luni din data livrării.	
6.	Robinet cu trei căi pentru	Robinet cu trei căi	China	Double-Lin	Robinet cu trei căi pentru	Robinet cu trei căi pentru	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	manometru, DN15, PN16, Tmax=120°C	LL1066, DN15, PN25, Tmax=120°C			manometru, DN15, PN16, Tmax = 120°C.	manometru, DN15, PN25, Tmax = 120°C. Termenul de garanție: 24 luni din data livrării.	
7.	Robinet cu bilă sub sudură Dn300 Pn16 Tmax=120°C, trecere totală, marca oțel 20	Robinet sferic sudura 154300 DN 300, PN 25, trecere totală, cu reductor manual	Finlanda	Vexve	Robinet cu bilă sub sudură Dn300, presiunea de lucru Pn16, Tmax = 120°C, cu trecere totală. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2.	Robinet cu bilă, sub sudură, DN300, presiunea de lucru PN25, cu trecere totală, Tmax = 200°C, cu reductor manual. Executat din oțel P235GH. Clasa de etanșeitate: EN12266-1 clasa A. Certificat conformitate CE. Durata de exploatare: ≥ de 20 ani. Termenul de garanție: 24 luni din data livrării.	

Semnat: _____
Ofertantul: **Techno-Test S.R.L.**

Numele, Prenumele: **BURDILA Gheorghe**
Adresa: **Chișinău, Eminescu, 70**

În calitate de: **director**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1757335548699 din 8 sept 2025
Obiectul achiziției: <u>Elemente componente ale rețelei termice (tur-retur)</u>

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr. 3. Armătură de secționare											
1.	4213000 0-9	Armătură de închidere DN700, PN25, T=200°C	set	1,00	309170.00	371004.00	309170.00	371004.00	60 zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
2.	4213000 0-9	Armătură de închidere DN600, PN25, T=200°C	set	6,00	242265.00	290718.00	1453590.00	1744308.00	60 zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
3.	4213000 0-9	Filtru de oțel cu plasă, tip T, sub sudură DN600, PN25, Tmax=130°C	buc.	2,00	304250.00	365100.00	608500.00	730200.00	90-150 zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
4.	4213000 0-9	Robinet sferic, sub sudură, DN150, PN16, trecere totală, Tmax=120°C. Utilizat pentru drenarea RT.	buc.	2,00	14335.00	17202.00	28670.00	34404.00	60 zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
5.	4213000 0-9	Robinet sferic, sub sudură, DN80, PN16, trecere totală, Tmax=120°C. Utilizat pentru drenarea RT.	buc.	5,00	3035.00	3642.00	15175.00	18210.00	60 zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
6.	4213000 0-9	Robinet cu trei căi pentru manometru, DN15, PN16, Tmax=120°C	buc.	6,00	155.00	186.00	930.00	1116.00	60 zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
7.	4213000 0-9	Robinet cu bilă sub sudură Dn300 Pn16 Tmax = 120°C, trecere totală, marca oțel 20	buc.	2,00	73605.00	88326.00	147210.00	176652.00	60 zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
		Total lot nr. 3	-	-			2 563 245.00	3 075 894.00	-	-	

Semnat: _____
Ofertantul: **Techno-Test S.R.L.**

Numele, Prenumele: **BURDILA Gheorghe**
Adresa: **Chișinău, Eminescu, 70**

În calitate de: **director**