

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1778845476597</u> din <u>15.05.2026</u>
Obiectul achiziției: <u>Servicii de instalare a sistemului video în sectorul Botanica și crearea centrului de monitorizare locale în incinta Clădirii Preturii sectorului Botanica</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
Camera video IP exterioară 4Mp	DS-2CD1047G 3H-LIUF(2.8m m)	China	Hikvision	Camera VIDEO Exterioara Tehnologie IP Rezolutie imagine 4 Mpx 4MP, Ultra 265, 2.8mm, ColorHunter Dual Light; • CMOS 1/3", 2.8mm, DWDR • 2560x1440: 25fps, Ultra 265 • Iluminare IR până la 30m, Lumină albă: până la 30m (850nm), ColorHunter: 0.005Lux • Microfon încorporat, MicroSD • DC 12V și PoE	Camera VIDEO Exterioara Tehnologie IP Rezolutie imagine 4 Mpx 4MP, Ultra 265, 2.8mm, ColorHunter Dual Light; • CMOS 1/3", 2.8mm, DWDR • 2560x1440: 25fps, Ultra 265 • Iluminare IR până la 30m, Lumină albă: până la 30m (850nm), ColorHunter: 0.005Lux	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatură de funcționare: -30°C ~ 60°C Carcasa camerei realizată din metal Ingression protection: IP67 Garanție min. 2 ani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microfon încorporat, MicroSD</li> <li>• DC 12V și PoE</li> <li>• Temperatură de funcționare: -30°C ~ 60°C Carcasa camerei realizată din metal Ingression protection: IP67 Garanție 2 ani</li> </ul>	
Registrator Video IP 64 canale	DS-7764NI-M4	China	Hikvision	<p>Registrator NVR- 64 64 de canale, 4 interfețe SATA până la 16 TB, RackMount, Ultra 265, 2*LAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acceptă formate de codare Ultra 265/H.265/H.264;</li> <li>• 128 conexiuni simultane; Onvif;</li> <li>• 1*HDMI, 1*VGA (funcționează în mod independent);</li> <li>• 2*RJ45 10M/100M/1000M, 2*USB2.0, 2*USB3.0, RS485, RS232, eSATA;</li> <li>• Intrare/ieșire audio: 1/2</li> <li>• Acceptă rezoluție de înregistrare de până la 32 MP;</li> <li>• Tehnologie ANR (salvarea arhivelor video pe cardul SD al camerei și transferul acestora în arhiva DVR-ului atunci când rețeaua este restabilă);</li> <li>• Support cloud upgrade Garanția min 2 ani</li> </ul>	<p>Registrator NVR- 64 64 de canale, 4 interfețe SATA până la 16 TB, RackMount, Ultra 265, 2*LAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acceptă formate de codare Ultra 265/H.265/H.264;</li> <li>• 128 conexiuni simultane; Onvif;</li> <li>• 1*HDMI, 1*VGA (funcționează în mod independent);</li> <li>• 2*RJ45 10M/100M/1000M, 2*USB2.0, 2*USB3.0, RS485, RS232, eSATA;</li> <li>• Intrare/ieșire audio: 1/2</li> <li>• Acceptă rezoluție de înregistrare de până la 32 MP;</li> <li>• Tehnologie ANR (salvarea arhivelor video pe cardul SD al camerei și transferul acestora în arhiva DVR-ului atunci când rețeaua este restabilă);</li> </ul>	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support cloud upgrade</li> </ul> <p>Garanția 2 ani</p>	
Camere Video Exterioare securizate anti-vandal	DS-2CD2143G 2-LI(S)(2U)	China	Hikvision	<p>Cameră de rețea cu infraroșu fix, tip dome, 4MP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imagine de înaltă calitate cu senzor CMOS de 4 MP, 1/3.0"</li> <li>• 4 MP (2560 × 1440) la 25/20 fps; 3 MP (2304 × 1296) la 30/25 fps; 1080P (1920 × 1080) la 30/25 fps</li> <li>• Ultra 265, H.265, H.264</li> <li>• Microfon încorporat</li> <li>• IR inteligent, distanță IR de până la 30 m (98.4 ft)</li> <li>• Funcționalitate zi/noapte</li> <li>• DNR 2D/3D (reducere digitală a zgomotului)</li> <li>• Suportă card microSD</li> <li>• Protecție IP67</li> <li>• Rezistență la vandalism IK10</li> <li>• Alimentare DC 12 V, PoE (IEEE 802.3af)</li> </ul>	<p>Cameră de rețea cu infraroșu fix, tip dome, 4MP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imagine de înaltă calitate cu senzor CMOS de 4 MP, 1/3.0"</li> <li>• 4 MP (2560 × 1440) la 25/20 fps; 3 MP (2304 × 1296) la 30/25 fps; 1080P (1920 × 1080) la 30/25 fps</li> <li>• Ultra 265, H.265, H.264</li> <li>• Microfon încorporat</li> <li>• IR inteligent, distanță IR de până la 30 m (98.4 ft)</li> <li>• Funcționalitate zi/noapte</li> <li>• DNR 2D/3D (reducere digitală a zgomotului)</li> <li>• Suportă card microSD</li> <li>• Protecție IP67</li> <li>• Rezistență la vandalism IK10</li> <li>• Alimentare DC 12 V, PoE (IEEE 802.3af)</li> </ul> <p>Garanția 2 ani</p>	
Router central in centrul de monitorizare	CCR2116-12G-4S+	Lituania	Mikrotic	<p>Router central de tipul CCR2116-12G-4S+</p> <p>Cu instalare in centrul de monitorizare</p> <p>Număr de porturi Ethernet: 12</p> <p>Viteză port Ethernet: 10/100/1000</p> <p>Număr de porturi SFP+: 4</p> <p>Sistem de operare: RouterOS L6 (doar v7)</p>	<p>Router central</p> <p>Cu instalare in centrul de monitorizare</p> <p>Număr de porturi Ethernet: 12</p> <p>Viteză port Ethernet: 10/100/1000</p> <p>Număr de porturi SFP+: 4</p> <p>Sistem de operare: RouterOS L6 (doar v7)</p>	

				<p>Număr de nuclee procesor: 16  Viteză de ceas procesor de bază: 2000 MHz  Arhitectură procesor: ARM 64-bit  RAM: 16 GB  Stocare internă: 128 MB  Port consolă: RJ45  Număr de sloturi M.2: 1  Sursă de alimentare: Sursă de alimentare duală 100-240 V</p>	<p>Număr de nuclee procesor: 16  Viteză de ceas procesor de bază: 2000 MHz  Arhitectură procesor: ARM 64-bit  RAM: 16 GB  Stocare internă: 128 MB  Port consolă: RJ45  Număr de sloturi M.2: 1  Sursă de alimentare: Sursă de alimentare duală 100-240 V  Garanția 2 ani</p>	
<p>Comutator de agregare in centrul de monitorizare.</p>	<p>CRS326-24G-2S+RM</p>	<p>Lituania</p>	<p>Mikrotic</p>	<p>Comutator central de agregare de tipul MikroTik CRS326-24G-2S+RM cu instalare in centrul de monitorizare 10/100/1000 Ethernet ports 24 SFP+ ports 2  Serial console port RJ45  Operating System RouterOS / SwitchOS  Size of RAM 512 MB  Storage size 16 MB  Storage type FLASH  Number of DC inputs 2 (PoE-IN, DC jack)  DC jack input Voltage 10-30 V  Max power consumption 24 W  Cooling type Passive  PoE in Passive PoE  PoE in input Voltage 10-30 V</p>	<p>Comutator central de agregare cu instalare in centrul de monitorizare  10/100/1000 Ethernet ports 24 SFP+ ports 2  Serial console port RJ45  Operating System RouterOS / SwitchOS  Size of RAM 512 MB  Storage size 16 MB  Storage type FLASH  Number of DC inputs 2 (PoE-IN, DC jack)  DC jack input Voltage 10-30 V  Max power consumption 24 W  Cooling type Passive  PoE in Passive PoE  PoE in input Voltage 10-30 V  Garanția 2 ani</p>	

Comutator de rețea	RB760iGS	Lituania	Mikrotic	Comutator de rețea de tip MikroTik RB760iGS Rețea Ethernet 5x 10/100/1000 Mbps Frecvența nominală CPU 880 MHz Dimensiunea memoriei RAM 256 MB	Comutator de rețea Rețea Ethernet 5x 10/100/1000 Mbps Frecvența nominală CPU 880 MHz Dimensiunea memoriei RAM 256 MB Garanția 2 ani
Router	L009UiGS-RM	Lituania	Mikrotic	Router de rețea de tip L009UiGS-RM Număr de porturi Ethernet: 8 Viteză port Ethernet: 10/100/1000 Număr de porturi SFP: 1 Sistem de operare: RouterOS L5 Număr de nuclee procesor: 2 Viteză de ceas procesor de bază: 800 MHz Arhitectură procesor: ARM RAM: 512 MB Stocare internă: 128 MB Port USB: Da, Tip A Port consolă: RJ45 Ieșire PoE: PoE pasiv pe Ether8 Sursă de alimentare: 24-56 V (mufă CC); PoE 802.3af/at Consum de energie: 8-40 W Conținut pachet: Adaptor de alimentare 24V 1.2A, Kit de montare în rack K-79, Kit de montare	Router de rețea Număr de porturi Ethernet: 8 Viteză port Ethernet: 10/100/1000 Număr de porturi SFP: 1 Sistem de operare: RouterOS L5 Număr de nuclee procesor: 2 Viteză de ceas procesor de bază: 800 MHz Arhitectură procesor: ARM RAM: 512 MB Stocare internă: 128 MB Port USB: Da, Tip A Port consolă: RJ45 Ieșire PoE: PoE pasiv pe Ether8 Sursă de alimentare: 24-56 V (mufă CC); PoE 802.3af/at Consum de energie: 8-40 W Conținut pachet: Adaptor de alimentare 24V 1.2A, Kit de montare în rack K-79, Kit de montare Garanția 2 ani

Comutator de rețea switch 8xPOE port	PE082-120-C	China	ZKTeco Co., Ltd.	Comutator de tip POE ZKTeco PE082-120-C, 8xPOE, 2xLAN Uplink, max. 120W pentru instalare la obiecte 8 PoE Ports (10 / 100 Mbps) 2 Uplink Ports (10 / 100 Mbps) All ports support MDI / MDIX self- adaptation IEEE 802.3af, IEEE802.3at Max 30W per Port, total PoE budget 120W Switching Bandwidth 2Gbps Packet Forwarding Rate 1.488Mpps Buffer Memory 768KB Mac Table Size 2KB MTBF 100,000 hours Power Input AC220V, 50 / 60Hz Lightning Protection 2KV	Comutator 8xPOE, 2xLAN Uplink, max. 120W pentru instalare la obiecte 8 PoE Ports (10 / 100 Mbps) 2 Uplink Ports (10 / 100 Mbps) All ports support MDI / MDIX self-adaptation IEEE 802.3af, IEEE802.3at Max 30W per Port, total PoE budget 120W Switching Bandwidth 2Gbps Packet Forwarding Rate 1.488Mpps Buffer Memory 768KB Mac Table Size 2KB MTBF 100,000 hours Power Input AC220V, 50 / 60Hz Lightning Protection 2KV Garanția 2 ani	
Comutator de rețea Switch 16xPOE port	Ubiquiti USW-16- POE	USA/Vie tnam	Ubiquiti	Comutator de tip Switch/Comutator Ubiquiti USW-16-POE pentru instalare la obiecte Configurație port 1 GbE RJ45 16 (8 PoE+) (1G/100M/10M) 1G SFP 2 (1G) Ieșire PoE maximă Până la PoE+ Disponibilitate totală PoE 42W	Comutator pentru instalare la obiecte Configurație port 1 GbE RJ45 16 (8 PoE+) (1G/100M/10M) 1G SFP 2 (1G) Ieșire PoE maximă Până la PoE+ Disponibilitate totală PoE 42W Garanția 2 ani	
Hard Disc 10TB	Western Digital WD Purple 10 Tb	Tailanda/ USA	Western Digital Corporation	Unitate HDD Western Digital WD Purple WD Purple™ 10 TB Hard disk realizat pentru 24/7, sisteme de securitate de înaltă definiție. Capacitate memorie 10 TB	Unitate HDD Western Digital WD Purple WD Purple™ 10 TB Hard disk realizat pentru 24/7, sisteme de securitate de	

				<p>Sistem de stocare a datelor 3.5"  Interfață SSD SATA-3 (6 Gb/s)  Dimensiune memorie tampon (cache) 256 MB  Viteza axului 7200 RPM  Rata de transfer 265 MB/s</p>	<p>inaltă definiți. Capacitate memorie 10 TB  Sistem de stocare a datelor 3.5" Interfață SSD SATA-3 (6 Gb/s) Dimensiune memorie tampon (cache) 256 MB  Viteza axului 7200 RPM  Rata de transfer 265 MB/s  Garanția 2 ani</p>	
Computer for Operator	Custom-built PC	Taiwan/China	Producatori multipli, in functie de componenta	<p>Processor: x64 bit, 3GHz, min 20 cores, Total Threads 28</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAM: 32GB DDR5</li> <li>• SSD: 1TB NVMe PCIe 4.0</li> <li>• HDD 4TB Sata (III)</li> <li>• Video card: memory – min 4 GB DDR5, 2 DP or HDMI output ports, simultaneous displays – min 2 with FullHD resolution</li> <li>• Network interface – 1 x 1 Gbps RJ-45</li> <li>• Wireless keyboard/mouse – Eng/Ro/Ru layout</li> <li>• Operating system: MS Windows 11 Pro 64-bit</li> </ul>	<p>Processor: x64 bit, 3GHz, Total Threads 28</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAM: 32GB DDR5</li> <li>• SSD: 1TB NVMe PCIe 4.0</li> <li>• HDD 4TB Sata (III)</li> <li>• Video card: memory –4 GB DDR5, 2 DP or HDMI output ports, simultaneous displays – with FullHD resolution</li> <li>• Network interface – 1 x 1 Gbps RJ-45</li> <li>• Wireless keyboard/mouse – Eng/Ro/Ru layout</li> <li>• Operating system: MS Windows 11 Pro 64-bit</li> </ul> <p>Garanția 2 ani</p>	
Monitor for Operator PC	DS-D503 2F3-1V0S	China	Hikvision	<p>Diagonala ecranului: 32 " Monitor LED WIDE 16:9, 1920x1080 Full HD (ecran lat). Unghi de vizualizare 178°. Interfețe: HDMI, VGA, Audio. Luminozitate 300 cd/m2. Contrast 4000:1. Rată de reîmprospătare 60 Hz. Difuzoare încorporate 10W×2. Suport VESA.</p>	<p>Diagonala ecranului: 32 " Monitor LED WIDE 16:9, 1920x1080 Full HD (ecran lat). Unghi de vizualizare 178°. Interfețe: HDMI, VGA, Audio. Luminozitate 300 cd/m2. Contrast 4000:1. Rată de reîmprospătare 60 Hz.</p>	

				Alimentare AC 220V. Conceput special pentru sisteme de supraveghere video. Funcționare 24/7!	Difuzoare încorporate 10W×2. Suport VESA. Alimentare AC 220V. Conceput special pentru sisteme de supraveghere video. Funcționare 24/7! Garanția 2 ani	
Sursa de alimentare de rezervă	Keor DK 3000	Legrand	Franta	3000kVA/2400W, Rackmount 2U, 230V, 6x IEC C13 + 1x IEC C19 outlets, Intelligent Card Slot, LCD, W/ rail kit High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. Output power capacity 2.4kWatts / 3.0kVA Rack Height 2U	3000kVA/3000W, Rackmount 2U, 230V, 6x IEC C13 + 1x IEC C19 outlets, Intelligent Card Slot, LCD, W/ rail kit High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. Output power capacity 3.0kWatts / 3.0kVA Rack Height 2U Garanția 2 ani	
Dulap de telecomunicatii 42U 800x1000	Dulap de telecomunicatii 42U 800x1000	Lanitron	China	(Server rack) Dulap pe podea 42U, 600*1000*1900,19" usile perforate cu vent. si termostat	(Server rack) Dulap pe podea 42U, 600*1000*1900,19" usile perforate cu vent. si termostat Garanția 2 ani	
Box 500x700 exterior sau echivalent necesar amplasarii echipamentului.	Box 500x700 exterior sau echivalent necesar amplasarii echipamentului.	Lanitron	China	boxe etanșe cu grad de protecție IP65, dotat cu ventilator pentru racire si termostat.	boxe etanșe cu grad de protecție IP65, dotat cu ventilator pentru racire si termostat. Garanția 2 ani	

Echipament pentru instalare in RACK	Echipament pentru instalare in RACK	Lanitron	China	Polita 19" fixata perforata p/u dulap 1U, pînă la 50kg	Polita 19" fixata perforata p/u dulap 1U, pînă la 50kg Garanția 2 ani	
Echipament pentru instalare in RACK	Echipament pentru instalare in RACK	Lanitron	China	19" patch panelă, 1.25U, tip LC/UPC 24 porturi full-loaded, cu caseta, buce de protectie, adaptoare si pig-tailuri	19" patch panelă, 1.25U, tip LC/UPC 24 porturi full-loaded, cu caseta, buce de protectie, adaptoare si pig-tailuri Garanția 2 ani	
Echipament pentru instalare in RACK	Echipament pentru instalare in RACK	Lanitron	China	19" 1U bloc de prize electrice (8 poziții), negru, 1U, UPS plug, lungimea cablului - 2 m., 16A, 3x1,5 mm2	19" 1U bloc de prize electrice (8 poziții), negru, 1U, UPS plug, lungimea cablului - 2 m., 16A, 3x1,5 mm2 Garanția 2 ani	
Echipament pentru instalare in RACK	Echipament pentru instalare in RACK	Lanitron	China	BG 19" organizator pentru cablu 1U, din metal	BG 19" organizator pentru cablu 1U, din metal Garanția 2 ani	
Cablu Exterior	Cablu Exterior	Lanitron	China	Cable LSS UTP outdoor cat. 5e /0,50 mm cooper+4 pairs+PE black+messenge	Cable LSS UTP outdoor cat. 5e /0,50 mm cooper+4 pairs+PE black+messenge Garanția 2 ani	
Cablu Interior	Cablu Interior	Lanitron	China	Cable LSS UTP cat. 5e /0,50 mm cooper+4 pairs+PVC	Cable LSS UTP cat. 5e /0,50 mm cooper+4 pairs+PVC Garanția 2 ani	
Cablu Electric	Cablu Electric	Lanitron	China	VVGhg-LS Secțiune 2.5 mm <sup>2</sup> Numărul de fire 3 *	VVGhg-LS Secțiune 2.5 mm <sup>2</sup> Numărul de fire 3 * Garanția 2 ani	
Box Metalic	Box Metalic	Lanitron	China	Box utilizare externa cu dimensiunile 400mmx500mmx220mm	Box utilizare externa cu dimensiunile 400mmx500mmx220mm Garanția 2 ani	

Patch-cord	Patch-cord	Lanitron	China	Patch Cord Optic LC	Patch Cord Optic LC Garanția 2 ani	
SFP Module	SFP Module	Lanitron	China	SFP Module 10km LC-	SFP Module 10km LC- Garanția 2 ani	
Priza	Priza	Lanitron	China	Priza electrica 220v 16A 3 socket	Priza electrica 220v 16A 3 socket Garanția 2 ani	
Cnal Cablu	Cnal Cablu	Lanitron	China	Cablu Canal 40x25mm	Cablu Canal 40x25mm Garanția 2 ani	
Priza rețea	Priza rețea	Lanitron	China	Priza de rețea RJ-45 dubla	Priza de rețea RJ-45 dubla Garanția 2 ani	
Automat electric	Automat electric	Lanitron	China	Automat electric diferential 16A	Automat electric diferential 16A Garanția 2 ani	
Cablu HDMI	Cablu HDMI	Lanitron	China	Cablu HDMI 10m	Cablu HDMI 10m Garanția 2 ani	
Materiale de montare	Materiale de montare	Lanitron	China	Materiale de montare după necesitate (cablu de alimentare, box, materiale auxiliare de montaj, consumabile, etc.)	Materiale de montare după necesitate (cablu de alimentare, box, materiale auxiliare de montaj, consumabile, etc.) Garanția 2 ani	
Conectori și accesorii	Conectori și accesorii	Lanitron	China	Conectori RJ-45, Module RJ-45, accesorii de montaj dupa caz	Conectori RJ-45, Module RJ-45, accesorii de montaj dupa caz Garanția 2 ani	
Servicii	Servicii	SC Rapid Link SRL	Moldova	Servicii de internet pentru toate obiectele selectate inclusiv si centrul de monitorizare local pentru toată perioada contractului.	SC Rapid Link SRL <b>este operator de servicii internet</b> si va presteaza servicii de internet pentru toate obiectele selectate inclusiv si centrul de monitorizare local pentru perioada de la semnarea	

					contractului pana la 31/12/2026	
Servicii	Servicii	SC Rapid Link SRL	Moldova	<p>Servicii de Mentenanta pentru intregul sistem reconfigurat pentru perioada 01.06.2024 31.12.2024 Cu urmatoarele conditii si frecvente:</p> <p>1. Verificarea aspectului si starea elementelor de fixare a camerilor video; verificarea lunara a semnalului si inregistrare a acestuia. Daca e necesar, se efectueaza lucrari de fixare sau inlocuire a echipamentului defect.</p> <p>2. Verificarea functionalitatii de inregistrare; lunar: verificarea starii si inregistrarea de pe hard disk. Verificarea ventilatorului de racire a registratorului. 3. Asigurarea in decurs de 24 ore de la solicitarea beneficiarului a verificarii defectiunii sistemului si oferirea raportului catre beneficiar pe intreaga perioada a contractului, inclusiv inlocuirea echipamentului defect aflat in perioada de garantie cat si prestarea lucrarilor de inlocuire, reparatie si reconfigurare a sistemelor deservite din contul prestatorului.</p>	<p>Servicii de Mentenanta pentru intregul sistem reconfigurat pentru perioada 01.06.2026 31.12.2026 Cu urmatoarele conditii si frecvente:</p> <p>1. Verificarea aspectului si starea elementelor de fixare a camerilor video; verificarea lunara a semnalului si inregistrare a acestuia. Daca e necesar, se vor efectua lucrari de fixare sau inlocuire a echipamentului defect.</p> <p>2. Verificarea functionalitatii de inregistrare; lunar: verificarea starii si inregistrarea de pe hard disk. Verificarea ventilatorului de racire a registratorului. 3. Asigurarea in decurs de 24 ore de la solicitarea beneficiarului a verificarii defectiunii sistemului si oferirea raportului catre beneficiar pe intreaga perioada a contractului, inclusiv inlocuirea echipamentului defect aflat in perioada de garantie cat si prestarea lucrarilor de inlocuire, reparatie si reconfigurare a</p>	

					sistemelor deservite din contul prestatorului.	
Lucrari	Lucrari	SC Rapid Link SRL	Moldova	<p>Lucrari de Instalare, configurare și punere in funcțiune. Sisitemul de supraveghere video trebuie sa fie cablat si montat cu cunoasterea topologiei rețelei existente,și solicitărilor actuale a beneficiarului - lucrările de cablaj strict marcat pe partea de intrare in patch-panel, lucrările de montare exterior cu folosire după caz, cablu canal sau teava gofrata, cablu cupru de tip exterior după caz cu suport de oțel. Lucrările se vor considera finisate după configurarea intregului sistem si instruirea beneficiarului in utilizarea acestuia.</p>	<p>Lucrari de Instalare, configurare și punere in funcțiune. Sisitemul de supraveghere video trebuie sa fie cablat si montat cu cunoasterea topologiei rețelei existente,și solicitărilor actuale a beneficiarului - lucrările de cablaj strict marcat pe partea de intrare in patch-panel, lucrările de montare exterior cu folosire după caz, cablu canal sau teava gofrata, cablu cupru de tip exterior după caz cu suport de oțel. Lucrările se vor considera finisate după configurarea intregului sistem si instruirea beneficiarului in utilizarea acestuia.</p> <p>Garanția 2 ani</p>	
<b>TOTAL</b>						

**Prețul va include: proiectare, transportare, instalare, conectare, documentație electrician autorizat, mentenanță 3 - luni, dezinstalare, împachetare și transportare la locul de păstrare.**

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Baciu Victor În calitate de: Administrator  
Ofertantul: SC Rapid Link SRL Adresa: str. Gh. Asachi 71/7, Chisinau, Moldova