

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție Achiziție publică 21355272 din 27.01.2025. MTender ID ocds-b3wdr1-MD-1737983069405						
Obiectul achiziției: Armătură de secționare pentru conducte						

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte							
1.	Vană 30Ч6Бр, Dn80, Pn10	Vană 30Ч6Бр, Dn80, Pn10	Ucraina	ТОВ "УКСПАР"	Vană fontă cu flanșă 30Ч6Бр, DN80mm, Pn10, Lungimea de fabricație 210mm. Conexiune-flanșe cu 4 găuri. Temperatura maximă a fluidului-40grC.	Задвижка 30Ч6Бр, Dn80, Pn10, фланцевая с 4 отверстиями, 210мм, Т - 225С.	ДСТУ EN 1983:2015 (EN 1983:2013, IDT); ДСТУ EN 593:2017, IDT;
2.	Vană 30Ч6Бр, Dn100, Pn10	Vană 30Ч6Бр, Dn100, Pn10	Ucraina	ТОВ "УКСПАР"	Vană fontă cu flanșă 30Ч6Бр, DN100mm, Pn10, Lungimea de fabricație 230mm. Conexiune-flanșe cu 8 găuri. Temperatura maximă a fluidului-40grC.	Задвижка 30Ч6Бр, Dn100, Pn10, фланцевая с 8 отверстиями, 230мм, Т - 225С.	ДСТУ EN 16668:2018 (EN 16668:2016 + A1:2018, IDT);
3.	Vană 30Ч6Бр, Dn150, Pn10	Vană 30Ч6Бр, Dn150, Pn10	Ucraina	ТОВ "УКСПАР"	Vană fontă cu flanșă 30Ч6Бр, DN150mm, Pn10, Lungimea de fabricație 280mm. Conexiune-flanșe cu 8 găuri. Temperatura maximă a fluidului-40grC.	Задвижка 30Ч6Бр, Dn150, Pn10, фланцевая с 8 отверстиями, 280мм, Т - 225С.	ДСТУ EN 13709:2015 (EN 13709:2010, IDT);
4.	Vană 30Ч6Бр, Dn200, Pn10	Vană 30Ч6Бр, Dn200, Pn10	Ucraina	ТОВ "УКСПАР"	Vană fontă cu flanșă 30Ч6Бр, DN200mm, Pn10, Lungimea de fabricație 330mm. Conexiune-flanșe cu 8 găuri. Temperatura maximă a fluidului-40grC.	Задвижка 30Ч6Бр, Dn200, Pn10, фланцевая с 8 отверстиями, 330мм, Т - 225С.	ДСТУ EN 13789:2015 (EN 13789:2010, IDT);
5.	Compensator din cauciuc cu flanșă Dn150 Pn10, EPDM, antivibrație	Compensator din cauciuc cu flanșă Dn150 Pn10, EPDM, antivibrație	Ucraina	ТОВ "УКСПАР"	Temperatura de lucru-40grC.	Вибровставка резиновая с фланцем Ду150 Ру16, EPDM, антивибрационная	ДСТУ EN 13789:2015 (EN 13789:2010, IDT);
6.	Vană din fontă cu setar-pană, cu flanșe Dn150 Pn16 Tmax120*С	Vană din fontă cu setar-pană, cu flanșe Dn150 Pn16 Tmax120*С	Ucraina	ТОВ "УКСПАР"	Vană din fontă cu setar-pană, cu flanșe Dn150 Pn16 Tmax120*С	Задвижка чугуная обрезающая, клин чулун с фланцами Ду150 Ру16/ GGG50+EDPM, Т-225С	ДСТУ EN-1092-1:2018 (EN 1092-1:2018,1

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
7.	Robinet cu bilă cu flanșe Dn200 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	Robinet cu bilă cu flanșe Dn200 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	Ucraina	TOB "УКСИПАР"	Robinet cu bilă cu flanșe Dn200 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	Кран шаровой фланцевый Ду200 Ру25 Т-140*°C полнопроходной, сталь марка 20	DT); ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1 :2012, IDT); ДСТУ EN ISO 4126-1=2017; ДСТУ EN 1171:2015 (EN 1171:2015, ID T1, ISO 9001-2015
8.	Robinet cu bilă cu flanșe Dn150 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	Robinet cu bilă cu flanșe Dn150 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	Ucraina	TOB "УКСИПАР"	Robinet cu bilă cu flanșe Dn150 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	Кран шаровой фланцевый Ду150 Ру25 Т-140*°C полнопроходной, сталь марка 20	ДСТУ EN 1171:2015 (EN 1171:2015, ID T1, ISO 9001-2015
9.	Robinet cu bilă cu flanșe Dn150 Pn25 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	Robinet cu bilă cu flanșe Dn150 Pn25 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	Ucraina	TOB "УКСИПАР"	Robinet cu bilă cu flanșe Dn150 Pn25 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	Кран шаровой фланцевый Ду150 Ру25 Т-140*°C полнопроходной, сталь марка 20	ДСТУ EN 1171:2015 (EN 1171:2015, ID T1, ISO 9001-2015
10.	Robinet cu bilă cu flanșe Dn100 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	Robinet cu bilă cu flanșe Dn100 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	Ucraina	TOB "УКСИПАР"	Robinet cu bilă cu flanșe Dn100 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	Кран шаровой фланцевый Ду100 Ру25 Т-140*°C полнопроходной, сталь марка 20	ДСТУ EN 1171:2015 (EN 1171:2015, ID T1, ISO 9001-2015
11.	Robinet cu bilă cu flanșe Dn80 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	Robinet cu bilă cu flanșe Dn80 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	Ucraina	TOB "УКСИПАР"	Robinet cu bilă cu flanșe Dn80 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	Кран шаровой фланцевый Ду80 Ру25 Тмакс120*°C полнопроходной, сталь марка 20	ДСТУ EN 1171:2015 (EN 1171:2015, ID T1, ISO 9001-2015
12.	Robinet cu bilă cu flanșe Dn50 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	Robinet cu bilă cu flanșe Dn50 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	Ucraina	TOB "УКСИПАР"	Robinet cu bilă cu flanșe Dn50 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	Кран шаровой фланцевый Ду50 Ру25 Т-140*°C полнопроходной, сталь марка 20	ДСТУ EN 1171:2015 (EN 1171:2015, ID T1, ISO 9001-2015
13.	Robinet cu bilă cu flanșe Dn40 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	Robinet cu bilă cu flanșe Dn40 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	Ucraina	TOB "УКСИПАР"	Robinet cu bilă cu flanșe Dn40 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	Кран шаровой фланцевый Ду40 Ру25 Т-140*°C полнопроходной, сталь марка 20	ДСТУ EN 1171:2015 (EN 1171:2015, ID T1, ISO 9001-2015
14.	Vană 30Ч6Бр, Dn50, Pn10	Vană 30Ч6Бр, Dn50, Pn10	Ucraina	TOB "УКСИПАР"	Vană fontă cu flanșă 30Ч6Бр, DN50mm, Pn10, Lungimea de fabricație 180mm. Conexiune-flanșe cu 4 găuri. Temperatura maximă a fluidului-40grC.	Задвижка 30Ч6Бр, Dn50, Pn10, фланцевая с 4 отверстиями, 180мм, Т - 40С.	ДСТУ EN 1171:2015 (EN 1171:2015, ID T1, ISO 9001-2015
15.	Supară de închidere cu ac Dn15 Pn160 FI-FI (FF) M20x1,5, din oțel	Supară de închidere cu ac Dn15 Pn160 FI-FI (FF) M20x1,5, din oțel	Ucraina	TOB "УКСИПАР"	Supară de închidere cu ac Dn15 Pn160 FI-FI (FF) M20x1,5, din oțel (Вентиль игольчатый ВИ160 Dn15)	Вентиль игольчатый муфтовый нержавеющий Ду15 Ру140, шток нержавеющая сталь	ДСТУ EN 1171:2015 (EN 1171:2015, ID T1, ISO 9001-2015

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică derlină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică derlină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
16.	Filtru-colector de nămol din fontă Y Dn50 Pn16 Tmax120°C, cu flanșe, element de filtrare din oțel inox	Filtru-colector de nămol din fontă Y Dn50 Pn16 Tmax120°C, cu flanșe, element de filtrare din oțel inox	Ucraina	ТОВ "УКСНАР"	Filtru-colector de nămol din fontă Y Dn50 Pn16 Tmax120°C, cu flanșe, element de filtrare din oțel inox	Фильтр осадочный сетчатый Ду50 Pn16 Tmax120°C, с фланцами, фильтрующий элемент из нержавеющей стали	
17.	Filtru-colector de nămol din fontă Y Dn65 Pn16 Tmax120°C, cu flanșe, element de filtrare din oțel inox	Filtru-colector de nămol din fontă Y Dn65 Pn16 Tmax120°C, cu flanșe, element de filtrare din oțel inox	Ucraina	ТОВ "УКСНАР"	Filtru-colector de nămol din fontă Y Dn65 Pn16 Tmax120°C, cu flanșe, element de filtrare din oțel inox	Фильтр осадочный сетчатый Ду65 Pn16 Tmax120°C, с фланцами, фильтрующий элемент из нержавеющей стали	
18.	Compensator din cauciuc cu flanșe Dn80 Pn16 Tmax120°C, oțel zincat+EPDM, antivibrație	Compensator din cauciuc cu flanșe Dn80 Pn16 Tmax120°C, oțel zincat+EPDM, antivibrație	Ucraina	ТОВ "УКСНАР"	Compensator din cauciuc cu flanșe Dn80 Pn16 Tmax120°C, oțel zincat+EPDM, antivibrație	Вибровставка резиновая с фланцем Ду80 Ру16, сталь оцинкованная+EPDM, антивибрационный, Т120С	
19.	Vană 30c64нж, Dn350, Pn25	Vană 30c64нж, Dn350, Pn25	Italia	T.I.S.	Vană 30c64нж, Dn350, Pn25	Задвижка 30c64нж, Dn350, Pn25, фланцевая, L-550mm, Tmax 50C от 40бар; корпус DIN 17245 GS- C25	
20.	Vană 2C-29-2, Dn200, Pn100, cu acționare electrică	Vană 2C-29-2, Dn200, Pn100, cu acționare electrică	Portugalia	Valstcam	Vană 2C-29-2, Dn200, Pn100, cu acționare electrică	Клапан, Dn200, Pn40, с электроприводом 380В, фланцевая, L-550mm, Tmax 400°C, корпус чугун.	
21.	Vană 30c76нж, Dn50, Pn63	Vană 30c76нж, Dn50, Pn63	Italia	T.I.S.	Vană 30c76нж, Dn50, Pn63	Задвижка Dn50, Pn63, фланцевая, 250mm, Tmax 50C от 63 Бара, корпус - DIN 17245 GS-C25.	
22.	Vană 30c15нж, Dn200, Pn40	Vană 30c15нж, Dn200, Pn40	Spania	MT	Vană 30c15нж, Dn200, Pn40	Вентиль, Dn200, Pn40, фланцевая, L-600mm, Tmax +400C; корпус - DIN 17245 GS-C25	
23.	Robinet cu bilă sub sudură	Robinet cu bilă sub sudură	Ucraina	Breceze	Robinet cu bilă sub sudură Dn300	Кран шаровой сварной	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	Dn300 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	sudură Dn300 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20			Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, marca oțel 20	Dy300 Py16 Tmaxe180*°C polnoпроходной, сталь марка 20	
24.	Robinet cu bilă sub sudură Dn32 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, pentru apă, corp din oțel, element de închidere din oțel inox	Robinet cu bilă sub sudură Dn32 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, pentru apă, corp din oțel, element de închidere din oțel inox	Ukraina	Breze	Robinet cu bilă sub sudură Dn32 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, pentru apă, corp din oțel, element de închidere din oțel inox	Кран шаровой сварной Dy32 Pn16 Tmaxe180*°C полнопроходной для воды, корпус стальной, сталь марка 20.	
25.	Robinet cu bilă sub sudură Dn40 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, pentru apă, corp din oțel, element de închidere din oțel inox	Robinet cu bilă sub sudură Dn40 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, pentru apă, corp din oțel, element de închidere din oțel inox	Ukraina	Breze	Robinet cu bilă sub sudură Dn40 Pn16 Tmax120*°C, trecere totală, pentru apă, corp din oțel, element de închidere din oțel inox	Кран шаровой сварной Dy50 Pn16 Tmaxe180*°C полнопроходной для воды, корпус стальной, сталь марка 20.	
26.	Compensator din cauciuc cu flanșe Dn50 Pn16 Tmax120*°C, oțel zincat+EPDM, antivibrație	Compensator din cauciuc cu flanșe Dn50 Pn16 Tmax120*°C, oțel zincat+EPDM, antivibrație	Spania	MT	Compensator din cauciuc cu flanșe Dn50 Pn16 Tmax120*°C, oțel zincat+EPDM, antivibrație	Компенсатор резиновый с фланцем Dy50 Py16, сталь оцинкованная+EPDM, антивибрационный, T1200C	
27.	Supapă de închidere 999-20, Dn20, Pn100	Supapă de închidere 999-20, Dn20, Pn100	Portugalia	Valstream	Supapă de închidere 999-20, Dn20, Pn100	Клапан шаровый Dy20 Py100, под сварку, T220C, 100мм, пар, материал A35 CF3M.	
28.	Clapetă de închidere T 107B, Dn50 Pn100, TY 108.21.272-2004	Clapetă de închidere T 107B, Dn50 Pn100, TY 108.21.272-2004	Spania	MT	Clapetă de închidere T 107B, Dn50 Pn100, TY 108.21.272-2004	Клапан шаровый под сварку, Dy50 Pn100, пар, T220C, 154мм, материал A35 CF3M.	
29.	Supapa de închidere 15ч76п2, Dn100, Pn10, cu diafragma captusita cufluoroplast, flansa	Supapa de închidere 15ч76п2, Dn100, Pn10, cu diafragma captusita cufluoroplast, flansa	Portugalia	Valstream	Supapa de închidere 15ч76п2, Dn100, Pn10, cu diafragma captusita cufluoroplast, flansa	Вентиль паровой Dy100, Py16, фланц. корпус чугунный, шток из нерж.	
30.	Robinet cu bilă sub sudura	Robinet cu bilă sub sudura	Portugalia	Valstream	Robinet cu bilă sub sudura Dn15,	Кран шаровое Dy15 Py40	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	Dn15, Pn16, Tmax120C, trecetotală, pentru apa, corp din oțel, element de închidere din oțel inox	sudura Dn15, Pn16, Tmax120C, trecetotală, pentru apa, corp din oțel, element de închidere din oțel inox			Pn16, Tmax120C, trecetotală, pentru apa, corp din oțel, element de închidere din oțel inox	TI80*С, cr20	
31.	Vană 30Ч6Бр, Dn50, Pn16	Vană 30Ч6Бр, Dn50, Pn16	Украина	ТОВ "УКСПАР"	Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бр, cu flanșe. Dn50, Pn16 Tip acționare - manual. Mediu de lucru - apă, abur. Temperatura maximă de lucru - 225°C. Tip montare - flanșe. Material corp - fontă cenușie. Suprafață de etanșare - alamă. Etanșare pe ax - presgarnitură, între corp și capac - paronit.	Задвижка 30Ч6Бр, Dn50, Pn10, фланцевая, латунная уплотнительная поверхность, внутри корпуса и крышки паронит, Т - 225С.	
32.	Vană 30Ч6Бр, Dn80, Pn16	Vană 30Ч6Бр, Dn80, Pn16	Украина	ТОВ "УКСПАР"	Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бр, cu flanșe. Dn80, Pn16 Tip acționare - manual. Mediu de lucru - apă, abur. Temperatura maximă de lucru - 225°C. Tip montare - flanșe. Material corp - fontă cenușie. Suprafață de etanșare - alamă. Etanșare pe ax - presgarnitură, între corp și capac - paronit.	Задвижка 30Ч6Бр, Dn80, Pn10, фланцевая, латунная уплотнительная поверхность, внутри корпуса и крышки паронит, Т - 225С.	
33.	Vană 30Ч6Бр, Dn100, Pn16	Vană 30Ч6Бр, Dn100, Pn16	Украина	ТОВ "УКСПАР"	Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бр, cu flanșe. Dn100, Pn16 Tip acționare - manual. Mediu de lucru - apă, abur. Temperatura maximă de lucru - 225°C. Tip montare - flanșe. Material corp - fontă cenușie. Suprafață de etanșare - alamă.	Задвижка 30Ч6Бр, Dn100, Pn10, фланцевая, латунная уплотнительная поверхность, внутри корпуса и крышки паронит, Т - 225С.	

