

| Lot | Denumire lot | Specificatia tehnica | Specificatia tehnica propusa |
|-----|---|---|---|
| 1 | 1.1 Cabinet microbiologic (600-800x500-600x550-700) cu suport | <ul style="list-style-type: none"> - Clasa de biosiguranță II, tip A2; - Flux laminar vertical; - Dimensiuni exterioare: (700-900x650-750)x1200-1300) Lungime: (700-900) Lățime/adincime: (650-750) Înălțime: (1200-1300mm) - Dimensiuni interioare: (600-800x500-600x550-700) Lungime: (600-800) Lățime/adincime: (500-600) Înălțime: (550-700mm) - Deschidere de lucru: - Suprafața de lucru confecționată din oțel inoxidabil, înconjurată de presiune negativă; - Panou frontal cu sticlă ramforsată dublu stratificată ≥ 5mm. Anti UV, unghi de înclinare 10°; - Lampă de iluminare LED, iluminare >1000lx - 2 Lampe UV cu emisie la 253.7 nm ; - 2 Prize protejate la umiditate | <p>Model Propus: Esco, AC2-2E8 + accesorii, Singapore</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clasa de biosiguranță II, tip A2; - Flux laminar vertical; - Dimensiuni exterioare: (700-900x650-750)x1200-1300) Lungime: 730 mm Lățime/adincime: 753 mm Înălțime: 1400 mm - Dimensiuni interioare: (600-800x500-600x550-700) Lungime: 610 mm Lățime/adincime: 580 mm Înălțime 660 mm - Deschidere de lucru: - Suprafața de lucru confecționată din oțel inoxidabil, înconjurată de presiune negative - Corespunde - Panou frontal cu sticlă ramforsată dublu stratificată ≥ 5mm. Anti UV unghi de înclinare 10° - Corespunde - Lampă de iluminare LED, iluminare – 859 lx - 2 Lampe UV cu emisie la 253.7 nm - Corespunde - 2 Prize protejate la umiditate – Corespunde, optiune inclusa. - 2 Filtre Hepa cu 99.999% eficiența la 0.3μm si cu indicator pentru |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>- 2 Filtre Hepa cu 99.999% eficiența la 0.3μm si cu indicator pentru durata de utilizare;</p> <p>- Panou de control extern;</p> <p>- Suport cu rotile, pentru cabinet mobil</p> <p>Echipamentul va fi certificat CE și va respecta standardul EN 12469.</p> <p>Certificat conform ISO 5/CLASS 100 conform ISO 14644-1.</p> | <p>durata de utilizare- Corespunde</p> <p>- Panou de control extern- Corespunde</p> <p>- Suport cu rotile, pentru cabinet mobil- Corespunde, optiune inclusa.</p> <p>Echipamentul va fi certificat CE și va respecta standardul EN 12469- Corespunde.</p> <p>Certificat conform ISO 5/CLASS 100 conform ISO 14644-1- Corespunde</p> |
|--|--|---|---|