

## SRL MANTICORA

adresa completă mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of88,

tel +37369922997 ,e-mail: [manticora.srl@gmail.com](mailto:manticora.srl@gmail.com)

### Detalii tehnice ale produselor oferite

Către: **ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78**

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

**T-18/01-23 Vopsea și diluanți în asortiment**

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm descrierea produselor privind executarea contractului de achiziție sus menționat, și anume:

I. Furnizarea :

| Nr. d/o                                        | Denumirea                   | Un. de măsură | Cantitatea | Caracteristici tehnice/descriere/standard de referință                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Caracteristici tehnice/descriere/standard de referință SRL MANTICORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lot 1: Vopsea și diluanți în asortiment</b> |                             |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                              | Dizolvant pentru vopsele    | L             | 480        | White spirit sau echivalentul. Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>White spirit Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere), Tara de origine Romania, Producator Lizarin RM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2                                              | Dizolvant pentru vopsele    | L             | 250        | Pentru diluarea vopselelor și curățarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Pentru diluarea vopselelor și curățarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Tara de origine Romania, Producator Lizarin RM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3                                              | Vopsea Email (culoare albă) | kg            | 158        | Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 12 - 13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într- un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. | Vopsea alchidică culoarea albă, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 12 - 13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într- un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. <b>Producator Orgahim, Tara de origine Bulgaria</b> |

|   |                                       |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Vopsea Email<br>(culoare neagră)      | kg | 150  | Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într- un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. | Vopsea alchidică culoarea alba, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într- un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. <b>Producator Orgahim, Tara de origine Bulgaria</b> |
| 5 | Vopsea Email<br>(culoare sur deschis) | kg | 1170 | Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într- un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. | Vopsea alchidică culoarea alba, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într- un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. <b>Producator Orgahim, Tara de origine Bulgaria</b> |
| 6 | Vopsea Email<br>(culoare sur închis)  | kg | 15   | Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vopsea alchidică culoarea alba, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|   |                                |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                |    |     | dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr- un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr- un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. <b>Producator Orgahim, Tara de origine Bulgaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 | Vopsea Email (culoare verde)   | kg | 222 | Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr- un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. | Vopsea alchidică culoarea alba, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr- un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. <b>Producator Orgahim, Tara de origine Bulgaria</b> |
| 8 | Vopsea Email (culoare galbenă) | kg | 200 | Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr- un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV,                                        | Vopsea alchidică culoarea alba, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr- un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. <b>Producator Orgahim, Tara de origine Bulgaria</b> |

|    |                                              |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              |    |     | Legea 277 Privind substanțele chimice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | Vopsea Email (culoare roșie)                 | kg | 200 | Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într- un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. | Vopsea alchidică culoarea alba, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într- un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. <b>Producator Orgahim, Tara de origine Bulgaria</b> |
| 10 | Vopsea Email (culoare cafenie)               | kg | 27  | Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într- un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. | Vopsea alchidică culoarea alba, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într- un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. <b>Producator Orgahim, Tara de origine Bulgaria</b> |
| 11 | Vopsea email, podea (culoare galben-cafenie) | kg | 19  | Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vopsea alchidică culoarea alba, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                             |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                             |    |      | <p>compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr- un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr- un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. <b>Producator Orgahim, Tara de origine Bulgaria</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | Vopsea Acrilică fără miros (culoare albă)   | kg | 22,8 | <p>Vopsea pe bază de apă și culoare produs pe baza de rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici. Caracteristici : Rezistența foarte bună la uzură și intemperii. Putere mare de acoperire aderentă foarte bună la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic aderentă excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20 -40 minute, între straturi 3 -6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130. În ambalaj 0,7kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p> | <p>Vopsea pe bază de apă și culoare produs pe baza de rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici. Caracteristici : Rezistența foarte bună la uzură și intemperii. Putere mare de acoperire aderentă foarte bună la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic aderentă excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20 -40 minute, între straturi 3 -6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130. În ambalaj 0,7kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. <b>Producator Orgahim, Tara de origine Bulgaria</b></p> |
| 13 | Vopsea Acrilică fără miros (culoare neagră) | kg | 2,1  | <p>Vopsea pe bază de apă și culoare produs pe baza de rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici. Caracteristici : Rezistența foarte bună la uzură și intemperii. Putere mare de acoperire aderentă foarte bună la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic aderentă excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20 -40 minute, între straturi 3 -6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130. În ambalaj 0,7kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p> | <p>Vopsea pe bază de apă și culoare produs pe baza de rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici. Caracteristici : Rezistența foarte bună la uzură și intemperii. Putere mare de acoperire aderentă foarte bună la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic aderentă excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20 -40 minute, între straturi 3 -6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130. În ambalaj 0,7kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. <b>Producator Orgahim, Tara de origine Bulgaria</b></p> |
| 14 | Vopsea Acrilică fără miros                  | kg | 2,1  | <p>Vopsea pe bază de apă și culoare produs pe baza de rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Vopsea pe bază de apă și culoare produs pe baza de rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                          |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (culoare mahagon)                                        |    |     | de umplutur ă, aditivi specifici. Caracteristici : Rezistența foarte bună la uzură și intemperii. Putere mare de acoperire aderentă foarte bună la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic aderentă excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20 -40 minute, între straturi 3 -6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130. În ambalaj 0,7kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.                                                                                                           | ă, aditivi specifici. Caracteristici : Rezistența foarte bună la uzură și intemperii. Putere mare de acoperire aderentă foarte bună la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic aderentă excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20 -40 minute, între straturi 3 -6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130. În ambalaj 0,7kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. <b>Producator Orgahim, Tara de origine Bulgaria</b>                                                                                                                       |
| 15 | Vopsea Acrilică fără miros (culoare albastru-ultramarin) | kg | 2,8 | Vopsea pe bază de apă ă culoare produs pe baza de rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutur ă, aditivi specifici. Caracteristici : Rezistența foarte bună la uzură și intemperii. Putere mare de acoperire aderentă foarte bună la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic aderentă excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20 -40 minute, între straturi 3 -6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130. În ambalaj 0,7kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. | Vopsea pe bază de apă ă culoare produs pe baza de rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutur ă, aditivi specifici. Caracteristici : Rezistența foarte bună la uzură și intemperii. Putere mare de acoperire aderentă foarte bună la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic aderentă excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20 -40 minute, între straturi 3 -6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130. În ambalaj 0,7kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. <b>Producator Orgahim, Tara de origine Bulgaria</b> |
| 16 | Vopsea Acrilică fără miros (culoare cafenie)             | kg | 7   | Vopsea pe bază de apă ă culoare produs pe baza de rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutur ă, aditivi specifici. Caracteristici : Rezistența foarte bună la uzură și intemperii. Putere mare de acoperire aderentă foarte bună la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic aderentă excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20 -40 minute, între straturi 3 -6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130. În ambalaj 0,7kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. | Vopsea pe bază de apă ă culoare produs pe baza de rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutur ă, aditivi specifici. Caracteristici : Rezistența foarte bună la uzură și intemperii. Putere mare de acoperire aderentă foarte bună la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic aderentă excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20 -40 minute, între straturi 3 -6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130. În ambalaj 0,7kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. <b>Producator Orgahim, Tara de origine Bulgaria</b> |

|    |                                             |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Grund Alchidic pentru metal                 | kg      | 125 | Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice . Nu reține praf după 3 -4 ore, durata de uscare completă este 10 -15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105 -110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i) -500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Ambalaj 0,9÷5 kg. | Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice . Nu reține praf după 3 -4 ore, durata de uscare completă este 10 -15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105 -110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i) - 500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Ambalaj 0,9÷5 kg. <b>Producator Orgahim, Tara de origine Bulgaria</b> |
| 18 | Vopsea spray pentru marcaj (culoare neagră) | butelii | 8   | Culoare neagră ;<br>Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezistentă la uzura,intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Culoare neagră ;<br>Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezistentă la uzura,intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml <b>Producator Bostik, Tara de origine Romania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19 | Vopsea spray pentru marcaj (culoare roșie)  | butelii | 4   | Culoare roșie;<br>Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezistentă la uzura,intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Culoare roșie;<br>Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezistentă la uzura,intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml <b>Producator Bostik, Tara de origine Romania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20 | Vopsea spray pentru marcaj (culoare sură)   | butelii | 2   | Culoare sură;<br>Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezistentă la uzura,intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Culoare sură;<br>Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezistentă la uzura,intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml <b>Producator Bostik, Tara de origine Romania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21 | Convertizor de rugină                       | L       | 20  | Convertizor de rugină sau indepartarea ruginii. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Convertizor de rugină sau indepartarea ruginii. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. <b>Producator Orgahim, Tara de origine Bulgaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22 | Spray WD-40 sau echivalentul                | L       | 20  | Domeniul de utilizare: curată și protejează, lubrefiază ansamblurile ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare. Curăță si protejează elementele metalice de distrugere de oxidare; Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, Legea 277 Privind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Domeniul de utilizare: curată și protejează, lubrefiază ansamblurile ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare. Curăță si protejează elementele metalice de distrugere de oxidare; Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, Legea 277 Privind substanțele chimice.Ambalaj 400 ml Reguulament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |  |  |  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | substanțele chimice. Ambalaj<br>500÷700 ml . | EC No 648/2004 Regulament<br>Detergenti. GUVERNUL HOTĂRÂRE<br>Nr. 344 din 10-06-2020 pentru<br>aprobarea Regulamentului sanitar<br>privind punerea la dispoziție pe piață și<br>utilizarea produselor biocide.<br><b>Producator RAVENOL Tara de<br/>origine Germania</b> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Data completării: 08/02/23

Moghildea Artiom administrator SRL Manticora

*(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)*

---

*(semnătura) și L.Ș.*