

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747047153337 din 12.05.2025						
Obiectul achiziției: ”Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat”						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 15 m ² ; Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT; Suprafața încăperii până la - 15 m ² ; Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/ 767 (240 ~ 1552); Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Suprafața deservită maxima recomandata(m2): 25; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	

Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu	KWSM-18IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 50 m ² ; Capacitatea de răcire/încălzire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT; Suprafața încăperii până la - 50 m ² ; Capacitatea de răcire/încălzire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Capacitatea la răcire: 5100 (1250 ~ 5910)W; Capacitatea la încălzire: 5100 (1250 ~ 6070)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1580 (330 ~ 2340)/1374 (340 ~ 2520); Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Suprafața deservită maxima recomandata(m2): 50; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 35; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 35 m ² ; Capacitatea de răcire/încălzire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT; Suprafața încăperii până la - 35 m ² ; Capacitatea de răcire/încălzire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Capacitatea la răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Capacitatea la încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1130 (290 ~ 1500)/1005 (290 ~ 1720); Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Suprafața deservită maxima recomandata(m2): 35; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate;	

					Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
Achiziția și montarea climatizorului la clădirea administrativă	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 25 m ² ; Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT; Suprafața încăperii până la - 25 m ² ; Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/ 767 (240 ~ 1552); Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Suprafața deservită maxima recomandată(m2): 25; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea și Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 35 m ² ; Capacitatea de răcire/încălzire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT; Suprafața încăperii până la - 35 m ² ; Capacitatea de răcire/încălzire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Capacitatea la răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Capacitatea la încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1130 (290 ~ 1500)/1005 (290 ~ 1720); Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Suprafața deservită maxima recomandată(m2): 35; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25; Dotat cu telecomandă;	

					Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 36 m²; Capacitatea de răcire/încălzire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT; Suprafața încăperii până la - 36 m²; Capacitatea de răcire/încălzire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Capacitatea la răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Capacitatea la încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1130 (290 ~ 1500)/1005 (290 ~ 1720); Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Suprafața deservită maxima recomandata(m2): 35; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 25 m²; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT; Suprafața încăperii până la - 25 m²; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/ 767 (240 ~ 1552); Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Suprafața deservită maxima recomandata(m2): 25;	

					Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 25 m²; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT; Suprafața încăperii până la - 25 m²; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/ 767 (240 ~ 1552); Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Suprafața deservită maxima recomandata(m2): 25; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 25 m²; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT; Suprafața încăperii până la - 25 m²; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/ 767 (240 ~ 1552); Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;	

					Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Suprafața deservită maxima recomandată(m2): 25; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea și Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Sursa 1	Ikigai TAN-24IG/ TAG-24IG	China/Japonia	TOYOTOMI Co., Ltd	Suprafața încăperii până la - 56 m²; Capacitatea de răcire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, TOYOTOMI, INVERTER, de perete SPLIT; Suprafața încăperii până la - 56 m²; Capacitatea de răcire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Temperaturi exterioare admise (răcire) -15° ~ +48° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -25° ~ +32° Capacitatea la răcire: 6700 W; Capacitatea la încălzire: 7300 W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 2060 / 2100; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Suprafața deservită maxima recomandată(m2): 70; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 38; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea și Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Sursa 1	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 20 m²; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 5 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT; Suprafața încăperii până la - 20 m²; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 5 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/ 767 (240 ~ 1552); Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32°	

					Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Suprafața deservită maxima recomandata(m2): 25; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Sursa 1	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 20 m²; Capacitatea de răcire – 9 000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT; Suprafața încăperii până la - 20 m²; Capacitatea de răcire – 9 000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/ 767 (240 ~ 1552); Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Suprafața deservită maxima recomandata(m2): 25; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru laborator debitmetric CT Vest	KWSM-18IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 40 m²; Capacitatea de răcire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă ~ 6 m	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT; Suprafața încăperii până la - 40 m²; Capacitatea de răcire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă ~ 6 m Capacitatea la răcire: 5100 (1250 ~ 5910)W; Capacitatea la încălzire: 5100 (1250 ~ 6070)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1580 (330 ~ 2340)/1374 (340 ~ 2520);	

					Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încalzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Suprafața deservită maxima recomandata(m2): 50; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 35; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru panoul de comanda CT Sud	KWSM-18IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 40 m²; Capacitatea de răcire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă ~10 m	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT; Suprafața încăperii până la - 40 m²; Capacitatea de răcire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă ~10 m Capacitatea la răcire: 5100 (1250 ~ 5910)W; Capacitatea la încălzire: 5100 (1250 ~ 6070)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1580 (330 ~ 2340)/1374 (340 ~ 2520); Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încalzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Suprafața deservită maxima recomandata(m2): 50; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 35; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu CT Sud	KWSM-18IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 50 m²; Capacitatea de răcire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă;	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT; Suprafața încăperii până la - 50 m²; Capacitatea de răcire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Capacitatea la răcire: 5100 (1250 ~ 5910)W; Capacitatea la încălzire: 5100 (1250 ~ 6070)W;	

				Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1580 (330 ~ 2340)/1374 (340 ~ 2520); Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Suprafața deservită maxima recomandata(m2): 50; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 35; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu CT Sud	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 30 m²; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT; Suprafața încăperii până la - 30 m²; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Capacitatea la răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Capacitatea la încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1130 (290 ~ 1500)/1005 (290 ~ 1720); Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Suprafața deservită maxima recomandata(m2): 35; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu CT Sud	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 25 m²; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii;	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT; Suprafața încăperii până la - 25 m²; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	

				Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/ 767 (240 ~ 1552); Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Suprafața deservită maxima recomandata(m2): 25; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53