

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1753958371410 din 31.07.2025.
Obiectul achiziției: Sisteme de aer condiționat cu instalare pentru încăperile IP Compania „Teleradio – Moldova”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1.1. Sistem de aer condiționat tip split, 18.000 BTU	Aparat de aer conditionat TCL Ocarina 18000Btu	China	TCL	Caracteristici generale: -Tip: split (unitate interioară + exterioară) -Montaj: unitatea interioară montată pe perete -Funcții: răcire, încălzire -Agent frigorific: R32 -Tehnologie: inverter Eficiență energetică: -Clasă energetică: min. A++ la răcire Nivel de zgomot: -Unitatea interioară: maxim 55 dB(A) Dotări minime: -Telecomandă -Afișaj digital -Funcții: auto-restart, turbo, sleep, timer Instalare inclusă: -Montare unitate interioară + exterioară -Traseu frigorific: 20 metri -Forare pereți, fixare unități -Materiale montaj incluse: țevi frigorifice, cablu electric, furtun condens, suport metalic, accesorii -Punere în funcțiune -Alimentare: 220-240V -Garanție minimă: 36 luni	Caracteristici generale: -Tip: split (unitate interioară + exterioară) -Montaj: unitatea interioară montată pe perete -Funcții: răcire, încălzire -Agent frigorific: R32 -Tehnologie: inverter Eficiență energetică: -Clasă energetică: min. A++ la răcire Nivel de zgomot: -Unitatea interioară: 27- 43 dB(A) Dotări minime: -Telecomandă -Afișaj digital -Funcții: auto-restart, turbo, sleep, timer Instalare inclusă: -Montare unitate interioară + exterioară -Traseu frigorific: 20 metri -Forare pereți, fixare unități -Materiale montaj incluse: țevi frigorifice, cablu electric, furtun condens, suport metalic, accesorii -Punere în funcțiune -Alimentare: 220-240V -Garanție: 36 luni	CE

1.2. Sistem de aer condiționat tip split, 18.000 BTU	Aparat de aer conditionat TCL Ocarina 18000Btu	China	TCL	Caracteristici generale: -Tip: split (unitate interioară + exterioară) -Montaj: unitatea interioară montată pe perete -Funcții: răcire, încălzire -Agent frigorific: R32 -Tehnologie: inverter Eficiență energetică: -Clasă energetică: min. A++ la răcire Nivel de zgomot: -Unitatea interioară: maxim 55 dB(A) Dotări minime: -Telecomandă -Afișaj digital -Funcții: auto-restart, turbo, sleep, timer Instalare inclusă: -Montare unitate interioară + exterioară -Traseu frigorific: standard -Forare pereți, fixare unități -Materiale montaj incluse: țevi frigorifice, cablu electric, furtun condens, suport metalic, accesorii -punere în funcțiune -Alimentare: 220-240V -Garanție minimă: 36 luni	Caracteristici generale: -Tip: split (unitate interioară + exterioară) -Montaj: unitatea interioară montată pe perete -Funcții: răcire, încălzire -Agent frigorific: R32 -Tehnologie: inverter Eficiență energetică: -Clasă energetică: min. A++ la răcire Nivel de zgomot: -Unitatea interioară: maxim 27-43 dB(A) Dotări minime: -Telecomandă -Afișaj digital -Funcții: auto-restart, turbo, sleep, timer Instalare inclusă: -Montare unitate interioară + exterioară -Traseu frigorific: standard -Forare pereți, fixare unități -Materiale montaj incluse: țevi frigorifice, cablu electric, furtun condens, suport metalic, accesorii -punere în funcțiune -Alimentare: 220-240V -Garanție: 36 luni	CE
1.3. Sistem de aer condiționat tip split, 12.000 BTU	Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 12000Btu	China	TCL	Caracteristici generale: -Tip: split (unitate interioară + exterioară) -Montaj: unitatea interioară montată pe perete -Funcții: răcire, încălzire -Agent frigorific: R32 -Tehnologie: inverter Eficiență energetică: -Clasă energetică: min. A++ la răcire Nivel de zgomot: -Unitatea interioară: maxim 36 dB(A) Dotări minime: -Telecomandă -Afișaj digital -Funcții: auto-restart, turbo, sleep, timer Instalare inclusă: -Montare unitate interioară + exterioară -Traseu frigorific: standard -Forare pereți, fixare unități	Caracteristici generale: -Tip: split (unitate interioară + exterioară) -Montaj: unitatea interioară montată pe perete -Funcții: răcire, încălzire -Agent frigorific: R32 -Tehnologie: inverter Eficiență energetică: -Clasă energetică: min. A++ la răcire Nivel de zgomot: -Unitatea interioară: 22-43 dB(A) Dotări minime: -Telecomandă -Afișaj digital -Funcții: auto-restart, turbo, sleep, timer Instalare inclusă: -Montare unitate interioară + exterioară -Traseu frigorific: standard -Forare pereți, fixare unități	CE

				-Materiale montaj incluse: țevi frigorifice, cablu electric, furtun condens, suport metalic, accesorii -punere în funcțiune -Alimentare: 220-240V -Garanție minimă: 36 luni	-Materiale montaj incluse: țevi frigorifice, cablu electric, furtun condens, suport metalic, accesorii -punere în funcțiune -Alimentare: 220-240V -Garanție: 36 luni	
1.4. Sistem de aer condiționat tip split, 12.000 BTU	Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 12000Btu	China	TCL	Caracteristici generale: -Tip: split (unitate interioară + exterioară) -Montaj: unitatea interioară montată pe perete -Funcții: răcire, încălzire -Agent frigorific: R32 -Tehnologie: inverter Eficiență energetică: -Clasă energetică: min. A++ la răcire Nivel de zgomot: -Unitatea interioară: maxim 36 dB(A) Dotări minime: -Telecomandă -Afișaj digital -Funcții: auto-restart, turbo, sleep, timer Instalare inclusă: -Montare unitate interioară + exterioară -Traseu frigorific: 21 metri -Forare pereți, fixare unități -Materiale montaj incluse: țevi frigorifice, cablu electric, furtun condens, suport metalic, accesorii -punere în funcțiune -Alimentare: 220-240V -Garanție minimă: 36 luni	Caracteristici generale: -Tip: split (unitate interioară + exterioară) -Montaj: unitatea interioară montată pe perete -Funcții: răcire, încălzire -Agent frigorific: R32 -Tehnologie: inverter Eficiență energetică: -Clasă energetică: min. A++ la răcire Nivel de zgomot: -Unitatea interioară: 22-43 dB(A) Dotări minime: -Telecomandă -Afișaj digital -Funcții: auto-restart, turbo, sleep, timer Instalare inclusă: -Montare unitate interioară + exterioară -Traseu frigorific: 21 metri -Forare pereți, fixare unități -Materiale montaj incluse: țevi frigorifice, cablu electric, furtun condens, suport metalic, accesorii -punere în funcțiune -Alimentare: 220-240V -Garanție: 36 luni	CE
1.5. Sistem de aer condiționat mobil	Aparat de aer conditionat TCL Mobile TAC(P)-09F4CSWO	China	TCL	Caracteristici generale: -Tip: mobil -Funcție de bază: răcire -Capacitate de răcire: min. 9000 BTU Dotări minime: -Telecomandă	Caracteristici generale: -Tip: mobil -Funcție de bază: răcire -Capacitate de răcire: min. 9000 BTU Dotări minime: -Telecomandă	CE

				-Afișaj unitatea internă -Materiale standard montaj spre exterior și punere în funcțiune incluse -Alimentare: 220-240V -Garanție minimă: 24 luni	-Afișaj unitatea internă -Materiale standard montaj spre exterior și punere în funcțiune incluse -Alimentare: 220-240V -Garanție: 24 luni	
2.1. Sistem de aer condiționat tip split, min. 24.000 BTU	Aparat de aer condiționat TCL Ocarina 24000Btu	China	TCL	Caracteristici generale: -Capacitate funcționare: non-stop (24/7) -Capacitate răcire: min. 24000 BTU -Tip: split (unitate interioară + exterioară) -Montaj: unitatea interioară montată pe perete -Funcție de bază: răcire -Agent frigorific: R32 -Tehnologie: inverter Eficiență energetică: -Clasă energetică: min. A++ la răcire - Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire: -15...+43 °C Dotări minime: -Telecomandă -Afișaj digital -Funcții: auto-restart, turbo, sleep, timer Instalare inclusă: -Montare unitate interioară + exterioară -Traseu frigorific: 5 metri -Forare pereți, fixare unități -Materiale montaj incluse: țevi frigorifice, cablu electric, furtun condens, suport metalic, accesorii -punere în funcțiune -Protecție la supratensiune -Garanție minimă: 24 luni	Caracteristici generale: -Capacitate funcționare: non-stop (24/7) -Capacitate răcire: min. 24000 BTU -Tip: split (unitate interioară + exterioară) -Montaj: unitatea interioară montată pe perete -Funcție de bază: răcire -Agent frigorific: R32 -Tehnologie: inverter Eficiență energetică: -Clasă energetică: min. A++ la răcire - Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire: -15...+53 °C Dotări minime: -Telecomandă -Afișaj digital -Funcții: auto-restart, turbo, sleep, timer Instalare inclusă: -Montare unitate interioară + exterioară -Traseu frigorific: 5 metri -Forare pereți, fixare unități -Materiale montaj incluse: țevi frigorifice, cablu electric, furtun condens, suport metalic, accesorii -punere în funcțiune -Protecție la supratensiune -Garanție: 24 luni	CE
2.2. Sistem de aer condiționat tip casetă, min. 48.000 BTU	Aparat de aer condiționat TCL Cassette Splyt TCC-48CHRH/DV7I/	China	TCL	Caracteristici generale: -Capacitate funcționare: non-stop (24/7) -Capacitate răcire min. 48000 BTU -Funcție de bază: răcire	Caracteristici generale: -Capacitate funcționare: non-stop (24/7) -Capacitate răcire min. 48000 BTU -Funcție de bază: răcire	CE

	TCC-48HH/DV70			-Agent frigorific: R32 Dotări minime: -Telecomandă cu fir Instalare inclusă: -Montare unitate interioară + exterioară -Traseu frigorific: 10 metri -Forare pereți, fixare unități -Dimensiunile unității interioare nu trebuie să depășească 1400×700×300 mm -Materiale montaj incluse: țevi frigorifice, cablu electric, furtun condens, suport metalic, accesorii -Punere în funcțiune -Protecție la supratensiune -Garanție minimă: 24 luni	-Agent frigorific: R32 Dotări minime: -Telecomandă cu fir Instalare inclusă: -Montare unitate interioară + exterioară -Traseu frigorific: 10 metri -Forare pereți, fixare unități -Dimensiunile unității 840×840×290 mm -Materiale montaj incluse: țevi frigorifice, cablu electric, furtun condens, suport metalic, accesorii -Punere în funcțiune -Protecție la supratensiune -Garanție: 24 luni	
3.1. Sistem de aer condiționat alimentat cu energie electrică trifazată (380-415 V)	Climatizor tip coloana Conter Breeze 55000Btu	China	Midea	Caracteristici generale: -Complexitate: 4 unități autonome electric (interne și externe) de min. 55000 BTU, ce urmează a fi repartizate proporțional pe perimetrul Studioului 405 -Tip unitate internă: coloană -Dimensiuni unitate internă: 1882×587×394 mm -Funcții: răcire, încălzire -Agent frigorific: R32 -Tehnologie: inverter Eficiență energetică: -Clasă energetică: min. A++ la răcire Nivel de zgomot: -unitatea interioară: maxim 60 dB (per unitate) Dotări minime: -Telecomandă -Afișaj digital -Funcții: auto-restart, turbo, sleep, timer Instalare inclusă:	Caracteristici generale: -Complexitate: 4 unități autonome electric (interne și externe) de min. 55000 BTU, ce urmează a fi repartizate proporțional pe perimetrul Studioului 405 -Tip unitate internă: coloană -Dimensiuni unitate internă: 1925×610×390 mm -Funcții: răcire, încălzire -Agent frigorific: R32 -Tehnologie: inverter Eficiență energetică: -Clasă energetică: min. A++ la răcire Nivel de zgomot: -unitatea interioară: 49-57 dB (per unitate) Dotări minime: -Telecomandă -Afișaj digital -Funcții: auto-restart, turbo, sleep, timer Instalare inclusă:	CE

				-Montare unități interioare + exterioare -Traseu frigorific total: 100 metri -Forare pereți, fixare unități -Materiale montaj incluse: țevi frigorifice, cablu electric, furtun condens, suport metalic, accesorii Inclus ajustări și dotări electrice aferente (livrare și montare): -2 buc. x Cutie pentru automate 24 module de metal -1 buc. x Automat 3P C 50A 6 kA RX3 -4 buc. x Automat 4P C 16A 6 kA RX3 -1 buc. x Automat 3P C 63A 6 kA RX3 -50 m x Cablu VVGng 4 * 10 mm² -100 m x 100 Cablu NYM 5 * 2.5 mm² -100 m x Tub gofrat Scame 750N 25 mm negru -50 m x Tub gofrat 450N 40 mm Roșu -300 buc. x Clemă Omega pentru cabluri și fire electrice 25 mm plastic -200 buc x Clipsa plastic Pentru țevi 40 mm Plastic Promrukav -2 buc. x Diblu 8 * 50 mm 400 buc. Wkret-met -1 set x Șurub autofiletant pentru lemn 3.5 * 55 mm 500 buc. Crisor oțel fosfatat -2 buc. x Pres pentru cablu PG29 29 mm -5 buc. x Pres pentru cablu 16 mm Scame -Punere în funcțiune -Garanție: 36 luni	-Montare unități interioare + exterioare -Traseu frigorific total: 100 metri -Forare pereți, fixare unități -Materiale montaj incluse: țevi frigorifice, cablu electric, furtun condens, suport metalic, accesorii Inclus ajustări și dotări electrice aferente (livrare și montare): -2 buc. x Cutie pentru automate 24 module de metal -1 buc. x Automat 3P C 50A 6 kA RX3 -4 buc. x Automat 4P C 16A 6 kA RX3 -1 buc. x Automat 3P C 63A 6 kA RX3 -50 m x Cablu VVGng 4 * 10 mm² -100 m x 100 Cablu NYM 5 * 2.5 mm² -100 m x Tub gofrat Scame 750N 25 mm negru -50 m x Tub gofrat 450N 40 mm Roșu -300 buc. x Clemă Omega pentru cabluri și fire electrice 25 mm plastic -200 buc x Clipsa plastic Pentru țevi 40 mm Plastic Promrukav -2 buc. x Diblu 8 * 50 mm 400 buc. Wkret-met -1 set x Șurub autofiletant pentru lemn 3.5 * 55 mm 500 buc. Crisor oțel fosfatat -2 buc. x Pres pentru cablu PG29 29 mm -5 buc. x Pres pentru cablu 16 mm Scame -Punere în funcțiune -Garanție: 36 luni	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.