

Исх. № Т-2-8 от 22/01/2024

В компанию "Moldovatransgaz" SRL, юридический адрес: *or. Drochia, s. Țarigrad;*
офис: *mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.*

Техническая спецификация:

Объект: Поставка изоляционных материалов газопровода.

Номер: № MTG-L- 2/24

Данная таблица заполняется участником торгов в графах 5, 6, 7, 8, 9:

№ п/п	Название запрошенного товара	Единица измерения	Количество	Полная техническая спецификация, запрошенная заказчиком	Модель/бренд/	Справочные стандарты	Страна происхождения	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Полная техническая спецификация, предложенная участником тендера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Грунтовка битумно-полимерная	кг	1 120,00	Согласно спецификациям	ОЗОМ-ГРУНТ	ТУ У23.9-00291411-021:2016, ДСТУ 4219:2003	Украина	ЧАО «ОЗОМ»	Грунтовка битумно-полимерная (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ»
2	Битумно-полимерная лента	кг	9 300,00	Согласно спецификациям	БИЗОМ-ЛЕНТА	ТУ У23.9-00291411-021:2016, ДСТУ 4219:2003	Украина	ЧАО «ОЗОМ»	Битумно-полимерная лента армированная 150мм, ТУ У23.9-00291411-021:2016 «БИЗОМ-ЛЕНТА»

3	Битумно-полимерная лента	кг	14 200,00	Согласно спецификациям	БИЗОМ-ЛЕНТА	ТУ У23.9-00291411-021:2016, ДСТУ 4219:2003	Украина	ЧАО «ОЗОМ»	Битумно-полимерная лента армированная 225мм, ТУ У23.9-00291411-021:2016 «БИЗОМ-ЛЕНТА»
4	Ремонтная палочка	шт.	108,00	Согласно спецификациям	KebuMelt Stick	DIN EN 12068 и DIN 30672	Германия	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG	KebuMelt Stick - ремонтная палочка из модифицированного полиэтилена
5	Дефектная заплатка	рулон	12,00	Согласно спецификациям	Kebulen-Patch C-50	DIN EN 12068 и DIN 30672	Германия	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG	Kebulen-Patch C-50 (рулон) – дефектная заплатка, горячего нанесения, класс нагрузки С, непрерывная рабочая температура до 50 °С
6	Дефектная заплатка	к/т	30,00	Согласно спецификациям	Kebulen-Patch C-50	DIN EN 12068 и DIN 30672	Германия	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG	Kebulen-Patch C-50 (готовый набор) – дефектная заплатка, горячего нанесения, класс нагрузки С, непрерывная рабочая температура до 50 °С
7	Антикоррозионная лента	рулон	60,00	Согласно спецификациям	Kebu Bitumen-Tape "Spezial"	DIN EN 12068 и DIN 30672	Германия	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG	Kebu Bitumen-Tape "Spezial" - антикоррозионная лента горячего нанесения 10x150, класс нагрузки В при максимальной рабочей температуре 30 °С
8	Антикоррозионная лента	рулон	60,00	Согласно спецификациям	Kebu Bitumen-Tape "Spezial"	DIN EN 12068 и DIN 30672	Германия	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG	Kebu Bitumen-Tape "Spezial" - антикоррозионная лента горячего нанесения 10x250, класс нагрузки В при максимальной рабочей температуре 30 °С

9	Грунтовка битумно-полимерная	л	50,00	Согласно спецификациям	Kebusol Primer В III	DIN EN 12068 и DIN 30672	Германия	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG	Kebusol Primer В III – битумно-полимерная быстросохнущая грунтовка (праймер)
10	Кебутиловая шпаклевка	рулон	12,00	Согласно спецификациям	Kebutyl Kitt	DIN EN 12068 и DIN 30672	Германия	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG	Kebutyl Kitt (шпатлевка) – наполнитель, бутил каучуковая мастика с постоянной пластичностью даже при низких температурах. Расчитана на максимальную рабочую температуру до 80 °С и устойчива к высоким температурам до 100 °С. Не подходит для заделки протечек.
11	Битумно-полимерная мастика	т	1,30	Согласно спецификациям	Bitumen Mastic DKH-90	ДСТУ 4219:2003	Германия	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG	Bitumen Mastic DKH-90 - мастика изоляционная битумно-полимерная
12	Муфта термоусаживаемая	шт.	4,00	Согласно спецификациям	K60 HS70 - 900 -4200 ВК	ДСТУ 4219:2003	Канада	CANUSA-CPS	K60 HS70 -900 -4200 ВК (Ø1020-Ø1220)
13	Муфта термоусаживаемая	шт.	2,00	Согласно спецификациям	K60 HS70 - 900 -3500 ВК	ДСТУ 4219:2003	Канада	CANUSA-CPS	K60 HS70 -900 -3500 ВК (Ø820- Ø1020)
14	Муфта термоусаживаемая	шт.	10,00	Согласно спецификациям	K60 HS70 - 600 -1220 ВК	ДСТУ 4219:2003	Канада	CANUSA-CPS	K60 HS70 -600 -1220 ВК (Ø159- Ø325)
15	Муфта термоусаживаемая	шт.	14,00	Согласно спецификациям	K60 HS70 - 600 -1860 ВК	ДСТУ 4219:2003	Канада	CANUSA-CPS	K60 HS70 -600 -1860 ВК (Ø325- Ø530)
16	Муфта термоусаживаемая	шт.	4,00	Согласно спецификациям	K60 HS70 - 900 -2500 ВК	ДСТУ 4219:2003	Канада	CANUSA-CPS	K60 HS70 -900 -2500 ВК (Ø530- Ø720)

17	Муфта термоусаживаемая	шт.	8,00	Согласно спецификациям	XAGA 500-55/12/300	ДСТУ 4219:2003	Украина	ООО МСП «Промматериал»	XAGA 500-55/12/300
18	Полиуретан	л	1 222,00	Согласно спецификациям	WG-WELEPIPE BG	ТУ У 24.3-36676447-009:2016	Украина	ООО «ВЕЛЕСГАРД»	WG-WELEPIPE BG - двухкомпонентное, не содержащее растворитель толстослойное полиуретановое быстросыхающее покрытие, предназначенное для ручного нанесения

Подпись: _____



Дата «22» января 2024 года

Сергей СТУСЕНКО

Начальник производственно-технического сектора

ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»

08133, Украина, ул. Молодежная, 14, офис 22

телефон, факс: +380445018870;

электронная почта: tovngm@gmail.com; ngmp@ukr.net