

CAIET DE SARCINI

**PRIVIND PROCURAREA CAMIONULUI CU PLATFORMĂ PENTRU
RIDICAREA ȘI ÎNCĂRCAREA MĂRFURILOR**

2024

1. Dispoziții generale

Platformă pentru ridicarea și încărcarea mărfurilor (în continuare-încărcător de mărfuri) este montată pe un șasiu de camion comercial destinat pentru transportarea, încărcarea/descărcarea mărfurilor, bagajelor și poștei în/din aeronave.

Intervalul temperaturilor de operare de la – 30 până la +45°C.

Încărcătorul de mărfuri este operat, deservit de un singur operator (șofer), să fie fiabil, ușor de întreținut, accesibilitate la toată gama de echipamente, unități și componente.

2. Fabricația

Încărcătorul de mărfuri propus este nou, de ultimul model.

3. Standarde

Încărcătorul corespunde recomandărilor ICAO cu referire la aerodromuri și construcția acestuia corespund cerințelor pentru autospecialele (încărcătoare de mărfuri) utilizate în aeroporturi.

Construcția încărcătorului corespund cerințelor standardelor de proiectare, construcție și producție (98/37/EEC, 72/245/EEC и 97/68/EEC), respecta standardele de siguranță pentru vehicule și echipamente (ISO 13849, ISO 13851-13857, ISO 14118-14123, ISO 14159, ISO 14738, ISO 19353, EN ISO 12 100, EN 294, EN 349, EN 418, EN 982, EN 953, EN 954, EN ISO 11 200), pompe și conducte (EN, DIN, NFPA), motoare cu ardere internă (EN 1679-1).

4. Unități de măsură

Toate datele și informațiile sunt prezentate în sistemul metric de măsurare.

5. Lista cerințelor

5.1. Indicatori generali:

	Specificațiile solicitate	Parametrii solicitați
	Încărcătorul trebuie să asigure	
5.1.1	Deservirea aeronavelor de tipul: A 300; A 310; A 319; A 320; A 321; A 330; A 340; B 707; B 727; B 737; B 747; B 757; B 767; B 777; B 787 și alte aeronave cu înălțimea potrivită a pragurilor ușilor compartimentelor pentru mărfuri.	conform
5.1.2	Stabilitatea platformei de mărfuri în poziție ridicată	conform
5.1.3	Capacitatea de încărcare nu mai puțin de 5100 -5400 kg.	5100 kg
	Dimensiunile platformei pentru mărfuri	
5.1.4	Lungimea utilă nu mai puțin de 4700 mm	4700 mm
5.1.5	Lățimea utilă nu mai puțin de 2400 mm	2460 mm
5.1.6	Înălțimea panourilor laterale nu mai puțin de 800 mm	840 mm
	Înălțimea platformei de la nivelul solului	
5.1.7	În poziție coborâtă, fără mărfuri, de la 1300 mm până la 1600 mm	1480 mm
5.1.8	În poziție ridicată, fără mărfuri de la 4600 mm până la 4800 mm	4700 mm
	Timp necesar pentru ridicarea/coborârea platformei	
5.1.9	Timpul necesar pentru ridicarea platformei încărcate la înălțime maximă nu mai mult de 65 sec.	60 sec.
5.1.10	Timpul necesar pentru coborârea platformei încărcate de la înălțimea maximală nu mai mult de 50 sec.	40 sec.
	Indicatorii încărcătorului de mărfuri – Șasiul de bază	
5.1.11	Șasiu standard (indicați marca, modelul)	Mercedes Atego 1216NR
5.1.12	Formula roților 4x2	4x2
5.1.13	Cabină cu trei locuri	Cu 3 locuri
5.1.14	Motor diesel cu ardere internă nu mai jos de Euro 3	EURO 6
5.1.15	Cutia de viteze manuală sau automată	automata
5.1.16	Ambreiaj hidraulic	conform
5.1.17	Ghidajul vehiculului:	

	Specificațiile solicitate	Parametrii solicitați
	• Volan amplasat pe partea stânga • Amplificator hidraulic al volanului	conform
5.1.18	Sistemul de frânare: • Sistem anti-blocare (ABS) • Sistem de frânare urgentă • Frână de parcare	conform
5.1.19	Computer de bord în limba de stat	Limba Romina
5.1.20	Oglindă retrovizoare încălzită	conform
5.1.21	Sistem de prefiltrare a combustibilului	conform
5.1.22	Sistem de condiționare / climă a aerului	conform
5.1.23	Cârlig de remorcare în față și spate	conform
5.1.24	Lumini intermitente: Un far cu LED, montat în partea superioară a încărcătorului. Certificat de conformitate a girofarurilor intermitente cu cerințele din anexa 14 la Convenția privind „Aerodromurile” a aviației civile internaționale partea 1 (culoare galbenă (tip C), intensitate 40-400, frecvența intermitentă 60-90 pe minut, instalare pe platformă de sprijin orizontală, pe cabină sau acoperiș sau în partea superioară a caroseriei, de-a lungul axei vehiculului, cu vizibilitate de 360 grade).	conform
5.1.25	Rezervor pentru combustibil, nu mai puțin de 100 litri	120 litri
5.1.26	Roată de rezervă	Dotat (o roata de rezerva)
5.1.27	Echipament în caz de urgență: • Trusă medicală • Triunghi de avertizare • Extinctor 2-3 kg– 2 unități.	conform (dotat)
5.1.28	• Cală de roată, 2 buc	Dotat (2 bucati)
5.1.29	Priză 12-24 V / 15 A (180 W) pe panoul de bord	conform
	Dimensiuni	
5.1.30	Lungime nu mai mult de 8500 mm	8200 mm
5.1.31	Lățime nu mai mult de 2700 mm	2650 mm
5.1.32	Înălțime nu mai mult de 2800 mm	2700 mm

	Specificațiile solicitate	Parametrii solicitați
5.1.33	Echipamentele standard ale încărcătorului de mărfuri	
5.1.34	Mecanism de ridicare a platformei de tip foarfece	conform
5.1.35	Pardoseala platformei din material impermeabil cu acoperire anti-alunecare	conform
5.1.36	Platforma trebuie să fie echipată cu panouri laterale rabatabile. De-a lungul părților laterale trebuie să existe elemente de fixare pentru o copertină.	Conform (echipata)
5.1.37	Copertină pentru protecția mărfurilor de la precipitații	conform
5.1.38	Loc special dedicat pe platformă pentru depozitarea copertinei	conform
5.1.39	Un loc special pe șasiul pentru depozitarea cailelor de roată pe partea stângă a vehiculului	conform
5.1.40	Loc special pe șasiu pentru depozitarea a două extincatoare	conform
5.1.41	2 curele de tracțiune cu încuietori (forța de tracțiune 1500 kg)	conform

5.2 Sistemul hidraulic

	Specificațiile solicitate	Parametrii solicitați
5.2.1	Rezervor pentru lichid hidraulic: • Port de umplere a rezervorului • Indicator de lichid cu termometru	conform
5.2.2	Cilindri hidraulici telescopici de ridicare a platformei cu blocaje hidraulice	conform
5.2.3	Două stabilizatoare hidraulice	conform
5.2.4	Pompă manuală de urgență pentru a aduce încărcătorul de mărfuri în poziție de transport în situații de urgență	conform
5.2.5	Sistem de filtrare a lichidului hidraulic	conform
5.2.6	Dispozitiv de protecție în caz de suprasarcină	conform
5.2.7	Conductele trebuie să fie montate solid, și să nu fie supuse vibrațiilor de la șasiu	conform
5.2.8	Conductele, unitățile de asamblare, valvele trebuie să fie fabricate din material anticoroziv	conform

	Specificațiile solicitate	Parametrii solicitați
	și să fie rezistente la presiune prescrise de producătorului de echipament	

5.3 Echipamentul electric

	Specificațiile solicitate	Parametrii solicitați
5.3.1	Sistem de iluminare, lumini de semnalizare: frontale, laterale, din spate.	conform
5.3.2	Sistem de iluminare a zonei de lucru de pe platformă, lumini de semnalizare ale încărcătorului de mărfuri.	conform
5.3.3	Sistem de control și instrumente de control și măsurare.	conform
5.3.4	Panoul de comandă în cabina șoferului cu semnalizare că platforma este în poziția de transportare, cu farurile intermitente conectate și iluminarea zonei de lucru	conform
5.3.5	Panou de control cu telecomandă pentru ridicarea/coborârea platformei, cu comutator de urgență și lumini de semnalizare că platforma nu se află în poziția de transportare.	conform
5.3.6	Toate cablurile trebuie să fie numerotate și marcate prin culoare. Cablajele trebuie să fie grupate, montate și evaluate pentru sarcinile maxime prevăzute pentru circuite electrice.	conform
5.3.7	Cablajul trebuie să fie fixat și protejat de temperatură, produse petroliere, lubrifianți și deteriorări mecanice. Trebuie prevăzute întrerupătoare adecvate. Întrerupătoarele trebuie să fie ușor accesibile.	conform

5.1 Siguranța

	Specificațiile solicitate	Parametrii solicitați
5.4.1	Toate piesele rotative, toate piesele care au o temperatură peste 50°C, sau care se află sub tensiune electrică trebuie să fie prevăzute cu izolație pentru a asigura funcționarea în siguranță a personalului care operează și	conform

	efectuează întreținerea tehnică a încărcătorului.	
5.4.2	Tot spațiul destinat întreținerii încărcătorului trebuie să fie lipsit de proeminențe periculoase, margini ascuțite, fisuri sau alte elemente, care ar putea răni personalul.	conform
5.4.3	Dispozitiv de semnalizare sonoră la ridicarea și coborârea platformei. Alarma trebuie să se declanșeze în mod automat.	conform
5.4.4	Dispozitiv de absorbție a șocurilor platformei pentru mărfuri din partea de acostare la aeronavă.	conform
5.4.5	Mânere, trepte platforme pentru a asigura siguranța în lucru a personalului.	conform
5.4.6	Scară de acces pentru componentele amplasate în partea superioară a încărcătorului.	conform
5.4.7	Marcarea zonelor periculoase, semne și simboluri de avertizare.	conform

5.2 Vopsirea și marcajul

	Specificațiile solicitate	Parametrii solicitați
5.5.1	- Vopsea polimerică monocoloră: vopsirea cabinei și a platformei de marfă – galben, RAL 1023. Șasiu – negru. - Vopsea polimerică bicoloră: vopsirea cabinei în culoare albă RAL 9010, platforma pentru marfă - galben, RAL 1023. Șasiu – negru.	conform
5.5.2	Părțile din spate și laterale cu marcaje reflectorizante.	conform

5.6 Documentele tehnice

	Specificațiile solicitate	Parametrii solicitați
5.6.1	Instrucțiunea de operare a încărcătorului de mărfuri în limba engleză / română	Engleza + Rusa
5.6.2	Instrucțiunea pentru întreținerea tehnică a încărcătorului în limba engleză / română	Engleza + Rusa
5.6.3	Directoarele cu componentele încărcătorului de mărfuri în limba engleză / română	Engleza + Rusa
5.6.4	Certificat ISO de corespundere utilizare pe aeroporturile civile.	conform

5.7 Întreținerea tehnică

	Specificațiile solicitate	Parametrii solicitați
5.7.1	Întreținerea tehnică și reparația prin intermediul echipelor mobile ale centrului de reparație pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău.	conform
5.7.2	Consultații pe perioada de garanție privind operarea corectă a încărcătorului de mărfuri nu mai mult de 3 ore.	conform
5.7.3	Livrarea pieselor de schimb la comanda în cel mult două săptămâni de la momentul (data) primirii cererii	conform
5.7.4	Livrarea pieselor de schimb și a consumabililor cel puțin pe o perioadă de 15 ani.	conform
5.7.5	Remiterea unui contract pentru întreținerea tehnică, care va include: • costul întreținerii • costul pieselor de schimb • costul consumabililor.	conform

5.8 Garanția

	Specificațiile solicitate	Parametrii solicitați
5.8.1	Garanția șasiului de bază, a unităților și ansamblurilor de componente nu mai puțin de 12 luni	12 luni

	Specificațiile solicitate	Parametrii solicitați
5.8.2	Executarea unei reclamații în temeiul garanției nu mai mult de 48 de ore de la primirea reclamației	conform

5.8 Instruirea

	Specificațiile solicitate	Parametrii solicitați
5.9.1	Instruirea în limba engleză sau română	Romina
5.9.2	Efectuarea instruirii privind operarea tehnică a 4 persoane, ingineri și specialiști tehnici și 30 șoferi în conformitate cu programul. Programul va include: <i>Pregătire teoretică (24 ore):</i> • Partea materială a vehiculului (scopul, specificații tehnice, dispozitive și operare, instrucțiuni de utilizare, pregătirea pentru lucru, setări, verificarea stării tehnice, procedura de operare, întreținerea tehnică, posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora, reguli de păstrare a echipamentelor) • Cerințe de siguranță a muncii, măsuri de securitate, reguli anti incendiu <i>Pregătirea practică (8 ore pentru fiecare persoană):</i> • Pregătirea pentru lucru, procedura de lucru, defecțiuni și metode de eliminare a acestora, întreținere tehnică, conducerea încărcătorului de mărfuri. Locul desfășurării instruirii – teritoriul Aeroportului Chișinău	conform
5.9.3	Instruirea personalului tehnic - 5 persoane cu scopul de pregătire ulterioară a șoferilor în conformitate cu programul. Programul va include: <i>Pregătire teoretică (cel puțin 10-20 de ore):</i> • Partea materială a încărcătorului (scopul, specificații tehnice, dispozitive și operare, instrucțiuni de utilizare, pregătirea pentru lucru, setări, verificarea stării tehnice, procedura de operare, întreținerea	conform

	Specificațiile solicitate	Parametrii solicitați
	tehnică, posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora, reguli de păstrare a echipamentelor) • Cerințe de siguranță a muncii, măsuri de securitate, reguli anti incendiu Locul desfășurării instruirii – teritoriul uzinei producătoare sau teritoriul Aeroportului Chișinău	
5.9.4	La finalizarea instruirii personalul indicat la punctul 5.9.2 va primi certificate pentru operarea tehnică a încărcătorului	DA
5.9.5	La finalizarea instruirii personalul indicat la punctul 5.9.3 va primi certificate pentru operare tehnică și posibilitatea de a instrui personalul pentru operarea tehnică a încărcătorului.	DA

5.9 Punerea în funcțiune operațională

	Specificațiile solicitate	Parametrii solicitați
5.10.1	Proceduri de acceptare a încărcătorului de mărfuri din partea personalului tehnic al beneficiarului la uzina producătoare înainte ca încărcătorul să fie livrat beneficiarului sau pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău.	Se accepta
5.10.2	Recepționarea și testarea încărcătorului de mărfuri de către personalul tehnic al beneficiarului în urma livrării, asamblării acestuia pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău.	conform