

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
1. Lavoar din inox 500x600.				1. Lavoar din inox pentru bucatărie cu orificiu p/u baterie 500x600.		
2. Lavoar din metal emaliat 500x600				2. Lavoar din metal emaliat 500x600		
3. Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduț)				3. Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduț) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1500 gr.		
4. Baterie amestecătoare p/u baie				4. Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-2000gr.		
5. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat,cu				5. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integru cu		

nasul mobil integru cu corpul bateriei				corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr		
6. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cu nasul integru cu corpul bateriei				6. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr		
7. Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cu nasul înalt şi mobil integru cu corpul bateriei				7. Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt şi mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr		
8. Set de accesorii cu vacum pentru Vas de WC compact				8. Set de accesorii cu vacum pentru Vas de WC compact care se acţionează prin apăsare, buton alb şi robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2.		
9. Sifon „Gofră”				9. Sifon „Gofră” cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L-50-80cm.		
10. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat şi supraplin .				10. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat şi supraplin .		
11. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox şi furtun gofrat.				11. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox şi furtun gofrat.		
12. Spumă montaj 750ml				12. Spumă montaj 750ml		
13. Silicon sanitar alb				13. Silicon sanitar alb cu rezistenţa la mucegai 280 ml.		
14. Țeavă multistrat ø-16	PEXAL	Italia	IVAR	14. Țeavă multistrat ø-16, diametru exterior-16mm, grosimea țevii -2mm, temperatura maximă lucru-95°C, presiunea maximă de	14. Țeavă multistrat ø-16, diametru exterior-16mm, grosimea țevii -2mm,	

				lucru la 95°C -10 bari, Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, Rogozitatea internă-0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (металлопласт).	temperatura maximă lucru-95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C - 10 bari, Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, Rogozitatea internă-0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire - 80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (металлопласт).	
15. Țeavă multistrat ø-20	PEXAL	Italia	IVAR	15. Țeavă multistrat ø-20, diametru exterior-20mm, grosimea țevii -2,5mm, temperatura maximă lucru-95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari, coeficient de delatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, Rogozitatea intrnă-0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-80mm, (металлопласт).	15. Țeavă multistrat ø-20, diametru exterior-20mm, grosimea țevii -2,5mm, temperatura maximă lucru-95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C - 10 bari, coeficient de delatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, Rogozitatea intrnă-0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire - 80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-80mm, (металлопласт).	
16. Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg						

17. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/feminin.	EVER	Romania	EVER	17. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/feminin.	17. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/feminin.	
18. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/masculin	EVER	Romania	EVER	18. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/masculin	18. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/masculin	
19. Robinet cu bilă ø 15 masculin de serviciu, PN25, cu manetă lungă,(pentru scurgere).	EVER	Romania	EVER	19. Robinet cu bilă ø 15 masculin de serviciu, PN25, cu manetă lungă,(pentru scurgere).	19. Robinet cu bilă ø 15 masculin de serviciu, PN25, cu manetă lungă,(pentru scurgere).	
20. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2	EVER	Romania	EVER	20. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2	20. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2	
21. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8	EVER	Romania	EVER	21. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8	21. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8	
22. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8	EVER	Romania	EVER	22. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8	22. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8	
23. Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ø1/2	EVER	Romania	EVER	23. Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ø1/2	23. Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ø1/2	
24. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2	EVER	Romania	EVER	24. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2	24. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2	
25. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-2 m	Teraplast	Romania	Teraplast	25. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-2 m	25. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-2 m	
26. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-1 m	Teraplast	Romania	Teraplast	26. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-1 m	26. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-1 m	
27. Teu PP p/u canalizare ø 50x90°	Teraplast	Romania	Teraplast	27. Teu PP p/u canalizare ø 50x90°	27. Teu PP p/u canalizare ø 50x90°	
28. Teu PP p/u canalizare ø 50x45°	Teraplast	Romania	Teraplast	28. Teu PP p/u canalizare ø 50x45°	28. Teu PP p/u canalizare ø 50x45°	
29. Cot PP p/u canalizare ø 50x90°	Teraplast	Romania	Teraplast	29. Cot PP p/u canalizare ø 50x90°	29. Cot PP p/u canalizare ø 50x90°	
30. Cot PP p/u canalizare ø 50x45°	Teraplast	Romania	Teraplast	30. Cot PP p/u canalizare ø 50x45°	30. Cot PP p/u canalizare ø 50x45°	

31. Cap de ventil ceramică (obertaim ceramic 180°) cu levă sterling (маховик) p/u baterii.				31. Cap de ventil ceramică (obertaim ceramic 180°) cu levă sterling (маховик) p/u baterii.		
32. Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox	EVER	Romania	EVER	32. Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox si protective din PVC, ø interior - 7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru - 10 bari, temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	32. Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox si protective din PVC, ø interior -7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari, temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	
33. Furtun F 1/2x M1/2	EVER	Romania	EVER	33. Furtun F 1/2x M1/2 cu țesătură de oțel inox , ø interior -7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	33. Furtun F 1/2x M1/2 cu țesătură de oțel inox , ø interior -7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	
34. Lavuar cu pedestal din porțelan				34. Lavuar cu pedestal din porțelan cu fixare de perete,dimensiunile 600x530x800.		
35. Niplu din bronz ø 20	EVER	Romania	EVER	35. Niplu din bronz ø 20	35. Niplu din bronz ø 20	
36. Balama sudabilă cu bilă din metal ø20				36. Balama sudabilă cu bilă din metal ø20, înălțimea 120 mm		
37. Garnitură din cauciuc, inele ø17mm				37. Garnitură din cauciuc, inele ø17mm, grosimea 2.00 mm		
38. Garnitură din cauciuc 11/4mm				38. Garnitură din cauciuc 11/4mm, grosimea 3.00 mm		
39. Vas de WC compact				39. Vas de WC compact, ceramică, rezervuar cu conectare lateral 1/2 și accesorii care se acționează prin apăsare în complet, ieșire la 45°,cu capac și set de fixare în complet.		
40. Capac p/u WC				40. Capac p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272		

41. Suflanta cu aer cald (фен технический)				41. Suflanta cu aer cald (фен технический), puterea 2000W, curent de aer maxim 500l/min., temperature de lucru 50-630°C, reglare curent de aer 3 pozitii, greutatea 0.9,		
42. Set burghie pentru metal ø1-13mm				42. Set burghie pentru metal ø1-13mm		
43. Radiatoare secții din fontă TERMO				43. Radiatoare secții din fontă TERMO, Înălțimea totală-575mm, Distanța între axe- 500mm, Lățimea-60mm, Adâncimea -134mm, Puterea termică nominal la 60°C -121Wt, Suprafața exterioară -0,24m²/el., Volumul interior -0,80l/el., Record - 1 țoli , Masa- 6,2kg/el.		

Numele, Prenumele: Haiducov Serghei

În calitate de: Director

Ofertantul: "**KAZINST GRUP**" SRL, adresa: mun.Chisinau, str.Lunca Bicului 26/1