

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1678885759428 din 15.03.2023
Obiectul achiziției:	Procurarea tractorului și echipamentului pentru colectarea deșeurilor și întreținerea spațiilor verzi (încărcător frontal, cupă, lamă de zăpadă, remorcă, cisternă)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 4090.4E	Turcia	Deutz Fahr	Tractor nou, anul fabricației 2022-2023. Putere motor: minim 82 CP – maxim 90 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3800-4200 cc. Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată: minim 28/30F+12/15R Greutate standart: de min 3000 kg. Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidraulică individuală. Capacitate ridicare spate: minim 3300 kg. Sistem hidraulic cu pompă de 40-45 l/min. Dotat cu arbore priză spate (minim 500/1000) Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Comandă exterioară la sistemul de suspendare. Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți. Cabina cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație, girofar. Cuplare 4WD mecanică.	Tractor nou, anul fabricației 2022-2023. Putere motor: 86 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Unghi de bracăj: 55 Transmisie sincronizată: 30 F + 15 R Greutate standart: de 3250 kg. Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidraulică individuală. Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Sistem hidraulic cu pompă de 42,2 l/min. Dotat cu arbore priză spate (500/1000) Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Comandă exterioară la sistemul de suspendare. Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți. Cabina cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire	

				Dotat cu sistem audio in cabină. Garanție min. 12 luni sau 2000 motoare	și ventilație, girofar. Cuplare 4WD mecanică. Dotat cu sistem audio in cabină. Garanție: 12 luni sau 2000 motoare	
Încărcător frontal	Metal-Technik	Turcia	Metal-Technik	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare minim 3 500mm. Capacitate de încărcare minim 1000 kg. Greutatea: 560 kg -580 kg ; Unghi de descărcare: 30 ° – 35°; Unghi de aruncare: 60 ° -65°; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) Sistem de echilibrare a atașamentelor Cadru EURO Sistem de control al joystick -ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare -montare a atașamentului rapid. Garanție: 12 luni.	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare minim 3 500mm. Capacitate de încărcare: 1200 kg. Greutatea: 560 kg; Unghi de descărcare: 35°; Unghi de aruncare: 60 ° ; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) Sistem de echilibrare a atașamentelor Cadru EURO Sistem de control al joystick -ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare -montare a atașamentului rapid. Garanție: 12 luni.	
Cupă	0,8m3	Rusia	Большая Земля	Lungime: minim 900mm. Lățime: minim 2000mm. Înălțime: minim 650mm. Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni.	Lungime: 925 mm. Lățime: 2040 mm. Înălțime: 685 mm. Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni.	
Lamă de zăpadă	PU-2100	Polonia	Pronar	Lamă de zăpadă compatibilă cu tractorul propus. Nou. Poziții de lucru: 4; Lățimea de lucru: 2320- 2360 mm; Cuplarea: Pe încărcătorul hidraulic frontal ; Puterea hidraulică: 16-20; Conexiunea la tractor: hidraulică prin furtune cu conexiuni rapide; Puterea electrică: 12V cu priză de conectare în cabină; Absorbția șocurilor lamelor: Prin arcuri cu posibilitate de reglare; Puterea necesară a tractorului: 80-90CP Sistem de iluminare: virare stînga/dreapta,gabarit; Garanție: 12 luni;	Lamă de zăpadă compatibilă cu tractorul propus. Nou. Poziții de lucru: 4; Lățimea de lucru: 2350 mm; Cuplarea: Pe încărcătorul hidraulic frontal ; Puterea hidraulică: 18; Conexiunea la tractor: hidraulică prin furtune cu conexiuni rapide; Puterea electrică: 12V cu priză de conectare în cabină; Absorbția șocurilor lamelor: Prin arcuri cu posibilitate de reglare; Puterea necesară a tractorului: 80-90 CP Sistem de iluminare: virare stînga/dreapta,gabarit;	

					Garanție: 12 luni;	
Remorcă	Volkan 5T	Turcia	Volkan	Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg-1980 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru cheii Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Garanție: 12 luni.	Greutatea incarcaturii transportate : 5000 kg. Greutate remorcii: 1960 kg. Greutatea totala: 6960 kg. Dulap pentru cheii Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Garanție: 12 luni.	
Cisternă	UG-43 – 1 axa / 4 tone	Turcia	Ugurlu	Remorca capacitate (tone): 3 tone Pompa capacitate (m3/h): 16m3/h Marime anvelope: 11,5/80 15,3 Sistem frînă: Hidraulic Lungime: 4200 mm Lățime: 1700 mm Înălțime: 2100 mm Greutatea max: 880 kg Dulap pentru chei Garanția: 12 luni	Remorca capacitate (tone): 4 tone Pompa capacitate (m3/h): 16 m3/h Marime anvelope: 11,5/80 15,3 Sistem frînă: Hidraulic Lungime: 4200 mm Lățime: 1700 mm Înălțime: 2100 mm Greutatea max: 880 kg Dulap pentru chei Garanția: 12 luni	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35