

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1647438618350** din **25.03.2022**Obiectul de achiziție: **Sistem de supraveghere video**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/ Servicii:</b>						
<b>Lotul 1</b>						
Videocamera	IPC2124LR3-PF28M-D	China	Uniview	<p>Camera supraveghere video 4 Megapixeli in Color 24/7 H.265+ codec. Cameră IP de exterior. Ultima generație Rezoluție: 20fps@4MP (2560×1440), 25fps@2MP (1920×1080) în timp real!</p> <p>Inteligență: detectarea mișcării, zonă de interes (control sport), sabotaj.</p> <p>Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0).</p> <p>Codecuri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120 dB WDR. BLC, HLC. Lentila 2,8 mm.</p> <p>unghi de vedere 96,5°. Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V (5W) ± 25%, PoE (6.5W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. 4500. 3 ani garanție!</p>	<p>Videocamera IP, externa IPC2124LR3-PF28M-D, 4 Mpix</p> <p>Ultra 265 2.8мм, фиксированный;</p> <p>1/3" CMOS, 2592x1520:20fps, тройной поток, Ultra 265/H.264/MJPEG, DWDR, ICR, HLC, Адаптивная ИК-подсветка до 30 м, ИК Антибликовое покрытие, кнопка сброса, DC12V &amp; PoE, IP67.</p> <p>Рабочая температура -30°C ~ 60°C.</p>	
Videocamera	IPC2128SR3-DPF28	China	Uniview	<p>Camera supraveghere video 8 Megapixeli 24/7 color. Imagine colorată zi și noapte.</p> <p>Inteligență: filtru de alarmă falsă încorporat de la: lumină, ploaie, zăpadă, frunze, păsări și alte animale atunci când este detectată mișcare (clasificarea oamenilor și a vehiculelor), trecerea liniei, detectarea intruziunilor, intrarea/ieșirea zonei, detectarea manipularii, capturarea feței .</p> <p>Rezoluție: 3840×2160, 8MP - 20 fps (2688×1520, 25 fps). Obiectiv de 2,8 mm. câmp vizual de 102°.</p> <p>Codecuri de compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264. Matrix 1/1.2" Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.0005 Lux, WDR 130 dB, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, flux triplu. Iluminare LED alb cald până la 40 de metri. Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB. Protecție la praf IP67. Alimentare 12 VDC ± 25% (7W), PoE 802.3af (8.5W). Interval de temperatură - 30°C până la 60°C. 3 ani garanție!</p>	<p>Videocamera IP, externa IPC2128SR3-DPF28, 8 Mpix</p> <p>Ultra 265 4.0мм, фиксированный</p> <p>1/2.5" CMOS, 4K (3840×2160):15 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps, тройной поток, Ultra 265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, ICR, HLC, Адаптивная ИК-подсветка до 30 м, умный функционал, DC12V &amp; PoE, IP67.</p> <p>Рабочая температура -30°C ~ 60°C.</p>	

Videoregistrator	NVR302-32S	China	Uniview	Noua generație de NVR autonom cu 32 de canale. Înregistrare: suportă camere de până la 8 MP(3840×2160), 800fps@1920x1080, suport Onvif. Rata de biți de intrare 256 Mbit/s. Ieșiri funcție ANR (Restaurare automată a cardului SD): VGA, HDMI (4K 3840 × 2160). Compresie video H.265+/MPEG4, flux dual. Redare sincronă. 1*USB 2.0 / 1*USB3.0, Gigabit LAN. 1 Intrare/ieșire audio. I/O alarmă: 4/1 2 HDD SATA-II până la 6 TB., Server Web încorporat. T de lucru -10°C ~ +55°C. 3 ani garantie!	Videoregistrator NVR302-32S 32-ch, 2 SATA interfeței do 10 TB, 1U, Ultra 265&4K, 2*LAN Поддержка форматов кодирования Ultra 265/H.265/H.264; входящий / исходящий поток 260 Мбит/с / 160 Мбит/с Одновременное подключение 128; Onvif; 2*HDMI, 1*VGA (работают в независимом режиме); Поддержка разрешения записи до 8 Мп; Поддержка различных вариантов раскладки FishEye изображения для просмотра в режиме реального времени и при воспроизведении архива в веб интерфейсе и экранном меню;
Switch-Hub	BS6004P	China	Zoll	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisia de putere și semnal la 250m. Este posibil să se alimenteze camera de-a lungul a 4 miezuri. 4 porturi 10/100 Mbps (4 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 1,2 Gbps. Suport IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Alimentare DC 48V. 1-2 porturi - prioritate. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garantie!	Switch-Hub BS6004P 4-PoE портов 10/100 Мбит/с. + 2 порт 10/100 Мбит/с. PoE соответствует IEEE802.3 af/at, 65 Вт Простота в использовании, без настройки. Высокое качество и металлический корпус.
Switch-Hub	BS4008P	China	Zoll	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisie de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală pe POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Moduri standard și extins. Design fără ventilator, carcasă metalică. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garantie!	Switch-Hub BS4008P 10/100 Mbit, 10 port (8xPoE) 8-PoE портов 10/100 Мбит/с. + 2 порт 10/100 Мбит/с. PoE соответствует IEEE802.3 af/at, 120 Вт Простота в использовании, без настройки. Высокое качество и металлический корпус.
Router	CRS106-1C-5S	Latvia	Mikrotik	Switch pentru 5 porturi Gigabit 10/100/1000 Ethernet și 1 port SFP. Intrare PoE pasiva. Sistem de operare. Interval de temperatură -20°C până la 70°C. Alimentare 11-30V (5 W).	Mikrotik Cloud Router Switch CRS106-1C-5S 10/100/1000 Ethernet și 1 port SFP. Intrare PoE passiva. Sistem de operare. Interval de temperaturi -20°C până la 70°C. Alimentare 11-30V (5W)
HDD	WD Purple	SUA	WD	HDD din seria specială, proiectat să funcționeze în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 8TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, tehnologii AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 5,10 W (max.) 3 ani garantie!	HDD 8Tb, 5400rpm, 256Mb, SATA-III Разработаны специально для круглосуточной эксплуатации в системах безопасности высокой четкости. При рабочей нагрузке до 180 ТБ/год и поддержке до 64 камер накопители WD Purple являются оптимальным выбором для систем наблюдения.

Monitor	32f	SUA	HP	Monitor LED 31.5" WIDE 16:9, 1920x1080 Full HD (ecran lat). Unghi de vizualizare 178°. Interfete: HDMI, VGA, DVI, Audio. Luminozitate 250cd/m2. Raport de contrast 1400:1. Suport VESA. Alimentare AC 220V. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video funcționare 24/7 3 ani garanție	Monitor 31.5" HP IPS LED 32f Black (16ms, 3000:1, 300cd, 1920 x 1080, SVA, 178°/178°, VGA, 2 x HDMI)
Bloc Optic	FOB-02-08/SC/APC/PG-0.9mm-1m	China		Blocul optic de distribuție cu o carcasă durabilă din plastic, cu puncte de fixare și conectori optici amplasați în interior. Grad de protecție IP54 (praf și umiditate); Dimensiune 210 x 140 x 40 mm, până la 270 g.	Bloc Optic de distribuție FOB-02-08/SC/APC/PG-0.9mm-1m, IP Max.number of fibers: 8 core Max Input cable: 3, Color: GREY,SIZE: 200x230x60 In set: Pigtail SC/APC-1m-8 pcs., Adapter SC/APC-SC/APC-8 pcs.
Automat		Russia	IEK	Automat electric 16A	Automat electric 16A
Conecțiuni și accesorii		China		Conexiuni si accesorii (set)	Conecțiuni și accesorii (set)
Elemente de fixare		China		Elemente de fixare (set)	Elemente de fixare (set)
Cablu		China	Gembird	Patch-cord 3m	Patch Cord (3 m)
Conector		China		Cobector SFP SC (pereche)	Conector SFP SC (pereche) SFP 1G Module WDM 1310/1550nm (pair) SC, DDM, 1km, (CISCO, Tp-Link, D-link, HP compatible)
Box de metal		China		Box metalic 400*500*220 IP 67	Box de metal (400x500x220 mm) IP 67
Box termoplastic		China		Cutie plastic ABS 300*250 IP 67	Box termoplastic (300x250) IP 67
Cablu		China		Cablu UTP CAT5 interior	Cablu UTP cat.5
Box termoplastic		China		Cutie plastic	Box termoplastic (100x100x50 mm)
Cablu electric		China		Cablu electric 2*1,5	Cablu electric ПBC (2 x 1,5)
Cablu		China		Cablu UTP extern cu cord	Cablu UTP cat.5 (outdoor, cu tros)
Servicii		Moldova	Xpert PC	Servicii de mentenanța deservire tehnica 12 luni	Servicii de mentinanță deservire tehnică (12 luni)
Servicii		Moldova	Xpert PC	Servicii de configurare, montare, punere in funcțiune, programare, integrare a sistemului existent	Servicii de configurare, montare, punere in funcționare, programare, integrare a sistemului existent

Semnat:  Numele, prenumele: **Bodrug Andrei** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **"Xpert PC" SRL** Adresa: **str. 31 August 1989, nr.98**

