

Pentru instalarea Sistemii Antiefracție

Дата: 02.02.2021

Объект	Colegiu de constructii Hincesti
Адрес	R. Moldova , Raionul Hincesti, mun. Hincesti, str. A. Marinescu 10
Контактное лицо	Alexandru Megherea

Основное оборудование				Lei	Lei
№	Наименование	Описание	Кол-во	Стоимость с учетом скидки	Сумма
1	ВС-ПК ВЕКТОР-116	Dispozitiv de securitate și incendiu de recepție și control adresabil radio 16 zone frecvență industrială normală 350-433 MHz echivalent.	14	1706,19	23886,66
2	ВЕТТА-2020 ОКП	Panoul de control principal de semnalizare de incendiu adresabil radio 50 zone frecvență industrială normală 350-433 MHz echivalent.	4	2871,80	11487,20
3	ИП212-220P <ДИП-2020P ВЕКТОР>	Detector de fum incendiar adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz echivalent.	308	519,00	159852,00
4	ВС-ИПР-031 ВЕКТОР	Detector manual incendiar adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz echivalent.	16	640,10	10241,60
5	ТОН-Р-028	Аввртизатор vocal de incendiu adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz echivalent	20	813,09	16261,80
6	<ВОСХОД-Р>	Аввртизатор de iluminat (Tablou) incendiar adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz echivalent	16	864,99	13839,84
7	<ВОСХОД-Р-024>	Аввртизатор sonor incendiar adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz echivalent	10	813,09	8130,90
8	ВЕТТА-МР	Трансмиțăтор universal cu modem de canal radio.	6	1470,50	8823,00
				378	
ИТОГО за основное оборудование системы безопасности					252523,00

Оборудование для монтажа				Lei	Lei
№	Наименование	Описание	Кол-во	Стоимость	Сумма
9	Крепеж	Material pentru fixare	68	69,20	4705,60
10	Разъемы	Conectori	60	43,25	2595,00
11	Скабу антиинцендиу 2x2x0,80mm (200m)	Скабу ignifug, fără halogeni, cu siguranță sporită, ignifug, cu emisii normalizate (reduce) de fum și gaze, toxicitate scăzută, activitate corozivă scăzută. -30 ... + 70 ° C. Datorită stratului dublu de protecție: 1) Bandă din poliester (pentru rezistență dielectrică); 2) Banda din fibra de sticla (pentru rezistența la foc); Скабул poate funcționa în caz de incendiu (până la o temperatură de 750 ° C și în caz de incendiu) și într-o stare staționară poate asigura economii de energie timp de 180 de minute (FE180). Скабул rezistă la rezistența la foc PH120 (rezistența la șoc mecanic timp de 120 minute) conform EN 50200 în foc până la 750 ° C timp de cel puțin 30 de minute (E30) menținând funcționalitatea sistemelor de cablu.	385	15,39	5925,15

12	HD - PB0201 РИП(2А)	Comutarea sursei de alimentare de rezervă 12V / 2A. Protecție încorporată împotriva supraîncărcării, polarității inverse, supraîncărcării și descărcării complete a bateriei. Funcția de semnalizare a defecțiunilor. Tensiunea de intrare 190-265V. Pentru baterie de 7A / h. Dimensiuni: 203 * 163 * 74 mm.	7	458,45	3209,15
13	20 x 10	Dimensiune conductă din plastic 20 x 10mm. Lungime tăiată 2 metri, цена за 1 метр (в упаковке 100м).	150	5,02	753,00
14	RVVB 2x1,5 CU	2x1,5 CU. Cablu de alimentare, complet cupru cu dublă izolație.	220	13,50	2970,00

ИТОГО за оборудование для монтажа Системы безопасности	20157,90
---	-----------------

Всего за оборудование для Системы безопасности	272680,90
---	------------------

Работы		Lei
№	Описание	Сумма
21	Montare	61648,20
22	Punere in functiune	97828,25
23	Programare	43629,99
24	Transport	3926,38

ВСЕГО за Систему безопасности	Lei
	479716,00

Executor _____

Beneficiar _____

Manager _____

