

Specificații tehnice									
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1655477829847 din 29.07.2022					Lot. 5, 15, 16, 18, 40		
Denumirea licitației:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga"							
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatprul economic	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6		8	
3310000-1	5	Troliu laparoscopic + accesorii	Troliu laparoscopic + accesorii	Looking Glass™ 4K Integrated Visualization System	Statele Unite ale Americii	CONMED Corporation	Turn laparoscopic cantitate Descriere Set de laparoscopic pentru vizualizare și intervenții chirurgicale. Sunt incluse accesoriile (sursă de lumină, suflante, instrumente chirurgicale,) oferite de majoritatea producătorilor de turnuri laparoscopice. Parametrii Specificarea Utilizare în sala de operație 1 unit. 4 rafturi + sertar Stabilizator de tensiune atașat sau încorporat în troliu Roți antistatice și blocabile Suport balon Suport pentru monitor Monitor medical Diagonală minim 26 inch 1 unit. Afîșaj activ cu matrice TFT sau LED Rezoluție minimă 1920x1080 (Full HD) Unghi minim de vizualizare 85 de grade orizontal și vertical Semnalele de intrare: minim DVI / VGA / HDMI Suport pentru monitor - cu brat articulat din minim 2 segmente cu lungimea totală minim 1m, care permite deplasarea monitorului pe 3 axe: sus – jos, dreapta – stînga, anterior - posterior Monitor medical suplimentar Diagonală minim 26 inch 1 unit. Afîșaj activ cu matrice TFT sau LED Rezoluție minimă 1920x1080 (Full HD) Unghi minim de vizualizare 85 de grade orizontal și vertical Semnalele de intrare: minim DVI / VGA / HDMI Pe suport vertical cu minim 4 roțile dintre care minim 2 blocabile cu înalțimea de	Conform anexei Specificația tehnică Troliu laparoscopic.pdf	DoC, CE, ISO
3310000-1	15	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 250-300 L	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 250-300 L	DW-FL270	China	Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd	An producere: 2021 Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală Capacitatea internă a camerei: 250-300 litri; Polițe: ≥ 6 buc., tip sertare; Ușa: cu mecanism blocare cu cheie; Roți: da; Construcție interioară: noncorozivă, rezistentă la agenți chimici; Construcție exterioară: noncorozivă, rezistentă la agenți chimici; Afîșaj temperatură: digital, ecran grafic / LED Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, imita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; Răcire: ventilată sau statică; Refrigerent: fără CFC / HCFC; Domeniu de temperatură: -20 .. -30°C; Nivelul de zgomot: ≤ 55 dbA; Alimentarea: 220 V, 50 Hz.	An producere: 2021 Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală Capacitatea internă a camerei: 270l , DW-FL270-130.pdf Polițe: 7 buc., tip sertare , DW-FL270-130.pdf Ușa: cu mecanism blocare cu cheie - Da , DW-FL270-130.pdf Roți: 2 + 2 cu picior de reglare a înălțimii, DW-FL270-130.pdf Construcție interioară: noncorozivă, rezistentă la agenți chimici - placă de aluminiu pulverizată , DW-FL270-130.pdf Construcție exterioară: noncorozivă, rezistentă la agenți chimici;- Da , material acoperit cu pulbere, DW-FL270-130.pdf. Afîșaj temperatură: digital, ecran grafic / LED- Da , DW-FL270-130.pdf Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stick USB - Da , înregistrările din ultimii 2 ani, înregistrarea temperaturii la fiecare 10 minute,nu este necesar soft, DW-FL270-130.pdf Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric - Da , DW-FL270-130.pdf Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, imita minimă a temperaturii - Da , DW-FL270-130.pdf Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore - Da , USB datalogger de erori încorporat, DW-HL50HC.pdf Răcire: ventilată sau statică - Da , răcire directă, DW-FL270-130.pdf. Refrigerent: fără CFC / HCFC - Da , R290, DW-FL270-130.pdf Domeniu de temperatură: -20 .. -40°C; Nivelul de zgomot: ≤ 55 dbA - Da . Alimentarea: 220 V, 50 Hz.	CE, ISO

33100 00-1	16	Congelator cu încălzire orizontală pentru laborator 50-100 L(Ultra Freezer)	Congelator cu încălzire orizontală pentru laborator 50-100 L(Ultra Freezer)	DW-HL50HC	China	Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd	An producere: 2021-2022; Configurație: Vertical, cu încălzire orizontală; Capacitatea internă a camerei: 50-100 litri; Polițe fixe incluse: ≥ 2 buc.; Ușa: cu mecanism blocare cu cheie; Roți: da; Construcție interioară: oțel inoxidabil; Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă; Afișaj temperatură: digital, ecran grafic / LED Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; Răcire: ventilată sau statică; Refrigerent: fără CFC / HCFC; Domeniu de temperatură: -60°C .. -85 °C; Nivelul de zgomot: ≤ 55 db; Alimentarea: 220 V, 50 Hz.	An producere: 2021-2022; Configurație: Vertical, cu încălzire orizontală; Capacitatea internă a camerei: 50 litri , DW-HL50HC.pdf Polițe fixe incluse: 1 buc. oțel inoxidabil + 1 opțional inclusă în ofertă. Ușa: cu mecanism blocare cu cheie; Roți 4 buc., DW-HL50HC.pdf Construcție interioară: oțel inoxidabil - Da , Tabla de oțel galvanizat, DW-HL50HC.pdf Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă - Da , placi de oțel pulverizate, DW-HL50HC.pdf Afișaj temperatură: digital, ecran grafic / LED - Da , DW-HL50HC.pdf Înregistrarea temperaturii la fiecare 10 min, timp de 2 ani și posibilitatea de export pe stick USB, nu este necesar soft. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, temperatură ambientă mare, alarmă de comunicare și altele - DW-HL50HC.pdf Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii - Da , DW-HL50HC.pdf Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore - Da , USB datalogger de erori încorporat, DW-HL50HC.pdf Răcire directă Refrigerent: fără CFC / HCFC - Da . Domeniu de temperatură: -40°C .. -86 °C; Nivelul de zgomot: ≤ 55 db - Da , compresor silențios și econom Applied Secop (Danfoss). Alimentarea: 220 V, 50 Hz.	CE, ISO
33100 00-1	18	Frigider pentru reactivi 500-700l	Frigider pentru reactivi 500-700l	YC-525L	China	Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd	An producere: 2021-2022 Configurație: vertical, mobil, cu încălzire orizontală. Capacitatea: 500 - 700 l Înălțime: <200 cm, Lățime/Adâncime: < 80 cm Număr sertare: ≥ 4 Ușa: Cu mecanism blocare cu cheie. Roți: da Lumină interioară: da Construcție interioară: materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură: digital Alarmer: acustică, vizuală. Răcire: ventilată; Temperatura reglabilă: 2 ... +8 °C Mod dezghețare: automat. Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; Refrigerent: fără CFC / HCFC Zgomot: < 48 dB Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50 Hz Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului.	An producere: 2021-2022 Configurație: vertical, mobil, cu încălzire orizontală. - Da . Capacitatea: 525l Înălțime/Lățime/Adâncime: 196 / 81/ 78 cm Număr sertare: 6 Ușa: Cu mecanism blocare cu cheie. - Da , YC-525L.pdf Roți: Da , 2 + 2 cu frână Lumină interioară: Da , YC-525L.pdf Construcție interioară: materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare - Da , placă din aluminiu pulverizată, YC-525L.pdf Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă - Da , tablă din oțel laminată la rece, YC-525L.pdf Afișaj temperatură: digital - Da Alarmer: acustică, vizuală. - Da , YC-525L.pdf Răcire: ventilată; Temperatura reglabilă: 2 ... +8 °C Mod dezghețare: automat - Da , YC-525L.pdf Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB , înregistrarea la fiecare 10 min, în decursul a 2 ani, nu este necesar soft. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric - Da , YC-525L.pdf Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore - Da , USB datalogger de erori încorporat și backup battery, YC-525L.pdf Refrigerent: fără CFC / HCFC - Da , R290 Zgomot: < 48 dB - Da Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50 Hz	CE, ISO

33100 00-1	40	Frigider pentru păstrarea sângelui	Frigider pentru păstrarea sângelui	XC-618	China	Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd	An producere: 2021-2022 Destinație: Pentru stocarea componentelor sanguine; Tip: Vertical, cu încărcare orizontală, mobil, pe roțile. Volum util: 550-650l; Material interior: metal inox. Material exterior: antibacterian și rezistent la agenți chimici. Diapazon temperatură: +2 - +8°C, setabil. Abaterea maximă de la temperatura setată: 1°C în orice parte al camerei de răcire, la temperatura mediului ambiant 32°C. Circulația forțată a aerului. Dezghețarea automată sau programabilă pentru un anumit interval. Evaporarea condensatului automata. Stopare automată a ventilatoarelor pe perioada deschiderii ușii. Ușa: transparentă, cu lacăt. Sertare: minim 6, din material inoxidabil, detașabile, cu sistem telescopic. Podea și sertare cu sistem de scurgere. Compressor de minim 0,33CP cu răcire pe aer. Refrigerent: fără CFC / HCFC Port de acces situat în partea de sus a dulapului pentru sonda de monitorizare externă. Tensiune alimentare: 210-230 V/50 Hz Monitorizare temperatură și activitate frigider: Ecran digital cu afișare parametri de temperatură a camerei interioare. Test de alarma manual. Calibrare digitala. Baterie de rezerva. Alarme sonore si vizuale în caz de depășire parametri și/sau neconformitate activitate frigider.	An producere: 2021-2022 Destinație: Pentru stocarea componentelor sanguine- - Da , XC-618L.pdf Tip: Vertical, cu încărcare orizontală, mobil, pe roțile - - Da , XC-618L.pdf Volum util: 618l; Material interior: placă de aluminiu pulverizată rezistentă la coroziune, XC-618L.pdf Material exterior: antibacterian și rezistent la agenți chimici - - Da , XC-618L.pdf Diapazon temperatură: +2 - +8°C, setabil, XC-618L.pdf Abaterea maximă de la temperatura setată: 1°C în orice parte al camerei de răcire, la temperatura mediului ambiant 32°C - - Da , pag.1 XC-618L.pdf Circulația forțată a aerului. Dezghețarea automată, pag.3 XC-618L.pdf Evaporarea condensatului automata. Stopare automată a ventilatoarelor pe perioada deschiderii ușii - - Da . Ușa: transparentă, cu lacăt - - Da . Sertare: 6, 24 de coșuri din material inoxidabil, detașabile, cu sistem telescopic. Podea și sertare cu sistem de scurgere - - Da . Compressor de 0,62 CP cu răcire pe aer. Refrigerent: fără CFC / HCFC - - Da , R390, XC-618L.pdf Port de acces situat în partea de sus a dulapului pentru sonda de monitorizare externă - - Da , Ø 25 mm Tensiune alimentare: 210-230 V/50 Hz Monitorizare temperatură și activitate frigider: Ecran digital cu afișare parametri de temperatură a camerei interioare - - Da , XC-618L.pdf Test de alarma manual. Calibrare digitala. Baterie de rezerva - , nu necesită calibrare, USB datalogger de erori încorporat. Alarme sonore si vizuale în caz de depășire parametri și/sau neconformitate activitate frigider - - Da , XC-618L.pdf.	DoC, ISO
---------------	----	--	---------------------------------------	--------	-------	---	--	---	----------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru ȘARCO În calitate de: DIRECTOR

Ofertantul: PHARMONY SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Durlăști, 4, MD-2071