

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție	1002600023242 din 12 iunie 2020
Denumirea procedurii de achiziție:	Sisteme și servicii de pază tehnică și antiincendiu

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 1 Sistem de semnalizare pază inclusiv serviciile de instalare, pornire, reglare și conectare la Dispeceratul pază centralizat	Servicii pază	R.Moldova	Premiul Securitate Grup S.R.L.	Cerințele tehnice de selectare și aplicare a utilajului pentru asigurarea pazei: 2.1 Mijloace de detectare a efracției și de spargere a sticlei în modul automat de funcționare trebuie să asigure: - emiterea semnalului de alarmă în cazul efracției nesancționate la obiectivul păzit și la ieșirea lor din funcție, - detectarea efracției într-o zonă cu o probabilitate de minim 0,95, - raza de acțiune – nu mai puțin de 15 m, - lățimea zonei de detectare – nu mai puțin de 20	1) Eclipse 8 LED KIT: Eclipse 8- panou antiefracție, 8 zone programabile, transformator încorporat. Eclipse LED8 - LED tastatura pentru Eclipse8/16/32, indicația 8 zone. 2) TITAN GB: detector combinat (pir + spargerea sticlei) unghi 90°, raza de acțiune 15 m max. 3) AUMS-12S- senzor de contact magnetic, distanța de acțiune 15mm. 4) AUSL-100 sirena cu strobe, alimentarea 12V 5) UL7 - 12 V acumulator 12V 7A/O Ultracell(Anglia) 6) MDU Kit - modul de gestionare la distanță(buton de alarmă) un receptor și două telecomenzi. 7) TP 2000 V- Radiotransmitator UHV	

				m, - unghiul de vizualizare – 90, - sensibilitatea ajustabilă; 2.2 Aparatele de recepție-control trebuie să asigure: - recepționarea înștiințării de la avertizoare de pază, prelucrarea și afișarea la tastatura informației, activarea locală a avertizoarelor de iluminare și sunet (strob-sirena), - generarea semnalului de alarmă în cazul efracției la obiectivul protejat cu transmiterea prin radioemițător la Dispeceratul pază centralizat, - compatibilitatea electromagnetică cu utilaj tehnologic, sisteme complexe de inginerie și mijloace tehnice de pază, instalate la obiectiv, - păstrarea regimului de funcționare fără generarea alarmei false, în termen de minim 24 de ore în modul standby și minim 3 ore în modul de alarmă după deconectarea energiei electrice alimentare și trecerea la alimentare de rezervă, - efectuarea accesului la sistemul de semnalizare pază cu aplicarea parolei de acces autorizat. 3. Cantitatea sistemului:	8) Canal plastic 20X10 9) Cablu alarm 6 fire ecranat	
--	--	--	--	--	--	--

				1)Panou de semnalizare + tastatură. 2)Detector combinat 3)Sensor magnetic 4)Semnalator sunet-lumină 5)Acumulator 6)Buton de alarmă radio 7) Emițător (Telefonic, GSM,RADIO, etc.) 8)Canal plastic 9)Cablaj		
TOTAL						