

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: nr. 21028682 din 25.09.2020						
Denumirea procedurii de achiziție: Tehnica de calcul, aparate multifunctionale si echipament pentru computer						
Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Lot 2:</b> Aparate multifuncționale monocrom cu laser (MFU) A4	MFD Canon i-Sensys MF443dw	China	Canon	Dispozitiv multifuncțional laser monocrom - imprimare, copiere, scanare Viteză de imprimare A4 o singură față min. 37 ppm, față -verso (automatic) min. 30 ipm. Viteză de imprimare A5 -Peisaj min. 62 ppm . Timp de imprimare a primei pagini max. 6 sec. Rezoluție de imprimare min. 600 x 600 dpi Viteză de copiere A4 o singură față min. 37 ppm, față -verso (automatic) min. 30 ipm. Timp de ieșire a primei copii prin ADF sau scanner platen nu mai mult decât 7 sec. Copiere multiplă până la 999 de exemplare cu Reducere/mărire 25 - 400% în trepte de 1% cu ștergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate Scanner platan și alimentator automat față -verso (cu o singură trecere) Rezoluție de scanare optică min. la 600 x 600 dpi, scanare monocrom și color. Scanare către e-mail - TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare Tavă universală pentru 100 de coli, casetă pentru 250 de coli, posibilitatea de adăugare casetă adițională. Alimentator automat de documente min. 50 de coli și tava de ieșire hârtie min. 150 de coli Formate de hârtie acceptate de imprimare: A4, A5, A5	<b>MFD Canon i-Sensys MF443dw</b> MFD, A4, 38ppm, DADF, Ethernet, WiFi Print, Copy and Scan Print speed: Single sided : Up to 38 ppm (A4), Up to 63.1 ppm(A5-Landscape) Double sided : Up to 31.9 ipm (A4) Print Resolution: 600 x 600 dpi Print Quality with Image Refinement Technology: Up to 1200 x 1200 dpi Warm-up Time: Approx. 14 seconds or less from power on First Print Out Time: Approx: 5.5 seconds or less Printer Languages: UFR II, PCL 5c, PCL6 Advanced printing features: Secure Print, Print from USB memory key (JPEG/TIFF/PDF), Google Cloud Print Ready iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app Android; Mopria certified, Canon PRINT Business app, Canon Print Service Plug-in Copy Speed: Single sided (A4): Up to 38 ppm	

				<p>(Landscape), B5, Legal, Letter, dimensiuni personalizate de la 78 x 128 mm până la 216,0 x 355 mm cu greutatea de la 60 până la 160 g/m<sup>2</sup>. Imprimare pe 2 fețe până la 120 g/m<sup>2</sup>. Imprimare cu economisire toner, Imprimare securizată, Imprimare de pe unități de memorie USB Interfață: USB 2.0, 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct Ciclu de lucru până la 80000 de pagini pe lună. Min. 1 GB memorie, Panou de control tactil, Cablu USB în set, Cartușe: 1 cartuș starter original ; cartușe de rezervă original e, care vor asigura minim 13000 copii ; Garanție min. 36 luni confirmată de producător</p>	<p>Double sided (A4): Up to 30.3 ipm  First Copy Output Time (FCOT): ADF (A4): Approx. 6.6 seconds or less</p> <p>Platen (A4): Approx. 6.4 seconds or less  Copy resolution: Up to 600 x 600 dpi  Double sided copying: 2-sided to 2-sided (Automatic)  Multiple Copy: Up to 999 copies  Reduction/Enlargement: 25-400% in 1% increments  Scan Resolution: Optical: Up to 600 x 600 dpi</p> <p>Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi  Scan speed: Single sided mono: 38ipm (300x600dpi)</p> <p>Single sided colour: 13ipm (300x600dpi)  Double sided mono: 70ipm (300x600dpi)  Double sided colour: 26ipm (300x600dpi)  Colour scanning depth: 24 bit/24 bit (input/output)  Greyscales: 256 levels  Scan to E-mail: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF  Scan to Cloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG  iFAX: ITU-T.37  Scanner Type: Platen, 2-sided ADF (single pass)  Paper input (Standard): 250-sheet cassette, 100-sheet multi-purpose tray, 50-sheet ADF  Paper input (Option): 550-sheet cassette  Paper output: 150-sheet</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					<p>Interface type: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection</p> <p>Recommended Monthly Print Volume: 750 - 4,000 pages per month</p> <p>Duty cycle: Max. 80,000 pages per month</p> <p>Processor Speed: 800MHz x 2</p> <p>Memory: 1GB</p> <p>Control Panel: 12.7 cm LCD Colour Touch Screen</p> <p>Cartridges: Cartridge 057 (3,100 pages ), Based on ISO/IEC 19752  Cartridge 057H (10,000 pages ), Based on ISO/IEC 19752</p> <p>Printer ships with Cartridge 057 (3,100 pages),  cablu USB in set  +  Cartus de rezerva: Laser Cartridge Canon CRG-057 H</p> <p>Toner Cartridge for LBP223dw/226dw/228x, MF443dw/445dw/446x/449x (10.000 pages based on ISO/IEC 19752)</p> <p>Garantie 36 luni</p>	
<b>Lot 3:</b> Cameră web	Camera Logitech C270	China	Logitech	<p>microfon inclus, manual focus, led indicator, rezolu ție – minim 1.3 mpix, mounting clip , plug&amp;play, interface: usb, lungime cablu – minim 1.45 m, garan ție 2 ani</p>	<p><b>Camera Logitech C270</b></p> <p>Max Resolution: 720p/30fps</p> <p>Focus type: fixed focus</p> <p>Lens technology: standard</p> <p>Built-in mic: mono</p> <p>FoV: 60°</p> <p>Universal clip fits laptops, LCD or monitors</p> <p>Cable length: 1.5 m</p> <p>PN: 960-001063</p> <p>Garantie 24 luni</p>	

<b>Lot 4:</b> Unitate de stocare portabilă	HDD extern ADATA, 4TB, HD330	China	ADATA	Capacitate – 4 TB, USB 3.1, Anti -Shock	<b>HDD extern ADATA, 4TB, HD330, 2.5, USB 3.1, Senzor protectie socuri, Criptare Date, Negru</b>  Garantie 24 luni
<b>Lot 6:</b> Sursă de alimentare neîntreruptibilă	APC Back-UPS BX1400U-GR	China	APC	Putere minima UPS 700Watts / 1.4kVA Tip Carcasa : Tower Numar iesiri minime (4) Schuko CEE 7 (Battery Backup) Voltaj Nominal Intrare/Iesire 230 V Frecventa intrare : 50/60 Hz +/- 1 Hz Gama intrare AVR fara trecere pe baterii : 150 - 280 V Eficienta la incarcare maxima minim 97% Timp reincarcare baterii maxim 8 ore Protecția liniei de date RJ-11 Modem/Fax Indicatori frontali "LED pentru status: Pe baterie, Schimb baterie, Suprasarcina" Alarma acustica "Alarma pe baterie : alarma distinctiva baterie scazuta : alarma continua suprasarcina" Mediu Operare 0 - 40 °C , 0 - 95% umiditate relativa Zgomot maxim la 1m de unitate maxim 45 dBA Dimensiuni maxime ( H x W x D ) 215 x 130 x 340 mm Greutate maxima 12 Kg Garantie: 2 ani pentru partea electronica si minim 2 ani pentru baterii Conform standard ROHS, REACH	<b>APC Back-UPS BX1400U-GR, 1400VA/700W, AVR, 4 x CEE 7/7 Schuko (all 4 Battery Backup + Surge Protected), RJ-11 Data Line Protection, LED indicators, PowerChute USB Port</b>  Garantie 24 luni

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director  
Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, ap 16