

SGS

CEBEC

Organismul de certificare ENEC înregistrat sub ID # 02. Valabilitatea ENEC+ licențe ENEC pot fi verificate pe www.enec.com

LICENTA

Pentru folosirea ENEC+ Marca înregistrată

Licenta Nr.: 21842

În condițiile prevăzute de directiva ”Reguli privind folosirea mărcii înregistrate CEBEC” completată de Acordul ENEC+ în temeiul contractului 1173/2, licența de a folosi ENEC+ marca înregistrată cu sufixul 02, după cum se arată mai jos, a fost eliberată către:

Schröder S.A
Rue de Lusambo, 67
1190 Brussels
Belgium

Pentru produsul:

Aparate de iluminat stradal

Nume de înregistrare:

SCHREDER

Tipul modelului:

IZYLUM 1, IZYLUM 2, IZYLUM 3, IZYLUM 4, IZYLUM 5

În conformitate cu EPRS pentru performanță:

EPRS 003 2018, EN 62722-1:2016, EN 62722-2-1:2016

Această Licență este condiționată de valabilitatea Licenței ENEC nr: 21792 emisă de: SGS Belgium NV – Division SGS CEBEC

Data: 2020-08-10

Semnatura:

Nume: Calogero LANA
Pozitie: Manager Certificari

Această licență a fost eliberată în condițiile prezumției și condiționată de faptul că titularul licenței deține toate drepturile legale necesare cu privire la produsul prezentat pentru testare și certificare.

SGS Belgium NV – Division SGS CEBEC, Riverside Business Park, Bld Internationalelaan 55, Building K, BE-1070 Brussels
Tel. +32 2 556 00 20 – cebec.info@sgs.com

Traducător și Interpret Autorizat
LIMBĂȘAN DANIELA
Aut. M.J. Nr. 14531/2005
Engleză, Franceză

Characteristics

Descriere	:	Iluminat stradal, piete
Tensiune nominala (Un)	:	220-240 V
Frecventa nominala	:	50-60 Hz
Clasa	:	clasa I
Temperatura culoare (CCT)	:	2700 K, 3000 K, 4000 K
Indice de redare al culorilor (CRI)	:	70; 80

Tip IZYLUM 1 :

Sursa(e)	:	Max. 20 LED's LH351C
Curent nominal	:	Max 1000 mA (Tq 15°C) / Max 700 mA (Tq 25°C)
Putere nominala	:	Max. 65W
Flux luminos	:	Max. 7700 lm (Max 1000 mA)
Eficacitate (lm/W)	:	Max. 153 lm/W

Tip IZYLUM 2 :

Sursa(e)	:	Max. 40 LED's LH351C
Curent nominal	:	Max 870 mA (Tq 15°C) / Max 700 mA (Tq 25°C)
Putere nominala	:	Max. 110W
Flux luminos	:	Max. 14004 lm (Max 870 mA)
Eficacitate (lm/W)	:	Max. 166 lm/W

Tip IZYLUM 3 :

Sursa(e)	:	Max. 80 LED's LH351C
Curent nominal	:	Max 700 mA (Tq 25°C)
Putere nominala	:	Max. 162W
Flux luminos	:	Max. 22556 lm
Eficacitate (lm/W)	:	Max. 171 lm/W

Traducător și Interpret Autorizat
LIMBĂȘAN DANIELA
Aut. M.J. Nr. 14531/2005
Engleză, Franceză

Tip IZYLUM 4 :

Sursa(e)	:	Max. 120 LED's LH351C
Curent nominal	:	Max 600 mA (Tq 15°C) / Max 500 mA (Tq 25°C)
Putere nominala	:	Max. 218W
Flux luminos	:	Max. 30019 lm (Max 600 mA)
Eficacitate (lm/W)	:	Max. 170 lm/W

Tip IZYLUM 5 :

Sursa(e)	:	Max. 120 LED's LH351C
Curent nominal	:	Max 750 mA (Tq 15°C) / Max 500 mA (Tq 25°C)
Putere nominala	:	Max. 280W
Flux luminos	:	Max. 35328 lm(Max 750 mA)
Eficacitate (lm/W)	:	Max. 171 lm/W

Rezultatele testului:

rezultatele testelor sunt stabilite în dosarul de certificare ref. 630733/11

Comentarii :

Acest certificat se bazează pe raportul de testare nr. **P1580-82_LH551C_062020**


Traducător și Interpret Autorizat
LIMBAȘAN DANIELA
Aut. M.J. Nr. 14531/2005
Engleză, Franceză