

Declarație de performanță

1. Cod unic de identificare al produsului

Cod. DP-2.S/BA16 Nr.

BA 16 rui 50/70- beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 50/70

2. Fabricant: S.C.Dromas-Cons S.R.L.

2.1 Adresa sediului social: or. Vatra, str. Ghidighicului 15/1

2.2 Adresa punctului de lucru: or. Vatra, str. Ghidighicului 15/1

3. Sistemul de evaluare și evaluare a constantei performanței: 2+

4. Standard armonizat: SM SR EN 13108-1 2016 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1

5. Organismul notificat: Organism Acreditat OCpr-049 CERTMATCON MD-2023, str. Uzinelor, 4/2, of.4, mun. Chișinău, Republica Moldova.

6. Performante declarate:

Caracteristica	Performanța declarată	Specificații tehnice
----------------	-----------------------	----------------------

Densitatea aparentă a eprivelei, g/cm³	-	2568
--	---	------

Conținutul de liant - TL _{min} 5,7		5,7
---	--	-----

Granulozitate (treceți) %		100
---------------------------	--	-----

		70
--	--	----

		40
--	--	----

		30
--	--	----

		12
--	--	----

		8,6
--	--	-----

		90
--	--	----

Sensibilitatea la apă - ITS _R , %	ITS _R min 80	140-180 °C
--	-------------------------	------------

Temperatura amesturării asfaltice, °C	140-180 °C	1,7
---------------------------------------	------------	-----

Absorbția de apă, %	1,5 - 5	3,3
---------------------	---------	-----

Fluaj Marshall - F, mm	F _{1,5} - F ₄	8,0
------------------------	-----------------------------------	-----

Stabilitate Marshall la 60 °C - S _{min} - S _{max} , KN	S _{min} 6,5 - S _{max} 13	2,4
--	--	-----

Coefficientul (raport) Marshall (S/I) - Q _{min} , KN/mm	Q _{min} 1,6	0,02
--	----------------------	------

Rezistența la deformare permanentă:	WTS _{aer} 0,3	4,7
-------------------------------------	------------------------	-----

- adâncimea maximă a tăgășului - PRD _{aer} , mm	PRD _{aer} 0,5	0,06
--	------------------------	------

Rezistența la deformare permanentă. Viteza de deformare	f _{max} 2,0	1,4
---	----------------------	-----

Volum de goluri la 80 gitații, % max	V _{80G} max 0,0	-
--------------------------------------	--------------------------	---

Comportarea la foc	NPD	-
--------------------	-----	---

Rezistența la abraziune produsă de pneuri cu cuie - Abra	NPD	-
--	-----	---

7. Documentația tehnică adecvată și/sau documentația tehnică specifică:

SM EN 13108-1 2016 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1 Betoane asfaltice CP D 02.25.2021. Denumiri și poduri. Mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a amestecurilor asfaltice


Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspundere exclusivă a fabricantului indicat mai sus.

Semnat în numele producătorului de: Dispecer Doga Oaxana

UBA Vatra din:

(semnătura)

Temperatura minimă a amestecului livrat °C



IMPORTANT: Transportatorul, manipulara și utilizarea produsului de către beneficiar se realizează astfel încât să nu fie compromisă calitatea și conformitatea acestuia.