

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ____ din _____						
Obiectul achiziției: Achiziționarea Traverselor din lemn						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Спец техника (грейдер) для нужд примарии мун.Комрат						
1.Спец техника (грейдер) для нужд примарии мун.Комрат	автогрейдера Cat 140H	USA		<p>Габаритные размеры, мм</p> <ul style="list-style-type: none"> - длина (с передним бульдозерным отвалом и рыхлителем), мм – от 9 000 до 10 000; - длина (с передним бульдозерным отвалом без рыхлителя), мм – от 8 500 до 9 000; - ширина (по шпилькам колес), мм - от 2 200 до 2 600; База автогрейдера (расстояние между осями переднего и заднего мостов), мм – от 5 500 до 6000; База заднего моста (расстояние между осями колес заднего моста), мм – от 1 200 до 1 500; Масса эксплуатационная (без рыхлителя), кг – от 12 000 до 14 000; Средний часовой расход топлива, л/ч – 17,2; Управление рабочими органами: <ul style="list-style-type: none"> - тип – гидравлическое; - давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) – 10+1.0 (100+10); Рабочее оборудование Грейдерный отвал: <ul style="list-style-type: none"> - длина без удлинителя, мм – от 3 500 до 3 800; - высота с ножом, мм – от 600 до 650; - угол срезаемого откоса, рад (град) – до 1,57 (до 90); - боковой вынос отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм - не менее 800; - поворотность круга – полноповоротный; - высота подъема отвала в транспортном положении, мм не менее 350; - опускание отвала ниже опорной поверхности, мм не менее 450; 	автогрейдера Cat 140H; год изготовления: 2019; 3004 часов рабочего времени рыхлитель с 5 зубьями; дизельный двигатель WEICHAI гарантии 12 месяцев.	1170000,00 lei

				<p>Передний бульдозерный отвал неповоротного типа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - длина, мм – от 2400 до 2500 - высота с ножом, мм – от 800 – 900 - опускание отвала ниже опорной поверхности, мм не менее 50; <p>Рыхлитель-кирковщик заднего расположения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина рыхления, мм – от 1300 до 1400; - опускание ниже опорной поверхности, мм, не менее 250; - число зубьев – 5; <p>Год производства – от 2016 года. Моточасы – не более 4000</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Ofertantul: Clivasima SRL Adresa: mun. Chisinau. Str. Dacia, 22. Of. 73