

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1755684004324 din 02.07.2025

Obiectul achiziției: *Aparate de aer condiționat cu servicii de instalare și demontarea celor existente*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. I						
Aparat de aer condiționat tip interior «Casetă» puterea - 60000BTU suprafața ≥ 160 m2	ASC60 /ASGE60 Bi2-3	China	Sinclair	<i>Capacitate răcire nominală Minim 15,0 kW</i> <i>Capacitate încălzire nominală Minim 18,0 kW</i> <i>Eficiență energetică SEER ≥ 6,0</i> <i>Eficiență energetică SCOP ≥ 4,0</i> <i>Tip compresor Inverter Agent frigorific R32</i> <i>Nivel presiune sonoră unitate interioară Maxim 75 dB(A)</i> <i>Nivel presiune sonoră unitate exterioară Maxim 75 dB(A)</i> <i>Flux aer treapta mare minim 2000 m³/h</i> <i>Funcționare la temperaturi exterioare Răcire: min. -5°C;</i> <i>Încălzire: min. -15°C</i> <i>Filtrare Filtru lavabil Control Panou de comandă cu fir (termostat) și telecomandă (opțional) Protecție ÎP Carcasă IPX4 (unitate ext.) Standard testare performanță SR EN 14511 / ISO 5151 Conectivitate Posibilitate gateway Wi-Fi (opțional) Garanție echipament și montaj Minim 24 luni Garanție compresor Minim 10 ani Capacitate răcire nominală Minim 17,6 kW Capacitate încălzire nominală Minim 18 kW Eficiență energetică SEER ≥ 6.5 Eficiență energetică SCOP ≥ 4.0 Tip compresor Inverter DC Agent frigorific R32 Nivel presiune sonoră unitate interioară</i>	<i>Capacitate răcire nominală Minim 15,0 kW</i> <i>Capacitate încălzire nominală Minim 18,0 kW</i> <i>Eficiență energetică SEER ≥ 6,0</i> <i>Eficiență energetică SCOP ≥ 4,0</i> <i>Tip compresor Inverter Agent frigorific R32</i> <i>Nivel presiune sonoră unitate interioară Maxim 75 dB(A)</i> <i>Nivel presiune sonoră unitate exterioară Maxim 75 dB(A)</i> <i>Flux aer treapta mare minim 2000 m³/h</i> <i>Funcționare la temperaturi exterioare Răcire: min. -5°C;</i> <i>Încălzire: min. -15°C</i> <i>Filtrare Filtru lavabil Control Panou de comandă cu fir (termostat) și telecomandă (opțional) Protecție ÎP Carcasă IPX4 (unitate ext.) Standard testare performanță SR EN 14511 / ISO 5151 Conectivitate Posibilitate gateway Wi-Fi (opțional) Garanție echipament și montaj Minim 24 luni Garanție compresor Minim 10 ani Capacitate răcire nominală Minim 17,6 kW Capacitate încălzire nominală Minim 18 kW Eficiență energetică SEER ≥ 6.5 Eficiență energetică SCOP ≥ 4.0 Tip compresor Inverter DC Agent frigorific R32 Nivel presiune sonoră unitate interioară Maxim 50 dB(A) Nivel</i>	

				<i>Maxim 50 dB(A) Nivel presiune sonoră unitate exterioară Maxim 60 dB(A) Flux aer treapta mare minim 2 200 m³/h Funcționare la temperaturi exterioare Răcire: min. -5°C; Încălzire: min. -15°C Filtrare Filtru lavabil Control Panou de comandă cu fir (termostat) și telecomantă (opțional) Protecție ÎP Carcasă IPX4 (unitate ext.) Standard testare performanță SR EN 14511 / ISO 5151 Conectivitate Posibilitate gateway Wi-Fi (opțional) Garanție echipament și montaj Minim 24 luni Garanție compresor Minim 10 ani</i>	<i>presiune sonoră unitate exterioară Maxim 60 dB(A) Flux aer treapta mare minim 2 200 m³/h Funcționare la temperaturi exterioare Răcire: min. -5°C; Încălzire: min. -15°C Filtrare Filtru lavabil Control Panou de comandă cu fir (termostat) și telecomantă (opțional) Protecție ÎP Carcasă IPX4 (unitate ext.) Standard testare performanță SR EN 14511 / ISO 5151 Conectivitate Posibilitate gateway Wi-Fi (opțional) Garanție echipament și montaj 60 luni Garanție compresor 10 ani</i>	
--	--	--	--	---	--	--

Aparat de aer condiționat tip blocul interior «De perete» puterea - 18000BTU suprafața ≥ 50 m2	SIH-SOH-18BIK	China	Sinclair	Capacitate răcire nominală Minim 5,3 kW Capacitate încălzire nominală Minim 5,8 kW Eficiență energetică SEER ≥ 8,5 Eficiență energetică SCOP ≥ 5,1 Tip compresor Inverter Agent frigorific R32 Nivel presiune sonoră unitate interioară ≤ 30 dB(A) la treapta minimă ≤ 50 dB(A) la treapta maximă Nivel presiune sonoră unitate exterioară ≤ 780 dB(A) Flux aer treapta mare minim 800 m³/h Funcționare la temperaturi exterioare Răcire: min. + 40°C; Încălzire: min. -15°C Filtrare Filtru lavabil Control Telecomandă Wi-Fi încorporat (opțional) Protecție ÎP Carcasă IPX4 (unitate ext.) Standard testare performanță SR EN 14511 / ISO 5151 Conectivitate Wi-Fi integrat, funcții I-Feel, auto-restart, timer, etc. (opțional) Garanție echipament Minim 24 luni Garanție montaj Minim 5 ani Garanție compresor Minim 10 ani	Capacitate răcire nominală Minim 5,3 kW Capacitate încălzire nominală Minim 5,8 kW Eficiență energetică SEER ≥ 8,5 Eficiență energetică SCOP ≥ 5,1 Tip compresor Inverter Agent frigorific R32 Nivel presiune sonoră unitate interioară ≤ 30 dB(A) la treapta minimă ≤ 50 dB(A) la treapta maximă Nivel presiune sonoră unitate exterioară ≤ 780 dB(A) Flux aer treapta mare minim 800 m³/h Funcționare la temperaturi exterioare Răcire: min. + 40°C; Încălzire: min. -15°C Filtrare Filtru lavabil Control Telecomandă Wi-Fi încorporat (opțional) Protecție ÎP Carcasă IPX4 (unitate ext.) Standard testare performanță SR EN 14511 / ISO 5151 Conectivitate Wi-Fi integrat, funcții I-Feel, auto-restart, timer, etc. (opțional) Garanție echipament și montaj 60 luni Garanție compresor 10 ani	
Aparat de aer condiționat tip blocul interior «De perete» puterea - 12000BTU suprafața ≥ 35 m2	SIH-SOH-12BIK	China	Sinclair	Capacitate răcire nominală Minim 3,5 kW Capacitate încălzire nominală Minim 4,0 kW Eficiență energetică SEER ≥ 8,5 Eficiență energetică SCOP ≥ 5,1 Tip compresor Inverter Agent frigorific R32 Nivel presiune sonoră unitate interioară ≤ 30 dB(A) la treapta minimă ≤ 50 dB(A) la treapta maximă Nivel presiune sonoră unitate exterioară ≤ 780 dB(A) Flux aer treapta mare minim 550 m³/h Funcționare la temperaturi exterioare Răcire: min. + 40°C; Încălzire: min. -15°C Filtrare Filtru lavabil Control Telecomandă Wi-Fi încorporat (opțional) Protecție ÎP Carcasă IPX4 (unitate ext.) Standard testare performanță SR EN 14511 / ISO 5151 Conectivitate Wi-Fi integrat, funcții I-Feel, auto-restart, timer, etc. (opțional) Garanție echipament Minim 24 luni Garanție montaj Minim 5 ani Garanție compresor Minim 10 ani	Capacitate răcire nominală Minim 3,5 kW Capacitate încălzire nominală Minim 4,0 kW Eficiență energetică SEER ≥ 8,5 Eficiență energetică SCOP ≥ 5,1 Tip compresor Inverter Agent frigorific R32 Nivel presiune sonoră unitate interioară ≤ 30 dB(A) la treapta minimă ≤ 50 dB(A) la treapta maximă Nivel presiune sonoră unitate exterioară ≤ 780 dB(A) Flux aer treapta mare minim 550 m³/h Funcționare la temperaturi exterioare Răcire: min. + 40°C; Încălzire: min. -15°C Filtrare Filtru lavabil Control Telecomandă Wi-Fi încorporat (opțional) Protecție ÎP Carcasă IPX4 (unitate ext.) Standard testare performanță SR EN 14511 / ISO 5151 Conectivitate Wi-Fi integrat, funcții I-Feel, auto-restart, timer, etc. (opțional) Garanție echipament și montaj 60 luni Garanție compresor 10 ani	

Aparat de aer condiționat tip blocul interior «De perete» puterea - 9000BTU suprafața ≥ 25 m2	SIH-SOH-09BIK	China	Sinclair	Capacitate răcire nominală Minim 2,6 kW Capacitate încălzire nominală Minim 3,0 kW Eficiență energetică SEER ≥ 8,5 Eficiență energetică SCOP ≥ 5,1 Tip compresor Inverter Agent frigorific R32 Nivel presiune sonoră unitate interioară ≤ 30 dB(A) la treapta minimă ≤ 50 dB(A) la treapta maximă Nivel presiune sonoră unitate exterioară ≤ 780 dB(A) Flux aer treapta mare Funcționare la temperaturi exterioare minim 450 m³/h Răcire: min. + 40°C; Încălzire: min. -15°C Filtrare Filtru lavabil Control Telecomandă Wi-Fi încorporat (opțional) Protecție ÎP Standard testare performanță Carcasă IPX4 (unitate ext.) Conectivitate SR EN 14511 / ISO 5151 Wi-Fi integrat, funcții I-Feel, auto-restart, timer, etc. (opțional) Garanție echipament Garanție montaj Minim 24 luni Minim 5 ani Garanție compresor Minim 10 ani	Capacitate răcire nominală Minim 2,6 kW Capacitate încălzire nominală Minim 3,0 kW Eficiență energetică SEER ≥ 8,5 Eficiență energetică SCOP ≥ 5,1 Tip compresor Inverter Agent frigorific R32 Nivel presiune sonoră unitate interioară ≤ 30 dB(A) la treapta minimă ≤ 50 dB(A) la treapta maximă Nivel presiune sonoră unitate exterioară ≤ 780 dB(A) Flux aer treapta mare Funcționare la temperaturi exterioare minim 450 m³/h Răcire: min. + 40°C; Încălzire: min. -15°C Filtrare Filtru lavabil Control Telecomandă Wi-Fi încorporat (opțional) Protecție ÎP Standard testare performanță Carcasă IPX4 (unitate ext.) Conectivitate SR EN 14511 / ISO 5151 Wi-Fi integrat, funcții I-Feel, auto-restart, timer, etc. (opțional) <i>Garanție echipament și montaj 60 luni</i> <i>Garanție compresor 10 ani</i>	

Semnat: _____ Numele,

Prenumele: Bezedă Viorel

În calitate de: Director General

Ofertantul: SRL DINA COCIUG

Adresa: or. Chisinau, str. M. Manole 9D